

Ծավալաթերթ


Գյումրի քաղաքում փողոցների լուսացույցների տեղադրում՝ առանց հաշվիչի

Հաշվարկը 1 հատի համար

(օբյեկտի անվանումը)

ԳԳ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գինը Հազ. դր.	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) ճx5		
1	2	3	4	5	6	7		
1	E1-961	3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում	մ3	2,60	3,57	9,280		
2	E1-968	Հետլիցք ձեռքով	մ3	1,30	1,49	1,940		
3	E1-1184	Հողի տոփանում	մ3	1,30	0,34	0,441		
4	E23-229 ԲԿՏՄ	Քանդված շինարարական աղբի ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափի վրա	տն	2,34	1,17	2,733		
5	1տկմ=100դր	Տեղափոխություն մինչև 13 կմ	տն	2,34	4,35	10,170		
6	E6-1	Հեմասյուների բետոնե նախաշերտի իրականացում, բետոն B7,5	մ3	0,16	41,89	6,702		
7	E6-5	Հեմասյուների ե/բետոնե հիմքերի իրականացում, բետոն B15	մ3	1,30	64,34	83,636		
8	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0,024	419,47	10,067		
9	E9-200 կիրարկ	Հեմասյուն՝ կոնաձև , ցինկապատ , լուսազդանշանային սարքերի համար, 6մ բարձրության կոնսոլային /3,5մ/	տոն	0,244	2824,21	689,107		
10	E8-288-1	СИП 3x2,5մմ2 մալուխի անցկացում օդով	գծմ	100	0,95	95,185		
11	Շուկա	Լուսացույց տրանսպորտային միակողմանի	հատ	2	263,90	527,798		
12	Շուկա	Լուսացույց հետիոտնային	հատ	2	149,50	298,993		
13	Շուկա	Լուսացույցների ղեկավարման հսկիչի տեղադրում	հատ	1	303,56	303,558		
14	Շուկա	Լուսացույցների ղեկավարման հսկիչի տեղադրում /լրացուցիչ/	հատ	2	33,57	67,138		
15	E8-288-1	СИП 5x1մմ2 մալուխի անցկացում օդով	գծմ	60	0,83	49,643		
16	Շուկա	Նշանի տեղադրում	հատ	2	24,42	48,834		
Ընդամենը						2205,226		
Առավելագույն կշիռ - %						100,00		
Ընդամենը						2205,226		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						2205,226		
ԱԱՀ 20,0%						441,045		
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ						2646,271		

Կազմեց՝



Տ. Միքայելյան

ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ

Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64

Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք

Կմախքի գույնը սեւ,

Լուսացույցի ոսպնյակներ՝ թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք

Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ

Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 1050x330x120 մմ

Քաշը ոչ պակաս 8,7 կգ

Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ

Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը 300մմ

Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստ

Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ

Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ պակաս քան 70մ

Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի

Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի

Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -40°C + 60°C

Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250

ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ

Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64

Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք

Կմախքի գույնը սեւ

Լուսացույցի ոսպնյակներ՝ թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք

Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ 200մմ

Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 660x330x120 մմ

Քաշը ոչ պակաս 5 կգ

Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ

Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը 300 մմ

Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստ

Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ

Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ պակաս քան 60մ

Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի

Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի

Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -40°C + 60°C

Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250

ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑԻ ԿՑԱՄԱՍ ՍԼԱՔ

Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64

Լուսացույցի ոսպնյակներ՝ թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք

Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ 200մմ

Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 330x330x120 մմ

Կմախքի գույնը սեւ

Չափերը 420x400x120 մմ

Քաշը ոչ պակաս 3 կգ

Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ

Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը 300մմ

Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստ

Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ

Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ պակաս քան 70մ

Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի

Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի

Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -40°C + 60°C

Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250

*Տեղադրումը և փորձարկումն իրականացնում է մատակարար կազմակերպությունը, պատվիրատուի կողմից առաջարկվող տարածքում:

*Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի

Առաջնորդվել ГOCT P 52282-2004