

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ>>
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏԿՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



<<HAZARASHEN>>
COMPANY
LIMITED

Պայմանագիր «NԱՍՄԿ-9ՀՏՃԲ-22/24-1»

ԱՇԽԱՏԱՐՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի գ.Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում
Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան:

ՀԱՏՈՐ 2. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ



Ռ. Իզիրյան

Ռ.Հարությունյան



Երևան 2022 թ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ>>
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏԿՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



<<HAZARASHEN>>
COMPANY
LIMITED

Պայմանագիր «N ԱՄՄՂ-ԳՀԾՁԲ-22/24-Խ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մաքիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Օբյեկտ՝ Մաքիս համայնքի գ.Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում
Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մաքիսի համայնքապետարան:

ՀԱՏՈՐ 2. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում
և բարեկարգում

Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1»

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի գ. Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում

Նախագծի կազմը

Հատոր N	Նշանակում	Անվանում	Ծանոթա- գրություն
Հ0	ԷՏ	Ելակետային տվյալներ	
Հ1	Ճ	Ճարտարապետական մաս	
Հ2	ԿԼ	Կոնստրուկտորական մաս	
Հ3	ԷՏ, ՕՋ, ՋԿ	Ինժեներական մասեր	
Հ4	ՇԿՆ	Շինարարության կազմակերպման նախագիծ	
Հ5		Նախահաշվային փաստաթղթեր	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ


ԲՈՎԱՆՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԵՆՔԻ ԵՐԱԿԵՏԱԹՆ ՏՎԱԼՆԵՐ	2
ՀԱՇՎԱՐԳԻ ԵՐԱԿԵՏԱԹՆ ՏՎԱԼՆԵՐ	3
ԲԵՈՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ	4
ՀԱՇՎԱՐԳ	5
ՀԱՇՎԱՐԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ	10
Տառաման պարբերություններ	10
Հարկերի շեղվածքների ստուգում	12
Ծածկերի ճկվածքների ստուգում	13
Ամրանափոքում	15
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ	20

ՇԵՂԵՐ ԵՎ ԱՎԵՏՈՒՅՈՒՆՆԵՐ

Շինությունը նախատեսված է կառուցել երկհարկ՝ նկուղային հարկով՝ Շինությունը սկզբնական արձանագրված է 2 հատվածի, քանի որ ցանկ 22-ում նշված էր գործող «ՀՀՀՀ 20.04-2020» երկրաշարժային ռիսկային գնահատման համակարգի մասին օրենքի կետերը։ Տանիքը կլինի հարթ։

ՏԻՊԱԿԱՆ ՇԵՂԵՐԱՅԻՆ ԴԱՏԱՆԵՐ



Նկ. 1

- Շենքի 1-ին հատվածի արձանագրային չափերը՝ $L_1 \times L_2 = 18.0\text{մ} \times 30.0\text{մ}$
- Շենքի 2-րդ հատվածի արձանագրային չափերը՝ $L_1 \times L_2 = 11.5\text{մ} \times 12.0\text{մ}$
- Հարկի բարձրությունը՝ 3.3 մ
- Նկուղային հարկի բարձրությունը՝ 2.7 մ
- Ջրան բեռնվածքի շրջանը՝ II (ըստ ՄՆԻՊ 2.01.07-85 «Բեռներ և ազդեցություններ»)
- Սեյսմիկ գոտին՝ I (ըստ ՀՀՀՀ 20.04-2020)
- Հարկերի թիվը՝ $n = 3$
- Ամրանի դասը՝ А500С
- Քետոնի դասը՝ В25

ՄԱՐԿԱՆԱԿԱՆ ՇԵՂԵՐ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
20 Ք.

Շենքի ճարտարապետական լուծումներից ելևելով կրող համակարգի բնութագրերն են՝

- չիմքը՝ համատարած միաձուլ ե/բ սալ, իրար կապված ե/բ ժապավեններով
 - Կրող համակարգը՝ ե/բ շրջանակապակայային
 - Մածիկի սալերը միաձուլ ե/բ
 - Կոշտության պատերը(դիաֆրագմաներ)՝ միաձուլ ե/բ
 - Աստիճանավանդակը միաձուլ ե/բ
- Շենքի կրող համակարգը շրջանակապակային է։ Կառուցում կրող ստորերը իրականացված են միաձուլ երկաթբետոնից, որոնք ունեն հետևյալ չափերը՝

- Սյուն՝ 40x40 սմ
- Պարզունակ՝ 40x50 սմ
- Մածիկ՝ 15 սմ
- Դիաֆրագմա՝ 20 սմ
- չիմային սալ՝ 50 սմ
- Ժապավենային հիմք՝ 60x80 սմ

Կրող համակարգերում նախատեսված է B25 դասի բետոն, իսկ նախապատրաստական շերտում և խամքաբաբետոնում՝ B12.5 դասի։

Շենքի հատվածները իրարից առանձնացված են սեյսմիկ կարանով, որը հավասար է 10 սմ։

ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Պահանջվում է կոնստրուկտավորել և հաշվարկել 2 հարկանի վերգետնյա և 1 նկուղային հարկով մանկապարտեզ սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում։ Շենքի 1-ին հատվածը X ուղղությամբ ունի 5 թռիչք, իսկ Y ուղղությամբ՝ 3, իսկ շենքի 2-րդ հատվածը X ուղղությամբ ունի 2 թռիչք, իսկ Y ուղղությամբ՝ 2։

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գտիվադրման քարտեզի կառուցվող շինությունը նախատեսված է կառուցել Մառիս համայնքում, որը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում։ Իսկ այդ գոտում գրունտի սպասվելիք հորիզոնական արագացման մեծությունը՝ $a=300 \text{ սմ/վ}^2$ ։ Ճյան բեռնվածքի շրջանը 2-րդ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԳԵՂԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴՈՒՄԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ



Նկ. 2.22 Խաղանական սեյսմիկ վտանգի գտիվադրման քարտեզ

Մառիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում,

Պատվի

«ՄՈՒՏԵԿ» ՍՊԸ
ԾՈՐՁԱՔԱՆՈՒՅՈՒՄ
20 Ք.

Հենքի ինժեներական տվյալները սկսվում են հանդիսանալ հանգիստից հետո 22.04.2020-ի:

- Գրանցումի պայմանների վերաբերյալ գործարկից K=1
- Թույլատրելի վնասվածություն գործարկից K=0.45 (1-ին տեսակի գրանցում)
- Պատահականության գործարկից K=1.3
- Կառուցվածքի և հիմնատան վնասվածություն գործարկից K=1

ԲԵՐԱՎԱՅՐԱԼԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷ

Հաշվարկը կատարվելու է հետևյալ բեռնվածքներով՝

- Բեռնվածք 1- Կոնստրուկցիաների սեփական բաշ, Մշտական բեռնվածք
- Բեռնվածք 2- Ժամանակավոր երկարատև բեռնվածք
- Բեռնվածք 3- Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք
- Բեռնվածք 4- Սեյսմիկ ազդեցություն X ուղղությամբ
- Բեռնվածք 5- Սեյսմիկ ազդեցություն Y ուղղությամբ

Բեռնվածքի տեսակը	Լորմատիվ բեռնվածք կ/մ²	Բեռնվածքների հուսալիության գործակից γ	Հաշվարկային բեռնվածք կ/մ²
Մշտական			
Հատակի շերտեր (ճարտարապետական գծագրերի հիման վրա)	1.6	1.15	1.84
Միջնորմներ (ճարտ. գծագրերի հիման վրա)	1.1	1.1	1.21
Շղթամենը	2.7	3.05/2.7=1.13	3.05
Եզրափակող պատերից ծածկերի պարագծով	10 կ/մ	1.1	11 կ/մ
Վերնածածկի վրա ազդող բեռնվածքներ			
Հատակի շերտեր (ճարտարապետական գծագրերի հիման վրա)	1.7	1.15	2.0
Շղթամենը	1.7	1.15	2.0
Ժամանակավոր			
Երկարատև	0.3	1.3	0.39
Կարճատև	1.2	1.3	1.56

ՄԱՐԻՏԻՆՍԻՆԻՍ
ԳՐԱՆԳՈՒՄԱՆԻՑ


Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանդրում և բարեկարգում	ՄԱՍՄԶ-9
Հաղել՝ Մասիս համայնքի գ. Հարանիստում մանկապարտեզի կառուցում	Փուլ
ՆՈՒՐՈՒԿԱՏՐԱԿՏԱՆՈՒՄ	ԱՆ

ՀԱՇՎԱՐԿ

Հաշվարկը իրականացնելու ենք LIRA SAPR հաշվարկային ծրագրով: Ծրագրի միջոցով հաշվարկի արդյունքում պետք է ներկայացվի՝

- Հաշվարկի վերլուծություն
- Շենքի տատանման պարբերություններ
- Տեղափոխություններ և հարկերի շեղվածքներ
- Կող տարրերի ամրանագիտում


LIRA SAPR ծրագրում շենքը մոդելավորվում և հաշվարկվում է որպես տարածական մոդել՝ վերջավոր տարրերի մեթոդով, հաշվի առնելով ուղղահայաց բեռնվածքները և սեյսմիկ ազդեցությունները:




Նկ. 3 LIRA SAPR ծրագրում հաշվարկային մոդել

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում		Պատվեր «ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԸ»	Փուլ	Թեք
--	--	------------------------	------	-----

«ԱՌԽՈՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ԾՈՐԶԱՅԻՆԱՌՅՈՒՆ
20 Բ



Նկ. 4 LIRA SAPR ծրագրում իաշխարհային ստիլել



Նկ. 5 LIRA SAPR ծրագրում իաշխարհային ստիլել

«ԱՄԻՆՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԴՐՈՒՄ
20 Բ.

Մասիս Խամայնյի մանկապարտեզների կառուցում,
հիմնանախագիշակում և բարեկարգում

Պատվեր
«ԱՄՄԶ-ԳԶՄԶ-ԶԶ»
Փուլ Թերթ

Նկ. 10 Բեռնվածքների նշանակում

• ԿՐԻՍՏԻՆՍ՝ ՍԴՂ
ՇՈՂՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՎԵՐՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Տատանման պարբերություններ:

Մոլեկուլները, կոշտությունները և բերանները նշանակելուց հետո կատարում ենք հաշվարկ LIRA SAPR հաշվարկային ծրագրով, այնուհետև կատարում ենք վերլուծություն: Դուրս ենք բերում շենքի տատանման պարբերությունների արժեքները:

N /ИИ	СОБСТВ. ЗНАЧЕНИЯ	ЧАСТОТЫ		ПЕРИОДЫ С	КОЭФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	МОДУЛЬНАЯ МАССА	
		РАДС	ТУ			В%	В%
СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРИОДЫ КОЭФИЦИЕНТ ЗАПЯТЫХ 4 (иногда 32)							
1	310 488022	17 620670	2 805839	0 356400	1 521693	8 507735	8 507735
2	350 012422	18 708619	2 975079	0 335674	-0 000003	0 000000	8 507735
3	647 145124	25 439047	4 050804	0 246865	-0 483934	0 025054	9 332789
4	1684 229935	41 039371	6 534932	0 153024	0 233302	0 622716	9 955506
5	1777 827552	42 164292	6 714059	0 148941	-0 000012	0 000000	9 955506
6	1810 839132	42 553956	6 776108	0 147577	0 474962	0 069021	10 624527
7	2834 514451	53 240158	8 477732	0 117956	-0 097749	0 028483	10 653010
8	3085 703294	55 549107	8 845399	0 113053	0 200579	0 045320	10 698330
9	3139 721864	56 033221	8 922487	0 112076	-0 000111	0 030005	10 698330
10	3263 074322	57 123366	9 096071	0 109938	0 107625	0 011031	10 709361
11	3373 773329	58 084192	9 249075	0 108119	0 126842	0 006582	10 715943
12	3471 465504	58 919144	9 382029	0 106587	-0 453177	0 144345	10 860288
13	3616 958597	60 141164	9 576618	0 104421	-3 007578	17 605114	28 465402
14	3772 507485	61 421392	9 780477	0 102245	0 947615	0 690187	29 155589
15	3843 027356	61 992156	9 871362	0 101303	2 663999	5 521996	34 677586
16	3845 876297	62 015130	9 875021	0 101266	-0 040695	0 001320	34 678995
17	4013 610195	63 363060	10 068067	0 098127	-0 464935	0 095131	34 774036
18	4126 835498	64 240451	10 229371	0 097758	0 434928	0 176511	34 952547
19	4205 220039	64 847868	10 326062	0 096842	-0 000984	0 000001	34 952548
20	4305 677999	65 617865	10 448673	0 095706	0 008986	0 000071	34 952619
21	4339 421179	65 874283	10 469536	0 095333	0 292605	0 044386	34 996987
22	4442 898727	66 555073	10 613865	0 094216	-1 289791	0 568968	35 563955
23	4461 775447	66 796523	10 636389	0 094017	-0 060346	0 003347	35 569302
24	4522 341888	67 248360	10 708338	0 093385	0 145617	0 016460	35 585762
25	4542 810677	67 409377	10 732544	0 093175	0 006504	0 000044	35 595805
26	4579 522945	67 672173	10 775624	0 092800	-0 197028	0 021061	35 606966
27	4627 477477	68 025565	10 832096	0 092318	0 091413	0 008497	35 615363
28	4717 249370	68 682217	10 936659	0 091436	0 138080	0 012930	35 628293

Նվ. 11 Տատանման պարբերության արժեքները
X և Y ուղղությունների ուլտիկ ազդեցությունների դեպքում

Պատվիրակ
ԳԵՈՂ-ՀԱՌԻ

UNIVERSITY OF
CHICAGO
20 P.

Ըստ ՀՀՇՆ 20.04-2020-ի 70 կետի երկրաշարժի ժամանակ ռեգիստրացիայի տատանումներից խոստովանելու համար $T_1 > 1.3T_0$ կամ $1.3T_1 < T_0$, որտեղ՝

T_1 - վերգետնյա կառուցվածքի ազատ տատանումների առաջին ձևի պարբերությունն է,


T_0 - գլուխտային ստիպարաշերտի տատանումների հիմնական պարբերությունն է:

Երբ T_1 -ը փոքր է 0.4 վրկ-ից նշված պայմանների բավարարումը չի պահանջվում: Տեղադրվում տատանման պարբերությունը մոտ է 0.4 արժեքին, այսինքն վերը նշված պայմանը ստուգել չի պահանջվում:

Հարկերի շեղվածքների ստուգում.

Տատանման պարբերությունները վերլուծելուց հետո ստուգվեն հարկի թույլատրելի շեղվածքները: Ըստ ՀՀՇՆ 20.04-2020 ԵՐԿՐԱՇԱՐՇԱՐԿՈՒՄԱՅԿՈՒՄ ԵՐԱՐԱՐՈՒՅՑՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ-ի աղյուսակ 8-ի շրջանակապայային հիմնականներով ե/բ կոնստրուկցիաներով շենքի հարկերի թույլատրելի շեղվածքի արժեքը 1-ին սելամիկ գոտում հավասար է՝

$$\Delta x = h/300 = 3300/300 = 11 \text{ սմ}$$



$$\Delta x_1 = 0.39 \text{ մմ}$$



$$\Delta x_2 = 8.41 - 0.39 = 8.02 \text{ մմ}$$

$$\Delta x_3 = 14.05 - 8.41 = 5.64 \text{ մմ}$$

Այսպիսով՝ վերլուծելով X ուղղությամբ սելամիկ ազդեցությունից ստացված հարկերի շեղվածքների արժեքները, ստացվեց, որ շեղվածքները չեն գերազանցում թույլատրելի արժեքը: Նույն գործողությունները կատարվեն վերլուծելով Y ուղղությամբ սելամիկ ազդեցությունից ստացված հարկերի շեղվածքների արժեքները:

«ԱՐԿՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

изучил
Составленная 2
Мозаика перемещений по Y(O)
Единица измерения - мм
Масштаб деформации из загрузочный: 1,2,3



Նկ. 13 Հարկերի շեղվածքների արժեքները
Y ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցության դեպքում

$$\Delta y_1 = 0.06 \text{ մմ}$$

$$\Delta y_2 = 6.35 - 0.06 = 6.29 \text{ մմ}$$

$$\Delta y_3 = 11.3 - 6.35 = 4.95 \text{ մմ}$$

Y ուղղությամբ սեյսմիկ ազդեցությունից ստացված հարկերի շեղվածքների արժեքները ևս չեն գերազանցում թույլատրելի արժեքը:


Ծածկերի ճկվածքների ստուգում.

Շեղվածքների արժեքները ստուգելուց հետո դուրս բերենք ստատիկ հաշվարկից ստացված Z ուղղությամբ ճկվածքների արժեքները և համեմատենք թույլատրելի ճկվածքի արժեքի հետ, որը ըստ ՄՆԻՊ 2.01.07-85 Բեռներ և ազդեցությունների աղյուսակ 19-ի հավասար է $1/200$:


$$f \leq 30 \text{ մմ} \quad f = 6000/200 = 30 \text{ մմ}$$

Տվյալները դուրս բերելուց հետո տեսնում ենք, որ առավելագույն ճկվածքի արժեքը կազմում է 4.2 մմ, այսինքն բավարարում է վերը նշված պայմանը: Օգտվելով «Կառուցվածքների սեյսմակայունություն Ուսումնական ձեռնարկ»-աղյուսակ 16-ից, LIRA SAPR ծրագրով գծային հաշվարկով ստացված ճկվածքի արժեքը բազմապատկում ենք բետոնի սողքի գործակցով, որը B25 դասի բետոնի համար հավասար է 2.5:

$$f = 4.63 \cdot 2.5 = 11.6 < 30: \text{ Այսինքն սողմի պայմանը հաշվի առնելիս վերը նշված պայմանը ևս բավարարում է:}$$




Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում		Պատվեր «ԱՄՄՀ-ԳԵՍՏ-22/24-1»		
Կառուցողական ծախսերի համախառն գ. Հայաստանում մանկապարտեզի կառուցում		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			20	20





Նկ. 14 Հիմնաքարերի արժեքները
 Z ուղղությամբ ստատիկ ազդեցության դեպքում

Վերը նշված պայմանները ստապերային և բաղադրարկային հատ առնվում են որոշ տարրերի ամրամասերում:



Նկ. 15 Սյուներում պոստանդիդ ամրամասերում մակերեսային ստապերի և սեյսմի բռնվածքներ ազդեցության դեպքում




Նկ. 16 Սյան հատվածի կտրվածք (1-ին և 2-րդ հատվածների կտրվածքներ)


ՄԱՐԿԱՆԵՐԱՆԻՍ
ՓՈՐՁԱՐԱՊԵՐՈՒՄ
20 Ք.

Ըստ «ՀՀՀՀ 52-01-2021 Քետին և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»-ի 591 կետի՝ երկաթաբետոնե ամրամասերում սեյսմիկ տարրերի համար չպետք է գերազանցի տարրի հատվածի մակերեսի 4% որը վերը նշված պայմանավորման դեպքում բավարարում է:

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում		Պատվեր •ԱՄՍԶ-ԳՆԶԲ-ՀՀՀՀ-1	
Հասցե՝ Մասիս համայնքի գ. Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում		Փուլ	Թերթ
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՍԵ	ԿԼ - 15
Կառուցողական	Հասցե	ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆԻ	



Նկ. 17 Պարզունակներում պահանջվող ավելանալիության մակերևույթում ստատիկ և մեյսի բերնակաձևերը ազդեցության դեպքում




Նկ. 18 Պարզումալի հատվածի կտրվածք (1-ին և 2-րդ հատվածների կտրվածք)


Մասին համայնքի մանկապարտեզների կառուցում,
11.6.2000 թ. հունիս արգում

711111
"111111-111111"

20. P.
 20. P.
 20. P.




Նկ. 19 Շաճիկ սալի և դիաֆրագմաների X ուղղությամբ վերին գոտում պահանջվող ամրանալիքման մակերեսը ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցության դեպքում




Նկ. 20 Շաճիկ սալի և դիաֆրագմաների X ուղղությամբ ստորին գոտում պահանջվող ամրանալիքման մակերեսը ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցության դեպքում

ՍՊԵՐԻՈՐԻՏԻՆԻ
20 թ.



Նկ. 21 Շածկի սալի և դիաֆրագմաների γ ուղղությամբ վերին գոտում պահանջվող ամրանալիքնառն մակերևույթ ստատիկ և մեյանիկ բեռնվածքների ազդեցության դեպքում




Նկ. 22 Շածկի սալի և դիաֆրագմաների γ ուղղությամբ ստորին գոտում պահանջվող ամրանալիքնառն մակերևույթ ստատիկ և մեյանիկ բեռնվածքների ազդեցության դեպքում

վերլուծելով LIRA SAPR ծրագրով իաշվարկի արդյունքներում ստացված ծածկի սալի և դիաֆրագմաների ամրանալիքնառն մակերևույթների արդյունքները, ծածկի սալի կոնստրուկտիվությունը վերին և ստորին գոտիներում երկու ուղղություններով անհրաժեշտ է կատարել $\phi 12$ տրամագծի A500C դասի ամրաններով, իսկ քայլերի հեռավորությունը ընդունել 200 մմ, իսկ դիաֆրագմաները ամրանալիքնառն $\phi 14$ տրամագծի A500C դասի ամրաններով, իսկ քայլերի հեռավորությունը ընդունել 200 մմ:

Հիմնային ապի և ժապավենների համար անհրաժեշտ է կատարել առանձին հաշվարկային ծրագրով Հիմքերը մոդելավորելուց հետո կառուցում ենք հաշվարկի




Նկ. 23 LIRA SAPR ծրագրում հաշվարկային մոդել



Նկ. 24 Հիմքի ժապավեններում պահանջվող ամրանավորման մակերեսը ստատիկ և սեյսմիկ բեռնվածքները ազդեցության դեպքում

ՄԱՐԿԱՆՏԱՅԻՆ
ՇՈՐՈՔԱՅԻՆ
20 Բ.



Նկ. 25 Հիմքի ժապավենի հատվածքի կտրվածք

Վերլուծելով LIRA SAPR ծրագրով հաշվարկի արդյունքում ստացված հիմնային սալի ամրանավորման մակերեսների արդյունքները, ծածկի սալի կոնստրուկտիվորումը վերին և ստորին գոտիներում երկու ուղղություններով անհրաժեշտ է կատարել Ø14 տրամագծի A500 դասի ամրաններով, իսկ քայլերի հեռավորությունը ընդունել 200 մմ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

- ՀՀՇՆ 20.04-2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր, Երևան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, 2020 - 97 էջ:
- ՀՀՇՆ 52-01-2021 Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՀՀ քաղ. շին. կոմիտե, 2021 թ. 213 էջ:
- ՀՀՇՆ 20-06-2014 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ»
- ՀՀՇՆ IV -10.0101-2006 «Գմբեթի և կառույցների հիմնատակեր»
- Կառուցվածքների սեյսմակայունություն Ուսումնական ձեռնարկ/ Տ.Լ. Դադայան, Լ.Գ. Կարապետյան, ՀՀ ԿԳՄՆ, ՃՀՀԱՀ, 2021-212 էջ:
- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс, М., Стройиздат, 1991 — 768 стр.
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия, М., ГП ЦПП, 1996 - 36 стр.
- Попов Н.Н., Забегаяев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций

«ՄՐՈՒՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.


Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում				Պատվեր «ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-22/24-1»		
Հասցեն՝ Մասիս համայնքի գ. Հայաստանում մանկապարտեզի կառուցում				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿՈՆՏՐՈՒՑՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				ԱՆ	ԿԼ - 20	20
ԿԱՏԱՐՈՂ	Հարությունյան	Զարգ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՀԱԵՎԱՐԿ	«ՀԱՅԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ		

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

№	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՄ	ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ
1	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՄ	ԳՆ-1
2	ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱՎԱԳՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-2
3	ՀԻՄՔԻ ՓԱՊԱՅԱՆՆԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-3
4	ՀԻՄՔԻ ԱՌՈՐ, ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-4
5	ՍՅՈՒՆԱՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱՎԱԳՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-5
6	ԵՐՋԱՆԱԿ 1 Մ 1:50	ԳՆ-6
7	ԵՐՋԱՆԱԿ 2 Մ 1:50	ԳՆ-7
8	ԵՐՋԱՆԱԿ 3 Մ 1:50	ԳՆ-8
9	ԵՐՋԱՆԱԿ 3' Մ 1:50	ԳՆ-9
10	ԵՐՋԱՆԱԿ 4 Մ 1:50	ԳՆ-10
11	ԵՐՋԱՆԱԿ 4' Մ 1:50	ԳՆ-11
12	ԵՐՋԱՆԱԿ ԵՐՋԱՆԱԿ 5 ԵՎ 7 Մ 1:50	ԳՆ-12
13	ԵՐՋԱՆԱԿ 6 Մ 1:50	ԳՆ-13
15	ԵՐՋԱՆԱԿ 8 Մ 1:50	ԳՆ-14
16	ԵՐՋԱՆԱԿ 9 Մ 1:50	ԳՆ-15
17	0.000 ՆԻՇՈՒՄ ՕԱՅԿԻ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-16
18	+3.300 ՆԻՇՈՒՄ ՕԱՅԿԻ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-17
19	+6.600 ՆԻՇՈՒՄ ՕԱՅԿԻ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-18
20	0.000 և +3.300 ՆԻՇՈՒՄ ՊԱՐՋՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-19
21	+6.600 ՆԻՇՈՒՄ ՊԱՐՋՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:100	ԳՆ-20
22	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:50	ԳՆ-21
22	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՎԱՐՈՐՈՒՄ Մ 1:50	ԳՆ-22
23	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԳՆ-23
24	ԱՍՏԻՃԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԻ ՍՆԵՄԱՏԻԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ԳՆ-24
25	ՍՈՒՏՔԵՐԻ ՏԱՆՔՆԵՐ	ԳՆ-25

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱՐԻՍ Մ 1:100



ՀԻՄՔԻ ՏՐԱՎԵՐԿՈՒՄԸ
ՍՈՎԵՏԱՆԻՍՏԱՆԻ ՀԱՅԿԱՆ ԴՐՈՒՄ

0.600

Տրավերի 1 հարկ


2.700

3.500

Քանոն B7.5 դաս

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՄԻՈՒ
ՈՐԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԴՐՈՒՄ

2-3



Architectural drawing of a reinforced concrete slab (Dachstuhl) showing a grid of reinforcement bars (Ø14, 50cm) and circular openings. The drawing includes dimensions (6000, 3000, 5500, 30000) and a scale of 1:100. A table at the bottom right lists the reinforcement details.

Nr	Bestandteil
1	Ø14/50cm
2	Ø14/50cm
3	Ø14/50cm
4	Ø14/50cm
5	Ø14/50cm


	a, b
	a, b

«ԱՐԽԻՏԵԿԱՏ» ԱՊԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆԱԿԱՅՈՒՆ
20 p.

ՄԱՐԻՆԱՆԻՆԻ ՇԱՍՏԱԳԱՐԻՄ Մ 1:100




ՇՐՋԱՆԱԿ 2 Մ 1:50




«ԱՐԽԻՏԵԿՏԱՆ» ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՐՁԱՐԿԱՆԱԳՈՐԾԱՆԵՐԻ ՍԵՐԻԱ

ՇՆՔԱՆԱԿ 3՝ ՈՐ 1:50



ՄԱՍՈՒՄԻՏԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈՐՁԱՅԱԾԱՌԻՑՈՒՆ
20 Ք.

ՇՐՋԱՆԱԿ 3 Մ 1:50




ՄԱՌԻՏԻՎՅԱՆ ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Մասի իր համապատասխան մանկատարածակների կառուցումը,


ՄԱՍՆԶ-ԳՆՈՐԵ-2277


CRJULY 4 U 1:50





«Учбуқ» УМТ

CRIMINAL HISTORY







2009.01.20


$$\frac{45740091-1}{1120}$$



У 1:20




CP94446 U 150




GRUNDRIß 1:50



05101610108.02




«УНИВЕРСАЛ» УМОВ
 МОДЕРНІЗАЦІЇ





Company Form 10-202-20-0001					Agency	
No.	Item/Description	Quantity	Unit/Package	Estimated Cost (USD)	Actual Cost (USD)	Remarks
1	Office Supplies	100	per 1000	100.00	100.00	
2	Office Supplies	100	per 1000	100.00	100.00	
3	Office Supplies	100	per 1000	100.00	100.00	
4	Office Supplies	100	per 1000	100.00	100.00	
Total					400.00	400.00
Agency Name					10-202-20-0001	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՍՏՎԱՆ



+3.3
012440
p. 200



U 1-20
U 1-6, U 1-7 ZUSAMMEN



ՀԱՐԳՈՒՅՑ Լ-4
Մ 1:50



Պարզունակներ - ՄԱՍՆԱԳ

№	Ստանդարտը	Անվանումը	Երկարությունը (մմ)	Կտրվածքը
1	ГОУС 5781	17 Ø22 А500С	l=19200	
2	ГОУС 5781	27 Ø20 А500С	l=19200	
3	ГОУС 5781	37 Ø22 А500С	l=31200	
4	ГОУС 5781	47 Ø20 А500С	l=31200	
5	ГОУС 5781	57 Ø22 А500С	l=13200	
6	ГОУС 5781	67 Ø20 А500С	l=13200	
7	ГОУС 5781	77 Ø22 А500С	l=12800	
8	ГОУС 5781	87 Ø20 А500С	l=12800	
9	ГОУС 5781	97 Ø22 А500С	l=6700	
10	ГОУС 5781	107 Ø20 А500С	l=6700	
11	ГОУС 5781	X Ø8 А240	l=1800	


ԱՄՏԻՃԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ԱՄՏԻՃԱՆ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ԱՄՏԻՃԱՆ 1-Ի ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԾՄ
Մ 1:50




ԱՄՏԻՃԱՆ 2-Ի ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԾՄ
Մ 1:50




ԱՄՏԻՃԱՆ 3-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ԱՄՏԻՃԱՆ 3-Ի ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԾՄ
Մ 1:50




ԹԵԲԱՀԱԹԵԱԿԻ 1
ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԾՄ Մ 1:50




«ԱՐԽԻՏԵԿՏԱՅ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՑՆԱԽՈՐԴՈՒՄ
20 Ք.


ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ
Մ 1:100




ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ
ԱՄԴԱՆԱՎՈՐՈՒՄ Մ 1:100




ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8
Մ 1:20




ՀԱՆՈՒՄ 2-5
Մ 1:20



ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9
Մ 1:20




ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի ԱՄԴԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Մ 1:50




Կոդ	Նկարագրություն	Միավորներ	Քանակ	Զանգված
1.1	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ	մ²	6.8	2.2
1.2	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ	մ²	1.2	0.4
1.3	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8	մ²	2.5	0.8
1.4	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9	մ²	1.2	0.4
1.5	ՀԱՆՈՒՄ 2-5	մ²	1.2	0.4
1.6	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ	մ²	6.8	2.2
1.7	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ	մ²	1.2	0.4
1.8	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8	մ²	2.5	0.8
1.9	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9	մ²	1.2	0.4
2.0	ՀԱՆՈՒՄ 2-5	մ²	1.2	0.4
2.1	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ	մ²	6.8	2.2
2.2	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ	մ²	1.2	0.4
2.3	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8	մ²	2.5	0.8
2.4	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9	մ²	1.2	0.4
2.5	ՀԱՆՈՒՄ 2-5	մ²	1.2	0.4
2.6	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ	մ²	6.8	2.2
2.7	ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ	մ²	1.2	0.4
2.8	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8	մ²	2.5	0.8
2.9	ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9	մ²	1.2	0.4
3.0	ՀԱՆՈՒՄ 2-5	մ²	1.2	0.4

• ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏԱԿԱՆՈՒՄ
• ԱՍՏԻՔԱՆ 4-Ի շՆՏՔԻ
• ԿՏԻՎԱՍՏՔ 8 8
• ԿՏԻՎԱՍՏՔ 9-9
• ՀԱՆՈՒՄ 2-5


ԿՏՐԱԿԱՐՑ 5-3 Մ 1:50




ԿՏՐԱԿԱՐՑ 6-6 Մ 1:50



ԿՏՐԱԿԱՐՑ 7-7 Մ 1:50




ՊՈՐՏԱԼԱՆԻ ԱՍԻՏԱԿԱՆԱԴԱՆԱԴԱԿ Մ 1:100




- 1- Շինարարական աշխատանքների կատարման համար
- 2- Հիմքի և ստորհիմքի շինարարական աշխատանքներ
- 3- Դռնի և ստորհիմքի շինարարական աշխատանքներ
- 4- Սալի և ստորհիմքի շինարարական աշխատանքներ
- 5- Բլոկի մեջ աշխատանքների կատարման համար
- 6- Զուգահեռական աշխատանքների կատարման համար
- 7- Գրունտի շինարարական աշխատանքների կատարման համար


ՀԱՐԳՈՒՑՑ-1 Մ 1:10




ՀԱՐԳՈՒՑՑ-4 Մ 1:10



ՀԱՐԳՈՒՑՑ-2 Մ 1:10



ՀԱՐԳՈՒՑՑ-3 Մ 1:10



Դիրք	Կառուցված	Մեկնում	Բաժնի մաս	Մեկնում	Բացի
1	ԳՕՍՏ 5781	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	5	0.4900	2.5000
2	ԳՕՍՏ 19903-74	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	39.0000	39.0000
3	ԳՕՍՏ 8246-97	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	95.5700	191.1400
4	ԳՕՍՏ 8246-97	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	18.4000	36.8000
5	ԳՕՍՏ 8246-97	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	18.4000	36.8000
6	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	4	5.5800	22.4000
7	ԳՕՍՏ 8246-97	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	12.3000	24.6000
8	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	18	0.5600	21.2000
9	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	18	0.8000	33.4400
10	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	19	2.3000	55.6700
11	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	105.0000	105.0000
12	ԳՕՍՏ 8564-77	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	19	6.2000	119.1200
13	ԳՕՍՏ 8564-77	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	8	2.6000	21.9400
14	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	25.7400	25.7400
15	ԳՕՍՏ 30145-2003	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	24.2800	48.5600

Մասնավորապես աշխատանքների կատարման համար

Դիրք	Մեկնում	Բաժնի մաս	Մեկնում	Բացի
1	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	5	0.4900	2.5000
2	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	39.0000	39.0000
3	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	95.5700	191.1400
4	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	18.4000	36.8000
5	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	18.4000	36.8000
6	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	4	5.5800	22.4000
7	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	12.3000	24.6000
8	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	18	0.5600	21.2000
9	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	18	0.8000	33.4400
10	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	19	2.3000	55.6700
11	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	105.0000	105.0000
12	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	19	6.2000	119.1200
13	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	8	2.6000	21.9400
14	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	1	25.7400	25.7400
15	Խաղաղական հատվածի շինարարական աշխատանքներ	2	24.2800	48.5600

Մասնավորապես աշխատանքների կատարման համար

