

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՆՈՐԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՄՈՂՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Սարքավորումներ

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չմ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
	Մանկապարտեզ			
	Օդափոխություն			
	ա - ԱՅ-1; ԱՅ-3; ԱՅ-5			
1	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	3	6 ամիս
	բ - ԱՅ-2; ԱՅ-4; ԱՅ-6			
2	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	3	6 ամիս
	գ - ԱՅ-7			
3	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	դ - ԱՅ-8			
4	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	ե - ԱՅ-9			
5	Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	զ - ԱՅ-10			
6	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	է - ԱՅ-11			
7	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	ը - ԱՅ-12			
8	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	թ - ԱՅ-13			
9	Առանցքային օդամղիչ BEHTC OBK1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	ժ-ԱՅ-1,ԼԱ-1-:34			
10	Օդի ներածող-արտածող ռեկուլիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25կտ, n=2300պտ/րոպ կամ համարժեք	կ-տ	40	2 տարի
	Հակահողեհային ազդանշանման գանգ, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման գանգ			
	Տեսահսկողություն			
11	Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊ, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	2	1 տարի
12	Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊ, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	12	1 տարի
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ			
13	Ջեռուցման կաթսա 40կՎտ TURBO	հատ	2	5 տարի
14	Կաթսայի ջրի շրջանառու /հակակոնդենսացման/ պոմպ Q=10մ3/ժ, H=12մ	հատ	2	1 տարի
	Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ			
15	Արևային ջրատաքացուցիչ, ոչ ճնշումային՝ վակուումային 36 կոլբաներով՝ 360 լ ընդհանուր տարողությամբ՝ ներառյալ՝ 1ՕԺմանրակ բաք 5 լ 2ՕԷլեկտրական տաքացուցիչ՝ 2Օ5 կՎտ՝ թերմիստատ տիպի	կ-տ	4	5 տարի
	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ			
16	Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՅԿՈՒ-ով (MPPT), 2/2 գծային մուտքով, ՍՓ.ԱՆՎ-380/220 Վ, ԱՅ.ԱՌ-1080 Վ, 20 կՎտ	հատ	1	5 տարի
17	Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 120(60x2) կեսբիջ, 5 հաղորդաձող (BB), 345 Վտ -0, + 3%, 1684x1002x30 մմ	հատ	60	10 տարի
	Փախստարան			
	Օդափոխություն			
	Ներհոս համակարգեր			
18	Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդառաքումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ կամ համարժեք	հատ	1	2 տարի
19	Կանալային օդափոխիչ BEHTC BKMC-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, U198մմ, G=8.3կգ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	Արտահոս համակարգեր			
20	Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
21	Կանալային օդափոխիչ BKB 250E Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
22	Կանալային օդափոխիչ BEHTC TT ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս
	Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու գանգեր, ներքին ջրահեռացում			
	Ներքին ջրամատակարարման գանգ			

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չմ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
23	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, Էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ	կ-տ	1	1 տարի
	Ներքին կոյուղու ցանց			
24	Կոյուղու պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն			
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ			
25	Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լուսնագմ վահանակով	կ-տ	1	400 մոտոժամ
	Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում			
	Արտաքին ջրահեռացում			
26	Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի
	Պոմպային և ջրամբար			
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			
27	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, Էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H405մ	կ-տ	1	1 տարի
28	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, Էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ	կ-տ	1	1 տարի
29	Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի
	Հրավերով պահանջվող բոլոր տեսակ օդափոխության սարքավորումների՝ օդաքաշերի և օդամղիչների համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա աերոդինամիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պանախջվող օդաքանակի արտադրողականության դեպքում (Q=---խմ/ժ) պետք է ապահովվի սամախջվող ճնշում (P=---Պա)։			
	Հրավերով պահանջվող տարբեր տեսակի պոմպերի համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա հիդրավիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պահանջվող ճնշման դեպքում (H=---մ ջրաբորւթային սարքայինք) պետք է ապահովվի սահմախջվող օդաքանակ (Q=---խմ/ժ կամ մ/կրն)։			
	Հրավերով պահանջվող օդափոխության, սառնամատակարարման, ջեռուցման և պոմպային սարքավորումների համար մասնակցի կողմից ներկայացված մոդելները չպետք է ունենան ավելի ցածր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>, և չպետք է ունենան 20 տոկոսից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>։			

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ ՍՊԸ-ն



Գ. Բաղդասարյան

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА-ЯСЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ В 144 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ЛЕНУГИ ОБЩИНЫ
АРМАВИР АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ РА**

Оборудование

N	Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией	Ед. изм.	Кол-во	Миним. Гарант. срок, установлен. <u>Проектиров.</u> 5
1	2	3	4	5
	Детский сад			
	Вентиляция			
	а - ВС-1; ВС-3; ВС-5			
1	Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м³/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	3	6 месяцев
	б - ВС-2; ВС-4; ВС-6			
2	Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м³/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	3	6 месяцев
	в - ВС-7			
3	Канальный вентилятор ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320м³/ч, N=0.085квт, n=2600об/мин, G=3.75кг, D=160мм, L=232мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	г - ВС-8			
4	Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м³/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	д - ВС-9			
5	Канальный вентилятор VC-250 Q=1080м³/ч, N=0.2квт, n=2500об/мин, G=5.7кг, D1=250мм, D2=332мм, L=230мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	е - ВС-10			
6	Канальный вентилятор ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560м³/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	ж - ВС-11			
7	Канальный вентилятор ECF(K)6E 225 T200-C5 Q=560м³/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	з - ВС-12			
8	Канальный вентилятор ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560м³/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог	шт	1	6 месяцев
	и - ВС-13			
9	Осевой вентилятор ВЕНТС ОБК1 150 Q=95м³/ч, N=0.03квт, n=2940об/мин, G=1кг или аналог	шт	1	6 месяцев
	к-ПС-1; ПВ1--34			
10	Приточно-вытяжная рекуперационная установка ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40м³/ч, N=25вт, n=2300об/мин или аналог	к-т	40	2 года
	Система пожарной сигнализации, видеонаблюдение, система связи			
	Видеонаблюдение			
11	Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, внутренней установки, день-ночь	шт	2	1 год
12	Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, 40м, IP67, наружной установки, день-ночь	шт	12	1 год
	Теплотехнические работы котельной			
13	Отопительный котел 40кВт, TURBO	шт	2	5 лет
14	Циркуляционный, противоконденсационный насос Q=10м³/ч, H=12м	шт	2	1 год
	Солнечная водонагревательная система			
15	Солнечный водонагреватель, с 36 вакуумными колбами, общей емкостью 360 л, включает: 1.Вспомогательный бак 5 л, 2. Электронагреватель термостатного типа 2.5 кВт	к-т	4	5 лет
	Солнечная фотовольтаическая система			
16	Инвертор 20 кВт, 2 МРРТ входа 380/220В	шт	1	5 лет
17	Монокристаллический фотовольтовый щиток 120(60x2) 5 шин (ВВ), 345 Вт -0,+ 3%, 1684x1002x30мм	шт	60	10 лет
	Убежище			
	Вентиляция и отопление			
	Приточные системы			
18	Канальная приточная установка с охладителем типа Breezart 2700 Lux F 15 380/3 Q<2700м³/ч /N=15квт, G=85кг/ или аналог	шт	1	2 года
19	Канальный вентилятор ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100м³/ч, N=0.198квт, n=7780об/мин, U198мм, G=8.3кг или аналог	шт	1	6 месяцев
	Вытяжные системы			
20	Канальный вентилятор ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500м³/ч, N=0.25квт, n=2500об/мин, /G=8.5кг, D=315мм, L=228мм/ или аналог	шт	1	6 месяцев
21	Канальный вентилятор ВКВ 250Е Ванвент Q=1300м³/ч, N=0.21квт, n=2500об/мин, /G=5.1кг, D=248мм, L=220мм/ или аналог	шт	1	6 месяцев
22	Канальный вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО Q=415м³/ч, N=0.04квт, n=1940об/мин, /G=3.25кг, D=158мм, L=289мм/ или аналог	шт	1	6 месяцев
	Сеть внутреннего холодного водоснабжения, внутренняя канализация, внутреннее водоотведение			
	Сеть внутреннего холодного водоснабжения			
23	Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=2м³/час, H=15м	к-т	1	1 год
	Внутренняя канализация			
24	Канализационный насос с блоком управления и поплавком, Q=5м³/ч, H=10м	к-т	1	1 год

N	Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией	Ед. изм.	Кол-во	Миним. Гарант. срок, установлен. Проектиров.
1	2	3	4	5
	Электросиловое оборудование и электроосвещение			
	Электросиловое оборудование			
25	Дизельный генератор 380В 42КВА в защитном шумопоглощающем кожухе, с жидкостным /радиаторным/ охлаждением, со щитом автоматического управления заводского исполнения	к-т	1	400 мот./час
	Сети наружного водоснабжения и канализации, наружное водоотведение убежища			
	Наружное водоотведение			
26	Дренажный насос с блоком управления, с поплавковым клапаном $Q=10\text{м}^3/\text{ч}$, $H=10\text{м}$	к-т	1	1 год
	Насосная станция и резервуар			
	Технологические работы			
27	Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком $Q=40\text{м}^3/\text{час}$, $H=40\text{м}$	к-т	1	1 год
28	Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком $Q=10\text{м}^3/\text{час}$, $H=40\text{м}$	к-т	1	1 год
29	Дренажный насос с блоком управления, с поплавковым клапаном $Q=10\text{м}^3/\text{ч}$, $H=10\text{м}$	к-т	1	1 год
	Соответствие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется аэродинамическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при производительности требуемого объема воздуха ($Q=\dots\text{м}^3/\text{ч}$) должно быть обеспечено требуемое давление ($P=\dots\text{Па}$)			
	Соответствие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется гидравлическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при требуемом напоре ($H=\dots\text{м}$, параметр высоты) должно быть обеспечено требуемое количество воды ($Q=\dots\text{м}^3/\text{ч}$ или л/сек)			
	Представленные участником модели для оборудования вентиляции, щлождения, отопления и насосов, требуемых приглашением, не должны иметь более низкие технические параметры <мощност>, чем требуемые приглашением, и не должны иметь более чем на 20 процентов высокие технические параметры <мощност>			

«Նորաշեն» ՍՊԸ-ի նախագահ



Գ. Բաղդասարյան

ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՆՈՒՐԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐՈՒՄ ՄՈՂՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ հաստությամբ	5
3	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր	50
4	Ջերմամեկուսիչ՝ հանքաքամքակ	50
5	Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 30մմ հաստությամբ	50
6	Ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապլաստ	50
7	Ձայնամեկուսիչ	5
8	Ջրամեկուսիչ շերտ՝ 1 շերտ իզոգամ, բիտումային մածիկի վրա	10
9	Գոյորշամեկուսիչ թաղանթ կախովի առաստաղի վրա	10
10	Այլումինե դռներ կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
11	Փայտյա հենակվախցով, ՊԿԶ երեսապատումով դռներ/խուլ եւ ապակեպատ/	5
12	Մետաղական դուռ	5
13	Այլումինե դռներ, սանհագույցների խցիկների համար	5
14	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դռներ	5
15	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռներ	5
16	Մետաղապլաստե ապակեպատ դռներ	5
17	Մետաղապլաստե խուլ դռներ	5
18	Մետաղական հերմետիկ դուռ	5
19	Մետաղապլաստե, եռաշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկակի պրոֆիլով պատուհաններ	5
20	Այլումինե պատուհաններ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով	5
21	Տակիցի պատուհաններ՝ ներառյալ շերտափեղկերը 750x850մմ չափերը	5
22	Այլումինե վիտրամների տեղադրում, եռաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
23	Այլումինե վիտրամների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
24	Մետաղական դարպաս	5
25	Լատեքսային ներկ	5
26	Ջրաեմուլսիոն ներկ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
27	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցներ H=500մմ, W=97կտ /եւրոպական/	5
28	Կերամիկական լվացարաններ սիֆոնով	1
29	Կերամիկական մանկական լվացարաններ սիֆոնով	1
30	Երկտեղ խոհանոցակոնքեր սիֆոնով /չժանգոտվող/	1
31	Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով	1
32	Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով մանկական	1
33	Մեմբրանային ընդարձակման բաք 30լ	1
34	Ջրի բաք	1
35	Մենբրանային բաք 300լ	1
36	Մենբրանային բաք 24լ	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
37	Գլխավոր բաժնիչ վահան ներանցումային 125Ա, խմբային 1x63Ա+2x50Ա+1x25Ա+1x10Ա եռաֆազ + 1x40Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x170x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/	1
38	Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	1
39	Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	1
40	Ավտոմատ անջատիչ	1
41	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ	1
42	Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 10Ա	1
43	Անջատիչ մեկտեղումավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	1
44	Անջատիչ երկտեղումավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	1
45	Գլխավոր բաժնիչ վահան մոնոֆիլ վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա+1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x440մմ, IP31 /ԳԲՎ/	1
46	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	1
47	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա	1
48	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
49	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА-ЯСЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ В 144 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ЛЕНУГИ ОБЩИНЫ
АРМАВИР АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ РА**

Гарантийный срок на материалы

N	Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией	Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
1	2	3
Архитектурно-строительные материалы		
1	Несущие конструкции здания	50
2	Базальтовые плиты толщиной 30мм	5
3	Плиты ЭПП	50
4	Теплоизоляция - минеральная вата	50
5	Теплоизоляционный слой из плит ЭПП толщ. 30мм	50
6	Теплоизоляция из пенопласта	50
7	Звукоизоляция	10
8	Гидроизоляция из 1 слоя изогамы, на битумной мастике	10
9	Пароизоляционная пленка, для подвесного потолка	10
10	Установка алюминиевых дверей двухслойных со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич"	5
11	Двери с деревянным каркасом, обшивкой из ПВХ /глухие и остекленные/	5
12	Металлическая дверь	5
13	Алюминиевые двери в санузлах	5
14	Металлическая защитно-герметичная, бронированная дверь	5
15	Металлическая защитная герметичная дверь	5
16	Металлопластиковая остекленная дверь	5
17	Металлопластиковая глухая дверь	5
18	Металлическая герметичная дверь	5
19	Металлопластовые окна трехслойные со стеклопакетом, пятикамерные	5
20	Алюминиевые окна трехслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом	5
21	Слуховые окна, включая жалюзи размером 750х850мм	5
22	Алюминиевые витражи трехслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич"	5
23	Алюминиевые витражи двухслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, нижняя часть с утеплением "Сендвич"	5
24	Металлические ворота	5
25	Латексная окраска	5
26	Водоэмульсионная окраска	5
Сантехнические и теплотехнические материалы и изделия		
27	Алюминиевые радиаторы Н=500мм, W=97вт /европейского производства/	5
28	Керамические умывальники с сифоном	1
29	Детские керамические умывальники с сифоном	1
30	Мойки из нержавеющей стали с сифоном	1
31	Керамические унитазы с низкоразпологаемым смывным бачком	1
32	Детские керамические унитазы с низкоразпологаемым смывным бачком	1
33	Мембранный расширительный бак 30л	1
34	Бак для воды	1
35	Мембранный бак 300л	1
36	Мембранный бак 24л	1
Электротехнические материалы и изделия		
37	Главный распределительный щит размером 800х170х440мм, с вводным 125А, групповыми 1х63А+2х50А+1х25А+1х10А трехфазными + 1х40А+1х25А однофазными автоматическими выключателями	1
38	Щит силовой с дверцей на 24 модулей, содержащий Автоматический выключатель 380В, 63А Автоматический выключатель 380В, 32А Автоматический выключатель 380В, 16А	1
39	Щит силовой с дверцей на 24 модулей, содержащий Автоматический выключатель 380В, 16А Автоматический выключатель 380В, 10А Автоматический выключатель 220В, 10А	1
40	Автоматический выключатель	1
41	Дифференциальный автоматический выключатель	1
42	Выключатель герметический пакетный 380В, 10А	1
43	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 10А	1
44	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 220В, 10А	1
45	Главный распределительный щит размером 900х1500х440мм, с вводным 80А, групповыми 2х32А+1х25А+1х10А+1х63А трехфазными + 1х25А однофазными автоматическими выключателями IP31	1
46	Силовой щит с дверцей IP31 в составе /СИЦ-1/ содержащий Автоматический выключатель 380В, 50А Автоматический выключатель 380В, 40А Автоматический выключатель 380В, 6А Автоматический выключатель 220В, 6А Автоматический выключатель 220В, 10А	1
47	Силовой щит с дверцей IP63 в составе /СИЦ-2/ Автоматический выключатель 380В, 16А Автоматический выключатель 380В, 6А Автоматический выключатель 220В, 6А	1
48	Светодиодный потолочный светильник 36Вт квадратный (595х595х55мм) световой поток 3318Лм, световая производительность 95Лм/Вт, цветовая температура 4100К, цветопередача 80	1
49	Светодиодный потолочный светильник 18Вт прямоугольный (595х295х50мм) световой поток 2100Лм, световая производительность 116Лм/Вт, цветовая температура 4100К, цветопередача 80	1
50	Светодиодный светильник 27Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4000К цветопередача 80	1

N	Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией	Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
1	2	3
51	Светодиодный светильник 10Вт, IP54 круглый (Ф155мм) световой поток 855Лм, световая производительность 86Лм/Вт, цветовая температура 4100К цветопередача 80 /в санузлах/	1
52	Светодиодный светильник 24Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4000К цветопередача 80	1
53	Системный блок аварийного освещения	1
54	Светодиодный светильник 18Вт прямоугольный (328x51мм), со встроенной аккумуляторной батареей	1
55	Светильники IP 63 с лампами хакаливания 220В, 100Вт	1
56	Прибор управления и контроля С2000М, или равнозначный	1
57	Интерфейсный преобразователь С2000-Р1 или равнозначный	1
58	Информационный щит С2000-BKISMD или равнозначный	1
59	Резервный источник питания 1А РИП-12, или равнозначный	1
60	Резервный источник питания 3А РИП-12, или равнозначный	1
61	Аккумулятор ДТ 1207	1
62	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или равнозначный	1
63	Адресный релейный модуль С2000-КРВ или равнозначный	1
64	Адресный релейный модуль С2000-СР1 /СП1/, или равнозначный	1
65	Адресный расширитель С2000-АР2, или равнозначный	1
66	Датчик дыма DIP 34А, или равнозначный	1
67	Адресный датчик дыма IPR-212-45 или равнозначный	1
68	Тепловой датчик ИП103/4 или равнозначный	1
69	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ, или равнозначный	1
70	Светозвуковой датчик ОРОР 124-7, или равнозначный	1
71	Жесткий диск, 6ТВ	1
72	Источник бесперебойного питания UPS 650	1
73	Монитор 32"	1
74	Аккумулятор 20А, 12V	1
75	Коннектор 1000 Mbit/secound	1
76	Коммутатор switch 16 port 10/100	1
77	Коммутационная панель Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45	1
78	Газовый счетчик G-6, с металлическим ящиком, с электронным корректором	1
Материалы благоустройства		
79	Асфальтобетон	5
80	Базальтовые бордюры 300x150мм и 200x100мм	5
81	Газон	2

«Նորաշեն» ԱՍ ՍՊԸ-ն



Գ. Բաղդասարյան