

**ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1**

ք. Գավառ

«___» մարտի 2026 թ.

Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս Գ. Ե. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՏԻՄ ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ֆուլ Շին» ՍՊԸ և «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումի, որի անունից հանդես է գալիս գործընկեր 1-ը՝ «Ֆուլ Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: **Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:**

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **5 օրվա** ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետզանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) **նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:**

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են **պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում**:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և

պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 293808000 (երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն ութ հարյուր ութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 48968000 (քառասունութ միլիոն ինը հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
4	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7/յոթ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդերալիզմի վարչություն
Հ/Հ 900172149024
ՀՎՀՀ 08425757

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Ներքին հարդարում				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մանրատախտակե հատակի քանդում	100մ ²	7,14	100,27	715,81
2	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	10,17	66,23	673,24
3	Բետոնե հատակների քանդում (միջինը 8,0 սմ)	մ ³	73,41	28,76	2110,97
4	ՓՏՍ հատակի քանդում	100մ ²	0,46	83,19	38,60
5	Տափազերանի քանդում	100մ ²	0,46	12,16	5,64
6	Լինոլեումե հատակների քանդում	100մ ²	1,03	27,00	27,73
7	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	83,7	1,09	91,26
8	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1,312	33,61	44,10
9	Միջնորմների քանդում	մ ³	101,68	14,25	1449,25
10	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	12,00	141,74	1701,06
11	Խեցեսալե հատակների քանդում	100 մ ²	1,962	78,66	154,33
12	Պրեսգրանիտե հատակների քանդում	100 մ ²	0,6	78,66	47,20
13	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	426,45	0,65	278,97
14	Տեղափոխում 8կմ	տն	426,45	3,62	1543,98
	Պատեր, միջնորմներ			0,00	0,00
1	Միջնորմի իրականացում 15 սմ պեմզաբլոկով	մ ³	66,465	41,72	2772,95
2	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում	տն	0,51839	107,97	55,97
3	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրանաձողերի համար)	100հտ	1,52	47,25	71,82
4	Ամրան Փ6AII	տն	0,18438	510,24	94,08
5	Ամրան Փ12A500c	տն	0,369	571,16	210,76
6	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0,72	119,26	85,86
	Հատակներ			0,00	0,00
1	Հատակի խճային նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	65,6	15,21	997,64
2	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում 10սմ Բ12,5 դասի ծանր բետոնից ամրանավորմամբ	մ ³	65,6	58,33	3826,69
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում պողպատե ամրանային ցանցով Ամրան A500c	տն	3,98179	628,51	2502,61
4	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3սմ	100 մ ²	10,165	314,01	3191,87
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30սմ հաստ.	մ ²	373,6	2,37	885,87
6	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40սմ հաստ.	մ ²	642,9	2,98	1912,75
7	Խեցեսալե հատակի կառուցում 400*400մմ	մ ²	108,3	11,44	1238,69
8	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտով	100մ ²	0,108	1886,24	203,71
9	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող	մ ²	265,3	13,51	3583,88
10	Պրեսգրանիտե շրիշակների	100գմ	4,153	180,91	751,33
11	կառուցում H=10սմ			0,00	0,00
12	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	100 մ ²	6,429	1751,30	11259,10
	Հարդարման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	19,488	422,47	8233,07
2	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով / թույլ հատվածներում ցանցի կիրառմամբ /	100մ ²	2,277	315,95	719,43
3	Պատերի երեսապատում հախճապալերով 200*230մմ H=1,5մ	100մ ²	2,277	1054,24	2400,49
4	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	100 մ ²	19,488	291,42	5679,21
5	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	100 մ ²	8,134	314,29	2556,43
6	Արձաբափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,082	93,67	7,68
7	Արձաբափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	8,2	32,90	269,77
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ			0,00	0,00

1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա, ներառյալ 50մմ պենոպլաստե ջերմամեկուսիչ շերտը / օդատարների երեսապատում /	100մ2	0,7	717,78	502,44
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	զմ	245	0,51	124,62
	Կախովի առաստաղ			0,00	0,00
1	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	813,4	8,77	7134,72
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	203,1	12,79	2597,41
3	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	զմ	3862,7	0,51	1984,42
	Դռներ , պատուհաններ			0,00	0,00
	Քանդման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում	100 մ ²	0,951	215,37	204,82
2	Գոյություն ունեցող մետաղական դռների քանդում	100 մ ²	0,049	215,37	10,55
3	Գոյություն ունեցող պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	100 մ ²	1,3052	368,01	480,33
4	Գոյություն ունեցող մետաղապլաստե դռների քանդում	100 մ ²	0,14	215,37	29,42
5	Դռների և պատուհանների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ ²	0,38	141,74	53,95
6	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	3,43	0,65	2,24
7	Տեղափոխում 8կմ	տն	3,43	3,62	12,40
	Բացվածքներ			0,00	0,00
1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկփաթեթով և խուլ դռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /	մ ²	115,05	53,91	6201,88
2	Ապամոնտաված մետաղապլաստե դռների տեղադրում 5 հատ	մ ²	13,66	2,80	38,30
3	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմականուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող	մ ²	40,96	153,07	6269,58
4	Քարե պատերում, մինչև 2մ և ավել բարձրությամբ բացվացքներում պլաստմասե 40սմ լայն. պատուհանագոգի տեղադրում	100մ ² բացվ.	1,33	105,27	140,21
5	Պլաստմասե 40սմ հաստության պատուհանագոգի արժեք	զմ	88,09	6,72	591,69
6	Պատուհանագոգերի հարթցում g/ ավազե շաղախով 5սմ	100 մ ²	0,20	346,17	70,63
7	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ ²	54,24	42,60	2310,67
8	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ ²	78,94	27,95	2206,58
9	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՃ ՏՕՓՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու զնի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխազագաճանթափանց հակահրդեհային դռների տեղադրում / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	մ ²	5,50	153,07	841,86
10	ՄԴՖ նյութից / ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռների տեղադրում ներառյալ պառակալները	մ ²	56,70	74,68	4234,43
11	ՄԴՖ-ից ներքին դռների սարքավորումների արժեքը / Ներկառուցվող փական բռնակով /	կ-տ	27,00	12,79	345,44
12	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	54,00	0,55	29,61
13	Պատուհանագոգի արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ ներկած թիթեղից 0,5 մմ	100մ ²	0,20	844,74	172,35
	Հարդարման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պատուհանների և դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	1,52	873,16	1329,46
2	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100 մ ²	1,52	291,42	443,71
3	Սվաղի անկյունակ	զմ	708,53	0,13	90,65
	Ջեռուցում և օդափոխություն			0,00	0,00
	Ջեռուցման ներքին ցանց			0,00	0,00
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=75մմ / փորձարկումով /	զմ	40,00	15,17	606,62
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=63մմ / փորձարկումով /	զմ	30,00	13,39	401,56
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=50մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	30,00	11,28	338,55
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=40մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	80,00	8,43	674,45
5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=32մմ / փորձարկումով /	զմ	160,00	4,84	774,53
6	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=25մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	360,00	4,71	1694,46

7	Այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=10 d=20մմ / փորձարկումով BITHERM /	գմ	150,00	5,23	784,02
8	Մարտկոցի վերևի փական Φ15	հատ	82,00	7,23	592,51
9	Մարտկոցի ներքևի փական Φ15	հատ	82,00	7,12	584,12
10	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	20,0	7,73	154,64
11	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2,0	6,82	13,64
12	Դատարկման փական Φ20մմ	հատ	16,0	6,82	109,09
13	Ապամոնտաժված այլումինե մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,12Կվտ / 10 կ-տ ,100 հատ /	ԷԿՄ	30,00	1,21	36,31
14	Այլումինե մոր մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,12Կվտ	ԷԿՄ	255,03	1,21	308,66
15	Այլումինե մոր մարտկոցների արժեք H = 500մմ, 0,12Կվտ , 850 հատ	հատ	850,00	7,51	6386,54
16	Անցքերի բացում պատերում և փական 0.15x0.15	100 տեղ	0,24	463,06	111,13
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,10	228,82	22,88
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	7,00	13,86	97,04
19	Պողպ. պաշտպ. ժառյան d =80մմ / 68հատ /	մ	27,20	4,00	108,69
20	Խողովակի ամրակապում	հատ	235,00	0,09	21,48
21	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	82,00	2,19	179,84
22	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ20-Φ32	հատ	460,00	0,16	73,98
23	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ40-Φ50	հատ	80,00	0,53	42,40
24	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ75-Φ63	հատ	52,00	1,90	98,65
25	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=50 մմ	գ.մ.	10,00	0,51	5,12
26	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	գ.մ.	20,00	0,46	9,14
27	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	գ.մ.	10,00	0,22	2,19
28	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=20 մմ	գ.մ.	65,00	0,22	14,26
	Կաթսաների մոնտաժում			0,00	0,00
1	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոմպլեքսային կաթսայի տեղադրում ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք դրակի և գնի /	հատ	2,00	1761,55	3523,10
2	Ընդարձակիչ բաք v=100լ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1,00	168,35	168,35
3	Շրջանառու պոմպի տեղադրում G=6,0մ3/ժ H=10մ	հատ	2,00	83,83	167,67
4	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում G=2մ3/ժ H=20մ	հատ	1,00	53,96	53,96
5	Հիդրավլիկ սլաքի տեղադրում, 2՝, 17մ3/ժամ	հատ	1,00	90,29	90,29
6	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2,00	9,15	18,30
7	Դատարկման փական Φ20մմ	հատ	6,0	6,82	40,91
8	Հետադարձ փականի տեղադրում d=65մմ	հատ	2,00	10,50	21,00
9	Գնդային փականի տեղադրում d=65մմ	հատ	5,00	13,52	67,60
10	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4,00	9,97	39,87
11	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4,00	9,97	39,87
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Φ25մմ	հատ	4,0	7,82	31,29
13	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2,00	8,67	17,34
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2,00	10,58	21,15
15	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	3,00	9,70	29,09
16	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում / այլումինե /	հատ	10,00	1,76	17,64
17	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	20,00	1,76	35,28
18	Փակ այրման խցով ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	1,00	24,88	24,88
19	Խողովակների ապամոնտաժում Φ25-Φ50մմ	մ	150,00	0,84	125,38
	Օդափոխություն			0,00	0,00
1	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L=1100մ3/ժամ	կ-տ	1,00	239,54	239,54
2	Աղմկախլացուցիչի տեղադրում d=300 L=900	հատ	1,00	42,74	42,74
3	Օդատար 0,7մմ ցինկապատ թիթեղից Φ300մմ 15գմ	մ2	14,13	9,20	130,06
4	Օդատար 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից Φ230մմ 55գմ	մ2	108,33	9,20	997,09
5	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 300x300մմ	հատ	1,00	7,87	7,87
6	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 150x150մմ	հատ	48,00	6,05	290,20
7	Խողովակատուփի վրա տեղադրվող ցինկապատ թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0,0056	744,59	4,17
8	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,80	228,82	183,06
9	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	100 տեղ	0,20	463,06	92,61

	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
	Էլեկտրաուժային մաս				
	ԳՔՎ				
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, Համալրված հաղորդաձողերով, , չափիչ, ստուգիչ, պաշտպանիչ /ՀՖՈ/ սարքավորումներով, հաղորդաձողերով, IP31	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	75,81	75,81
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1	121,60	121,60
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	26,86	53,73
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	21,80	43,61
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	15,07	30,13
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,57	4,57
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,02	4,02
	ՌԻՎ -1			0,00	0,00
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, IP31	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	4,26	4,26
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1	21,80	21,80
	Վ-4			0,00	0,00
1	Մետաղական վահանակի տեղադրում, IP44	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Մետաղական վահանակ 24 մոդուլի համար IP44	հատ	1	31,55	31,55
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,57	4,57
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	1,78	1,78
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	հատ	1,0	27,87	27,87
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	հատ	3,0	20,26	60,77
7	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	հատ	3,0	11,88	35,64
8	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,28	338,78	94,86
9	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,45	251,16	113,02
10	Մալուխ, հսկիչ, պղնձե , մեկուսացված, հատվածքը 5*1,5մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,06	135,58	8,13
11	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x6,0 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,22	247,43	54,44
12	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,45	129,99	58,49
13	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x6,0մմ2 ВВГ нг - LS	100մ	0,7	98,29	68,81
14	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x4,0մմ2 ВВГ нг - LS	100մ	0,3	83,38	25,01
15	Տուփ բաժանարար PE սեղմակային բլոկով / սանհանգույցների համար /	100հտ	0,04	107,66	4,31
16	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Փ32մմ Պ32 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,5	105,42	52,71
17	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Փ20մմ Պ25 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,45	86,96	39,13
18	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Փ20մմ Պ20 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,45	68,50	30,82
19	Երկաթակապ	100հտ	3,50	2,74	9,60
20	Պղնձե ծայրակալ Փ6	հտ	36,00	0,27	9,87
21	Պղնձե ծայրակալ Փ4	հտ	20,00	0,18	3,66
22	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	հատ	1,0	14,09	14,09
23	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	հատ	5,0	2,59	12,93
24	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ / ԳՀՀ /	հտ	1,00	9,14	9,14
25	Հողակցում շերտ.պողպ.-- 40*5 մմ	100մ	0,30	106,18	31,86
26	Հողակցում շերտ.պողպ.-- 25*5 մմ	100մ	0,25	69,45	17,36
27	Հողակցում ցինկապատ անկյունակից 50*50*5 L=2,5մ	10հտ	0,6	80,28	48,17
28	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,03	228,82	6,86
29	Անցքերի շաղակիում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,01	107,85	1,08
30	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,0	4,00	31,98
31	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	2,04	16,28
	Էլեկտրական լուսավորություն			0,00	0,00
1	Լուսավորության մուտքային վահանակի տեղադրում	լրակազմ	3,0	19,68	59,03
2	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	2,0	21,93	43,86

3	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	1,0	27,42	27,42
4	32Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	հատ	2,0	10,97	21,93
5	40Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,0	10,97	10,97
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	հատ	2,0	27,87	55,74
7	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID =30mA	հատ	1,0	27,87	27,87
8	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	11,0	1,78	19,54
9	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ		1,78	0,00
10	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	15,0	1,78	26,65
11	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 3400Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	74	13,77	1019,33
12	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 250*250*50 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1700Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	84	11,95	1003,55
13	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 27Վտ,IP54, /ձևը կլոր Փ400մմ/ լուսային հոսքը 2831Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	9	11,95	107,52
14	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 10Վտ,IP54, /ձևը կլոր Փ145մմ/ լուսային հոսքը 855Lմ, լուսային արդյունավետությունը 86Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 / սանհանգույց /	հատ	36	8,29	298,50
15	Լուսատու էվակուացիոն , մարտկոցով, LED լամպով, 220Վ, 12Վտ «ԵԼՔ» նշանով	հատ	32	16,52	528,52
16	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	հատ	31	19,26	596,99
17	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x4 մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	0,5	168,95	84,47
18	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	7,5	125,88	944,13
19	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	18,3	95,12	1740,77
20	Պոլիվինիլբլորիդե, այրմանը չնպաստող, էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	մ	20,00	2,51	50,17
21	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	40,0	2,24	89,63
22	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	22,0	3,37	74,13
23	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչ տուփով	հատ	1,0	12,96	12,96
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	89,0	2,59	230,19
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ16Ա,IP65	հատ	19,0	2,59	49,14
26	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	100հտ	1,70	22,85	38,84
27	Տուփ բաժանարար	100հտ	1,60	22,43	35,89
28	Երկաթակապ	100հտ	62,00	0,90	55,63
29	Անցքերի շաղափում միջնորմներում և հիմնական պատերում	100 հատ	0,30	107,85	32,35
30	Ակոսների փորում 20*40	100մ	6,00	21,44	128,65
31	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0,24	108,07	25,94
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Ավտոմատ անջատիչներով ուժային վահանի ապամոնտաժում	հատ	2,0	3,06	6,11
2	Ավտոմատ անջատիչներով մուտքային վահանի ապամոնտաժում	հատ	1,0	3,06	3,06
3	Ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	հտ	3,0	3,06	9,17
4	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	60,000	1,49	89,12
5	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	70,0	0,18	12,72
	Վերելակի տեղադրում			0,00	0,00
1	VEARA EasyLift 4, ГОСТ - 55555-2013 ռուսական արտադրության հատուկ հաշմանդամություն ունեցող ամծանց համար վերելակի տեղադրում / կամ այլ տեսակի, համարժեք գնի և տեխնիկական պարամետրերի /	կ-տ	1,0	8751,98	8751,98
	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ				
	Հրդեհային ազդանշանում				
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	հատ	1,00	230,85	230,85
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI	հատ	1,00	51,17	51,17
3	Տեղեկատվական վահանակ / Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար / C2000 BKI SMD	հատ	1,00	61,23	61,23
4	Առկա պանելի փրա ընդարձակում 8 գոտու	հատ		123,16	0,00
5	Մալուխ հատվածքը UTP нг FRZH	մ	30,00	1,78	53,43
6	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	հատ	4,00	63,56	254,25
7	Մարտկոց DTM 1207	հատ	4,00	12,57	50,27

8	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	հատ	1,00	47,98	47,98
9	Հասցեային ռելային մոդուլ C2000-KPB	հատ	1,00	48,62	48,62
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	հատ	4,00	12,17	48,69
11	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR - 513- 3AM	հատ	8,00	14,94	119,52
12	Ջերմային տվիչ C2000-И П	հատ	6,00	11,54	69,25
13	Ջերմային տվիչ И П 103/4	հատ	34,00	9,64	327,71
14	Ծխային տվիչ IPR 212 -45	հատ	60,00	7,68	461,07
15	Լուսաձայնային ազդարար OPOP 124-7	հատ	4,00	22,07	88,28
16	Լուսաձայնային ազդարար Молния -24-3	հատ	6,00	28,08	168,49
17	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС нг(А) - FRLS	մ	1200,00	0,79	951,74
18	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС нг(А) - FRLS	մ	250,00	1,20	299,88
19	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГнг - FRLS	մ	30,00	0,77	23,12
20	Ամրակապման ճարմանդ	100հտ	37,50	1,83	68,54
21	Կրակմարիչ ОП-4	հատ	4,00	21,93	87,73
22	Պոլիէթիլենային գոֆեր խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	15,1	22,85	344,97
23	Մետաղական ճուպան Փ3մմ	100մ	1,30	22,85	29,70
24	Մետաղական ամրակապման դետալներ տանիքում	կգ	20,0	0,91	18,28
25	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100 հատ	0,40	47,25	18,90
26	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,06	228,82	13,73
27	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1,20	57,65	69,18
28	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0,05	367,17	17,62
29	Գյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 40x80 IP44	100հտ	0,30	44,86	13,46
30	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում և թողարկում	համակարգ	1,00	72,82	72,82
	Տեսահսկողություն				
1	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, 1քմուտք, 1HDMI, 1VGA	հատ	1,00	240,43	240,43
2	Կոշտ սկավառակ 6 TB	հատ	2,00	87,98	175,96
3	Մոնիտոր 32" Hikvision DS-D5032 - QE	հատ	1,00	205,40	205,40
4	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	մ	880,00	1,69	1488,57
5	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	հատ	1,00	90,92	90,92
6	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	հատ	1,00	28,73	28,73
7	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	հատ	13,00	31,74	412,67
8	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	հատ	11,00	31,74	349,18
9	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1ելք/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	հատ	2,00	115,63	231,26
10	Կոնեկտոր 1000Mbit/second արագություն ապահովող RJ45cat 6	հատ	56,00	0,18	10,23
11	Ամրակապման ճարմանդ	100հտ	22,00	1,83	40,21
12	Պոլիէթիլենային գոֆեր խողովակի տեղ. Փ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,05	45,69	2,28
13	Պոլիէթիլենային գոֆեր խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	8,8	22,85	201,04
14	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100 հատ	0,10	47,25	4,72
15	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,16	107,85	17,26
16	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,01	228,82	2,29
17	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	100հտ	0,24	44,86	10,77
18	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում և թողարկում	համակարգ	1,00	72,82	72,82
	Ներքին գազամատակարարում				
	Կաթսաների ներքին գազամատակարարում				
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25*3մմ	մ	5,0	2,55	12,73
2	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=50*3մմ	մ	5,0	2,80	14,01
3	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում Փ-50մմ	հատ	1,0	125,51	125,51
4	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2	16,66	33,31
5	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 25 մմ	հատ	2	10,27	20,54

6	Խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ²	0,020	193,75	3,88
7	Մետաղական պատյանի տեղադրում d=100 մմ L=0,5մ	մ	0,5	8,99	4,50
8	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0,010	1144,06	11,44
9	Գազատարի պնեվմոփործարկում զողակաբերի ստուգումով և թերությունների ուղղումով	100մ	0,10	90,86	9,09
10	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,01	97,04	0,97
	Ուժեղացման աշխատանքներ			0,00	0,00
	Քանդման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	24,00	8,00	191,89
2	Հետլիցք ձեռքով	մ3	19,700	2,04	40,09
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,00430	1097,09	4,72
4	Տեղափոխում 3կմ	տն	6,88	2,36	16,26
	Հիմքերի ուժեղացում			0,00	0,00
1	Անցքերի շաղափում Փ14մմ պատերի մեջ մինչև 37սմ խորությամբ	100 հատ	1,56	71,83	112,06
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	1,00	21,05	21,05
3	Ե/բ միաձուլ ՄՀՀ-1 հիմնային հեծանների կառուցում B - 15 ծանր բետոնից	մ³	4,30	100,37	431,61
4	Ամրան Փ12 A500c	տն	0,3131	571,16	178,84
5	Ամրան Փ6 A240c	տն	0,0307	498,96	15,31
6	Պատերի երկշերտ քսութային կողային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ²	0,16	153,46	24,55
	Ծածկի ամրացում Պ" և Պ" բլուկներ			0,00	0,00
1	Տանիքի խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ3	25,2	4,84	122,01
2	Երկաթբետոնյա ծածկերի և կոնստրուկցիաների քանդում / խորշեր 150*150, ակոսներ 150*6,0 /	մ³	2,72	41,95	114,09
3	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար 150*150 խորշերի բացում	100 հատ	14,8000	64,22	950,40
4	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի ծանր բետոնով / ներառյալ խոռոչները, ակոսները և կարանները /	մ³	44,00	142,59	6273,80
5	Ամրան Փ8 A500c	տն	2,18712	571,16	1249,20
6	Ամրան Փ10 A500c	տն	0,58560	571,16	334,47
7	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	100 մ²	4,96	313,60	1555,44
	Ծածկի ամրացում Պ" բլուկ			0,00	0,00
1	Տանիքի խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ3	12	4,84	58,10
2	Երկաթբետոնյա ծածկերի և կոնստրուկցիաների քանդում / խորշեր 150*150, ակոսներ 150*6,0 /	մ³	0,72	41,95	30,20
3	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար 150*150 խորշերի բացում	100 հատ	4,2000	64,22	269,71
4	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի ծանր բետոնով / ներառյալ խոռոչները, ակոսները և կարանները /	մ³	14,00	142,59	1996,21
5	Ամրան Փ8 A500c	տն	0,85320	571,16	487,31
6	Ամրան Փ10 A500c	տն	0,05388	571,16	30,77
7	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	100 մ²	2,20	313,60	689,91
	Արտաքին էվակուացիոն աստիճանավանդակ / երկու հատ /		5,5	0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5,500	4,00	21,99
2	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	1,100	1,67	1,84
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	2,00	21,05	42,09
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,4	80,39	192,94
5	Ամրան Փ10 A500c	տն	0,0198	571,16	11,33
6	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,00110	1097,09	1,21
7	Տեղափոխում 3կմ	տն	1,76	2,36	4,16
8	Մետաղական աստիճանների, հարթակների և բազրիքի կառուցում	տ	1,603	240,20	384,98
9	Պողպատե քառակուսի խողովակ 80*80*4մմ	զմ	67,68	6,62	447,92
10	Պողպատե տաշտածև հեծան N18	զմ	34,52	12,05	415,97
11	Պողպատե անկյունակ 40*40*4մմ	զմ	80,00	1,43	114,49
12	Պողպատե խողովակ 30*30*3մմ	զմ	12,60	1,19	14,97
13	Պողպատե խողովակ 20*30*2մմ	զմ	32,00	0,99	31,58
14	Պողպատե խողովակ 60*40*3մմ	զմ	16,00	2,91	46,58
15	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	զմ	84,00	0,77	64,94
16	Պողպատե թերթ 280*1000*5մմ, 1000*1200*5մմ	տ	0,365	868,16	316,60
17	Պողպատե թերթ 6մմ	տն	0,0048	868,16	4,13
18	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100մ2	0,83	196,89	164,19

	Գոյություն ունեցող բացվածքի ուժեղացում Դ-1 / 2հատ /				
1	Ց/Ավազե սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	0,1200	33,61	4,03
2	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրամածողերի համար)	100հս	0,88	47,25	41,58
3	Անցքերի ցեմենտացում	մ³	0,02	208,49	4,17
4	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0,420	131,46	55,21
5	Պողպատե անկյունակ 90x90x7մմ	զմ	32,00	6,47	207,04
6	Ամրան Փ10A500с	տմ	0,1360	628,53	85,48
7	Ամրան Փ14A500с	տմ	0,06800	571,16	38,84
8	Պատերի ցանցապատում Bp d= 4,0մմ, բջիջը 100x50 մմ	100 մ²	0,12	202,61	24,31
9	Ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա / b - 40մմ /	100 մ²	0,12	522,90	62,75
10	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100 մ²	0,115	196,89	22,68
	Ջրագծի ներքին տեղամաս				
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0,06	89,96	5,40
2	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0,06	111,27	6,68
3	Պողպատե էլեկտրահեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=57x3մմ	զմ	80,0	3,97	317,83
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	70,0	5,47	383,24
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	260,0	4,71	1223,78
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	80,0	5,23	418,15
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	360,0	0,23	82,25
8	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	90,0	2,59	233,08
9	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	3,0	2,94	8,83
10	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ	հատ	5,0	31,59	157,97
11	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով /	հատ	5,0	21,93	109,66
12	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	հատ	5,0	27,42	137,08
13	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	հատ	6,0	12,07	72,43
14	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,490	108,30	53,07
15	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ Փ25մմ	մ	200,00	0,22	43,86
16	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	26,0	14,23	370,01
17	Լվացարանի խառնարանով ծորակի տեղ.	հատ	9,0	16,97	152,75
18	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգի մոնտաժում, 30արևային վակումային կոլբաներով, 300լ	կ-տ	1,0	513,62	513,62
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս			0,00	0,00
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	150,00	2,72	407,46
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	120,00	1,89	226,70
3	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	կ-տ	3,00	34,13	102,39
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	կ-տ	1,00	74,81	74,81
5	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով /մանկական/	կ-տ	24,00	50,93	1222,36
6	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով / մանկական /	կ-տ	24,00	82,47	1979,23
7	Ցնցուղարանի տակդիրի տեղադրում / սիֆոնով /	կ-տ	6,0	53,27	319,61
8	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում /սիֆոնով, ճկուն խողովակով , պահարանով /	կ-տ	9,00	77,79	700,11
9	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հս	12,00	7,50	89,96
10	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=50մմ	հս	80,00	1,66	132,42
11	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=110մմ	հս	100,00	2,10	210,13
12	Ստուգիչի արժեք d=50մմ	հս	2,00	1,87	3,74
13	Ստուգիչի արժեք d=100մմ	հս	3,00	2,05	6,16
14	Մաքրիչի արժեք d=100մմ	հս	6,00	2,05	12,31
	Տանիք			0,00	0,00
	Մասնաշենք 1			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ²	2,5	36,53	91,33
2	Ջրհորդանի քանդում	100մ	0,528	46,16	24,37
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	4,3044	45,08	194,05
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում ծկմ	տմ	18	3,62	65,17
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	5,8472	293,07	1713,66

7	Ամրան /ճարմանո/	տն	0,05	510,24	25,51
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,05	510,24	25,51
9	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	4	74,39	297,56
10	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ ²	2,5	1000,94	2502,35
11	Չորսու	մ ³	1,4352	223,90	321,34
12	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկած ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ ²	0,129	857,47	110,61
13	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,66	2034,91	1343,04
14	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	5,8472	16,71	97,72
15	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	2,962	54,12	160,31
16	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	5	54,65	273,23
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	39	11,69	456,05
	Բոլոր մասնաշենքերի համար 300*1200*3000մմ չափի ցինկապատ թիթեղից խողովակատուփերի կառուցում			0,00	0,00
1	Օդափոխության բլոկների մետաղական կարկասի կառուցում անկյունակներից	տ	0,40722	139,26	56,71
2	Անկյունակ 40*40*4 մմ	մ	132	1,43	188,91
3	Շերտապողպատ 30*3 մմ	մ	125,4	0,52	64,86
4	Օդափոխության բլոկների պատում ներկած ց/թիթեղով 0,5մմ / ներառյալ գլխանոցը և գլխանոցը /	100մ ²	1,32	757,16	999,46
	Անցասրահ 1			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ ²	0,252	36,53	9,21
2	Ջրհորդանի քանդում	100մ	0,192	46,16	8,86
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	0,5796	45,08	26,13
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	1	3,62	3,62
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	1,02172	293,07	299,44
7	Ամրան /ճարմանո/	տն	0,005	510,24	2,55
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,005	510,24	2,55
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ ²	0,252	1000,94	252,24
10	Չորսու	մ ³	0,054	223,90	12,09
11	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ ²	0,027	857,47	23,15
12	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,24	2034,91	488,38
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	1,02172	16,71	17,07
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	0,42	54,12	22,73
15	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ. թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	4	54,65	218,58
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	4,5225	11,69	52,88
	Մասնաշենք 2			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ ²	1,9	36,53	69,41
2	Ջրհորդանի քանդում	100մ	0,513	46,16	23,68
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3,38865	45,08	152,77
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	3	3,62	10,86
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	3,74088	293,07	1096,35
7	Ամրան /ճարմանո/	տն	0,05	510,24	25,51
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,05	510,24	25,51
9	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2	74,39	148,78
10	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ ²	1,9	1000,94	1901,78
11	Չորսու	մ ³	1,092	223,90	244,49
12	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ ²	0,152	857,47	130,34
13	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,507	2034,91	1031,70
14	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	3,74088	16,71	62,52
15	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	2,2549	54,12	122,04
16	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	6	76,44	458,64
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	31,185	11,69	364,66
	Անցասրահ 2			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ ²	0,7969	36,53	29,11
2	Ջրհորդանի քանդում	100մ	0,331	46,16	15,28

3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	1,5429	45,08	69,56
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	1,5	3,62	5,43
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	2,50562	293,07	734,33
7	Ամրան /ճարմանո/	տն	0,02	510,24	10,20
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,02	510,24	10,20
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ²	0,7969	1000,94	797,65
10	Չորսու	մ³	0,612	223,90	137,02
11	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ²	0,048	857,47	41,16
12	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5մմ	100մ	0,331	2034,91	673,56
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	2,50562	16,71	41,87
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	1,0286	54,12	55,67
15	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	2	76,44	152,88
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	11,765625	11,69	137,58
	Մասնաշենք 3			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ²	1,9	36,53	69,41
2	Ջրհորդանի քանդում	100մ	0,513	46,16	23,68
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	3,38865	45,08	152,77
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	3	3,62	10,86
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	3,74088	293,07	1096,35
7	Ամրան /ճարմանո/	տն	0,05	510,24	25,51
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,05	510,24	25,51
9	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2	74,39	148,78
10	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ²	1,9	1000,94	1901,78
11	Չորսու	մ³	1,092	223,90	244,49
12	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ. ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ²	0,152	857,47	130,34
13	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ. ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,507	2034,91	1031,70
14	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	3,74088	16,71	62,52
15	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	2,2549	54,12	122,04
16	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	6	76,44	458,64
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	31,185	11,69	364,66
	Արտաքին ջրագիծ				
	Հրշեջ հիդրանտի հոր				
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ3	0,0720	89,43	6,44
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ3	0,800	4,00	3,20
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	0,25	21,01	5,25
4	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ3	2,00	1,67	3,34
5	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ³	0,0050	85,23	0,43
6	Ավելորդ հողի տեղափոխում 8կմ	տն	9,0000	3,62	32,58
	Մոնտաժային աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=89x3մմ	զմ	5,00	6,03	30,13
2	Հրժեջ հիդրանտի մոնտաժում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	194,28	194,28
3	Հրժեջ հիդրանտի տակդիրի մոնտաժում	հատ	1,00	70,91	70,91
4	Սեպավոր փականի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	14,91	14,91
5	Կցաշուրթի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	2,00	11,89	23,77
6	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	11,89	11,89
7	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,0028	880,04	2,46
8	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2	1,68	3,35
9	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	100մ²	0,005	193,75	0,97
10	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ³	1,29	194,28	250,62
11	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մոտցի տեղադրում D-700	հատ	1,00	58,19	58,19
12	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	կգ	11,00	0,73	8,04
13	Մետաղական ելարան	կգ	12,50	0,73	9,14
14	Մատողական կափարիչ 400x300x8	կգ	12,50	0,73	9,14

15	Անցքի բացում սալի վրա 400*300 կափարիչի տեղադրման համար	մ³	0,014	14,17	0,20
16	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ	հատ	1,00	3,79	3,79
17	Միացում գործող Փ100 քրազծին համապատասխան խամուտով	1կետ	1,00	7,27	7,27
	Արտաքին կոյուղագիծ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ³	1,1250	89,43	100,61
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ³	12,500	4,00	49,97
3	Նախապատրաստական. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	մ³	7,00	7,26	50,79
4	Խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	մ³	25,00	6,06	151,59
5	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ փործարկումով	մ	20,00	3,29	65,81
6	Պոլիէթիլենային ծայքավոր խողով. տեղ. d =160 մմ փործարկումով	մ	92,00	6,33	582,31
7	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ³	2,00	1,67	3,34
8	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով 10մ տեղափոխումով	100մ³	0,1800	16,29	2,93
9	Առկա դիտահորորի ապամոնտաժում	մ³	0,48	28,60	13,73
10	Ավելորդ բնահողի և շինադրի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ³	0,0320	85,23	2,73
11	Ավելորդ հողի և շինադրի տեղափոխում 8կմ	տն	51,2000	3,62	185,37
12	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	1,54	20,56	31,66
13	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ³	6,30	194,28	1223,96
14	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	կգ	19,60	0,73	14,33
15	Մետաղական ելարան	կգ	49,00	0,72	35,10
16	Դիտահորի թուշե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	հատ	7,00	138,48	969,33
17	Առկա բետոնե սալիկների ապամոնտաժում	100մ²	0,08	53,30	4,26
18	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճով 100մմ	մ³	0,80	10,80	8,64
19	Ավազի հիմնատակի իրականացում 80մմ	մ³	0,64	5,33	3,41
20	Ապամոնտաժված սալիկների վերատեղադրում, անցուղու վերականգնում	100մ²	0,08	106,79	8,54
	Արտաքին գազամատակարարում				
1	Հեմասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ³	8,50	6,85	58,21
2	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,0003	1056,16	0,32
3	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	0,48	1,93	0,93
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում հեմարանների համար Բ-15	մ³	4,50	61,54	276,91
5	Մետաղական հեմարանների տեղադրում	տն	0,452	93,32	42,18
6	Ամրան А500с	տ	0,015	487,47	7,31
7	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	մ	30,00	4,17	125,02
8	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	35,00	2,63	92,12
9	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=57*3,5մմ / փործարկումով /	մ	130,00	4,75	617,51
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=25*2,5մմ / փործարկումով /	մ	5,00	3,07	15,34
11	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,003	2385,60	7,16
12	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	6,00	1,07	6,39
13	Մետաղական շինվածքներ հեմարանների համար	տն	0,0570	927,96	52,89
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փործարկում	1000մ	0,135	78,84	10,64
15	Խողովակների և հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ²	0,45	139,61	62,83
16	Ռետինե տակդիր	կգ	3,50	3,66	12,79
17	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1,00	42,64	42,64
18	Գնդային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	հատ	2,00	51,48	102,97
19	Պահարանով հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, էլեկտրոնային ճշտիչով G16 ETC	հատ	1,00	321,39	321,39
	32.7կվտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգ				
	1.Համաշինարարական աշխատանքներ				
1	Արևային վահանակների ելթասեղանի կրող կոնստրուկցիաների մոնտաժում տանիքում (12 հատ)	տ	3,244	94,18	305,53
2	Պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3մմ (1գծմ 3.36կգ)	մ	168,0	1,97	330,14
3	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ 2.85կգ)	մ	600,0	1,67	1000,10
4	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ 2.02կգ)	մ	480,0	1,18	567,08
5	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	կգ	2,13	2,19	4,67
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	177,0	2,09	369,72
	2. Ֆոտովոլտային սարքավորումներ և մալուխային գծեր				
1	Գծային ցանցային փոխակերպիչ 17կվտ	հատ	3	529,58	1588,75

2	ՖՎ վահանակ 630վտ (2279x1134x35)մմ	հատ	80	57,94	4634,89
3	Այլումինե ռեյլ N-01	մ	100,0	7,00	699,76
4	Այլումինե դետալ N-03	հատ	18	0,41	7,39
5	Այլումինե դետալ N-04	հատ	48	0,59	28,48
6	Այլումինե դետալ N-05	հատ	24	0,63	15,12
7	Այլումինե դետալ N-06	հատ	132	0,32	42,13
8	Այլումինե դետալ N-07	հատ	60	0,68	41,08
9	Հեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	48	0,06	2,74
10	Հեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	120	0,03	3,95
11	Հողանցման ծայրակալ SU16-8-6	հատ	24	4,38	105,17
12	Ծայրակալ RV5.5-6	հատ	60	0,28	16,60
13	Հեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	60	0,02	1,32
14	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	հատ	3	45,54	136,63
15	Ցցուկ PG16	հատ	3	0,91	2,74
16	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	մ	1,0	2,84	2,84
17	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	հատ	4	1,14	4,58
18	Դին ձող	մ	2,0	2,74	5,48
19	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	հատ	2	6,32	12,64
20	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	հատ	4	61,50	245,98
21	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	հատ	2	31,99	63,97
22	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	հատ	1	49,72	49,72
23	Նույնը, 40A 4pin	հատ	1	31,45	31,45
24	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	հատ	1	18,28	18,28
25	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	հատ	4	12,99	51,97
26	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	հատ	1	5,00	5,00
27	Վարդակ դին ձողի	հատ	1	8,53	8,53
28	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	կ-տ	2	18,63	37,26
29	Մալուխ DC 1x6մմ ²	մ	150,0	1,84	275,84
30	Մալուխ ՎՎ _{սգ} (A) 1x16մմ ²	մ	100,0	2,28	227,51
31	Մալուխ ՎՎ _{սգ} (A) 1x10մմ ²	մ	90,0	3,95	355,76
32	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ ²	մ	5,0	0,93	4,66
33	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ ²	մ	20,0	0,65	12,99
34	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	մ	120,0	1,41	169,32
35	Ճոպան Φ8	մ	100,0	1,69	168,54
36	Կապրոնե կապիչ KR1	հատ	100	0,07	7,31
37	Ծայրակալ HШви E6-12 (6մմ ²)	հատ	24	0,23	5,41
38	Ծայրակալ HШви E6-12 (16մմ ²)	հատ	5	0,34	1,69
39	Ծայրակալ HШви E10-12 (10մմ ²)	հատ	10	0,33	3,31
	3. Հողային աշխատանքներ և հողանցման համակարգ				
1	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x84մ ձեռքով	մ ³	18,0	7,05	126,91
2	Բնահողի հետլիցք	մ ³	18,0	2,04	36,76
3	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ)	հատ	5	7,78	38,90
4	Հողանցման կոնտուրի հորիզոնական շերտապողպատ 40x4մմ	մ	170,0	1,68	285,84
	Տարածքի բարեկարգում				
	Մուտքի հարթակի կառուցում N1				
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ ³	3,5	8,15	28,52
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	4,988	4,00	19,94
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0,57	9,07	5,17
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	3,990	56,77	226,50
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ ³	0,432	87,62	37,85
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,998	1,67	1,67
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ ³	1,450	12,51	18,14
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,29	49,94	14,48
9	Հարթակի ամրամալորում	տ	0,03	31,61	0,95
10	Ամրան A500сФ8	տն	0,03	644,78	19,34
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0,52	59,62	31,12

12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	6,96	19,08	132,77
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	2,640	36,49	96,33
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,046	93,67	4,31
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	4,60	32,90	151,33
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00749	1097,09	8,22
17	Տեղափոխում 8կմ	տն	11,98	3,62	43,39
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / թեքահարթակ /			0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	2,240	4,00	8,95
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0,27	9,07	2,45
3	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	1,890	56,77	107,29
4	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	0,18	87,62	15,77
5	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	0,350	1,67	0,59
6	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	0,784	12,51	9,81
7	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,27	49,94	13,48
8	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,015	31,61	0,47
9	Ամրան A500сФ8	տն	0,015	644,78	9,67
10	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով 10սմ	մ ³	0,27	59,62	16,10
11	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	2,70	19,08	51,51
12	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	0,900	36,49	32,84
13	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,03	93,67	2,81
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	3,00	32,90	98,70
15	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00189	1097,09	2,07
16	Տեղափոխում 8կմ	տն	3,02	3,62	10,95
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / 5հատ /			0,00	0,00
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ3	5,6	8,15	45,64
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	13,759	4,00	55,01
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1,40	9,07	12,69
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	9,800	56,77	556,31
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	1,92	87,62	168,23
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	3,959	1,67	6,62
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	2,250	12,51	28,15
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,56	49,94	28,09
9	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,10	31,61	3,16
10	Ամրան A500сФ8	տն	0,1	644,78	64,48
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1,24	59,62	73,78
12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	17,00	19,08	324,30
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	10,000	36,49	364,89
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,23	93,67	21,54
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	23,00	32,90	756,67
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,01540	1097,09	16,90
17	Տեղափոխում 8կմ	տն	24,64	3,62	89,21
	Մուտքի հարթակի կառուցում N3			0,00	0,00
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ3	1,3365	8,15	10,89
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	2,590	4,00	10,35
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0,30	9,07	2,69
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	2,079	56,77	118,02
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	0,198	87,62	17,35
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	0,511	1,67	0,85
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	1,188	12,51	14,86
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,30	49,94	14,83
9	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,015	31,61	0,47
10	Ամրան A500сФ8	տն	0,015	644,78	9,67
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0,31	59,62	18,20
12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	4,05	19,08	77,26
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	2,050	36,49	74,80
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,046	93,67	4,31
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	4,60	32,90	151,33
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00342	1097,09	3,75

17	Տեղափոխում 8կմ	տմ	5,46	3,62	19,79
	Գլխավոր մուտքի հարթակ			0,00	0,00
1	Հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	33,40	19,08	637,15
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	13,20	15,63	206,32
	Սավվածք և ասֆալտապատման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	1,9533	137,85	269,26
2	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,19533	1097,09	214,29
3	Տեղափոխում 8կմ	տմ	625,04	3,62	2262,99
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	329,80	15,94	5258,57
5	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստութ.	100մ²	7,8130	184,27	1439,69
6	Բիտումի տարածում 4.12կգ/ 1մ²	տմ	3,22	322,62	1038,51
7	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրա-	100մ²	7,813	618,77	4834,44
	Լրացուցիչ աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Սրբատաշ տուֆից տեղաշարժված քարերի քանդում և նորի կառուցում	մ²	12,500	32,61	407,67
	Ցանկապատ		97,59	0,00	0,00
1	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում / ներառյալ դարպասը և դռնակը /	տմ	4,684	179,49	840,67
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	0,878	119,75	105,18
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	9,76	8,00	78,03
4	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով հիմքերի փոսերը լցնելու համար	մ3	19,52	8,00	156,06
5	Ավելորդ բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	0,7807	119,75	93,49
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 8կմ	տմ	124,915	3,62	452,26
7	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	78,072	57,00	4449,72
8	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ³	42,3	49,10	2076,24
	Գոտիներ			0,00	0,00
1	Ե/բետոնե միաձույլ գոտու կառուցում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	20,33125	104,21	2118,73
2	Ամրան Փ16 A500c	տմ	2,056	571,16	1174,25
3	Ամրան Փ6 Ac-I	տմ	0,40	510,24	202,72
4	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում 30մմ / անդեզիտ /	100մ²	0,9759	2649,56	2585,71
5	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ²	5,855	315,76	1848,91
6	Ցանկապատի բարձրորակ սվաղում «կորոեդ 3 » տեսակի պատրաստի դեկորատիվ սվաղանյութով	մ²	585,54	3,04	1778,59
7	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում / ներառյալ դարպասը և դռնակը /	տմ	5,132	404,57	2076,44
8	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	163,50	3,04	497,85
9	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	654,00	1,19	776,96
10	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	2572,40	0,77	1988,78
11	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ²	3,3986	310,12	1053,98
	Ղարպաս L=4,2զմ , 2 հատ			0,00	0,00
1	Մետաղական դարպասի կառուցում և տեղադրում	տմ	0,260	404,57	105,28
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	9,80	3,04	29,84
3	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	24,00	1,19	28,51
4	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	145,60	0,77	112,57
5	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ²	0,1725	310,12	53,50
6	Ծխնի	զույգ	8,0	2,74	21,93
7	Փական բռնակով	կ-տ	2,0	10,97	21,93
8	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ²	0,1549	310,12	48,03
	Ղարպաս L=2,2զմ , 1 հատ			0,00	0,00
1	Մետաղական դարպասի կառուցում և տեղադրում	տմ	0,079	404,57	32,05
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	4,90	3,04	14,92
3	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	8,00	1,19	9,50
4	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	34,80	0,77	26,90
5	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ²	0,0495	310,12	15,34
6	Ծխնի	զույգ	4,0	2,74	10,97
7	Փական բռնակով	կ-տ	1,0	10,97	10,97

8	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ²	0,0406	310,12	12,60
	Կահավորում				
	Պահանջվող գույք				
1	Մանկական զգեստապահարան/ 30 երեխայի համար/	հատ	18	94,14	1694,60
2	Մանկական զգեստապահարան/ 20 երեխայի համար ննջասենյակի/	հատ	4	57,53	230,13
3	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար	հատ	4	78,45	313,81
4	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ	հատ	12	20,92	251,05
5	Աթոռներ	հատ	120	8,37	1004,21
6	Սեղաններ՝ 4-տեղանի	հատ	32	31,38	1004,21
7	Գրասեղան /դաստիարակի/	հատ	4	47,07	188,29
8	Գրապահարան	հատ	4	87,87	351,47
9	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/աշխատանքային կենտրոն/	հատ	28	203,98	5711,42
10	Աշխատանքային աթոռներ	հատ	12	73,22	878,68
11	Մանկավարժի աթոռ	հատ		18,83	0,00
12	Խաղալիքի պահարան	հատ	16	56,49	903,78
13	Մանկական բազմոց	հատ	8	115,07	920,52
14	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան	հատ	4	52,30	209,21
15	Մահճակալներ երկհարկանի	հատ	60	115,07	6903,91
16	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար /ննջասենյակ/	հատ	4	75,32	301,26
17	Սեղան /պահեստային մաս/	հատ	2	52,30	104,60
18	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	4	94,14	376,58
19	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար/խոհանոց/	հատ	5	88,91	444,57
20	Սեղաններ /փոքր խոհանոց/	հատ	4	62,76	251,05
21	Բջջակներ /30 երեխայի համար/	հատ	4	94,14	376,58
22	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	հատ	4	47,07	188,29
23	Պահարան դիդակտիկ նյութերի համար/ աշխատանքային կոնտրոլ	հատ	1	198,75	198,75
24	Աշխատանքային Աթոռներ միջոցառումների համար	հատ	60	73,22	4393,40
25	Շվեդական պատ	հատ	4	104,60	418,42
26	Մարմնամարզական նստարան	հատ	4	52,30	209,21
27	Հացի պահման պահարան	հատ	1	261,51	261,51
28	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/	հատ	1	523,02	523,02
29	Մեկուսարանային մահճակալ/կաշվե թախթ	հատ	1	156,91	156,91
30	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար	հատ	4	75,32	301,26
31	Սեղան տնօրենի	հատ	1	156,91	156,91
32	Գրասեղան գրասենյակային	հատ	1	67,99	67,99
33	Բազկաթոռ ղեկավարի	հատ	1	209,21	209,21
34	Աթոռ գրասենյակային	հատ	1	209,21	209,21

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ

294018,474

* Կապալառում աշխատանքները կատարում է Գավառ համայնքի Լճափ բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդերալիզացիայի վարչություն
Հ/Հ 900172149024
ՀՎՀՀ 08425757

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներ

h/h	Նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր	Նվազագույն շահագործման ժամկետ / տարի /
1	2	3	4
	Ներքին հարդարում		
	Պատեր, միջնորմներ		
1	Ամրան Փ6Al	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ12A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
	Հատակներ		
1	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	Իզոգամ 3,8 մմ Իրան	3
2	Խեցեսալե հատակի կառուցում 400*400մմ	Խեցեսալ, չսահող Չինաստան	3
3	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտով	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
4	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
5	Պրեսգրանիտ շրիշակների կառուցում H=10սմ	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
6			
7	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը,սոսինձը և շրիշակները / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	3
	Հարդարման աշխատանքներ		
1	Պատերի երեսապատում հախճապալերով 200*230մմ H=1,5մ	Չինաստան	3
2	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	Հայաստան ՇԵՆ հողիկեզ	3
3	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	Հայաստան ՇԵՆ հողիկեզ	3
4	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիք	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Փ40-50մմ,	3
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ		
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա, ներառյալ 50մմ պենոպլաստե ջերմամեկուսիչ շերտը / օդատարների երեսապատում /	Knauf Վրաստան	3
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	G60մմ 0,5մմ	3
	Կախովի առաստաղ		
1	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	Knauf Վրաստան	3
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	Հայաստան	3
3	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	G60մմ 0,5մմ	3
	Դռներ , պատուհաններ		
	Բացվածքներ		
1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով և խուլ դռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով դռներ: Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-ից Հայաստան	3
2	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող արտերկրյա պրոֆիլներ	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող արտերկրյա պրոֆիլներ	3

3	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	Մետաղապլաստե բլոկով , 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-ից Հայաստան	3
4	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	Մետաղապլաստե բլոկով ,60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-իցՀայաստան	3
5	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՒ ՏՕՊՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու զնի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխազագաճանձափանց հակահրդեհային դռների տեղադրում / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՒ ՏՕՊՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու զնի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխազագաճանձափանց հակահրդեհային դուռ / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	3
6	ՄՂՖ նյութից / ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռների տեղադրում ներառյալ պառակալները	/ ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռներ ներառյալ պառակալները	3
7	ՄՂՖ-ից ներքին դռների սարքավորումների արժեքը / Ներկառուցվող փական բռնակով /	Արտասահմանյան Կալե ապրանքանիշի կամ Նմանատիպ , համարժեք գնի և որակի	3
8	Պատուհանագոգի խցան	Պլաստմասե	3
9	Պատուհանագոգի արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ ներկած թիթեղից 0,5 մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ	3
	Ջեռուցում և օդափոխություն		
	Ջեռուցման ներքին ցանց		
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=75մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=63մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=50մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=40մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=32մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
6	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=25մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
7	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=10 d=20մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
8	Մարտկոցի վերևի փական Փ15	Արույրե Arco Իսպանիա	3
9	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15	Արույրե Arco Իսպանիա	3
10	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
11	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
12	Դատարկման փական Փ20մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
13	Ալյումինե մոր մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,12Կվտ	H = 500մմ, 0,12Կվտ	3
14	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ20-Փ32	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
15	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ40-Փ50	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
16	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ75-Փ63	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
17	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=50 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
18	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
19	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
20	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=20 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
	Կաթսաների մոնտաժում		
1	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսայի տեղադրում ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք որակի և զնի /	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք որակի և զնի /	3

2	Ընդարձակիչ բաք v=100լ մոնտաժային կոմպլեկտով	Չինաստան	3
3	Շրջանառու պոմպի տեղադրում G=6,0մ3/ժ H=10մ	G=6,0մ3/ժ H=10մ	3
4	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում G=2մ3/ժ H=20մ	G=2մ3/ժ H=20մ	3
5	Հիդրավլիկ սլաքի տեղադրում, 2", 17մ3/ժամ	2", 17մ3/ժամ	3
6	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=25մմ	d=25մմ արույրե	3
7	Դատարկման փական Փ20մմ	Պոլիպրոպիլեն, նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
8	Դետադարձ փականի տեղադրում d=65մմ	d=65մմ արույրե	3
9	Գնդային փականի տեղադրում d=65մմ	Պոլիպրոպիլեն, նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
10	Փականի տեղադրում d=32մմ	Պոլիպրոպիլեն, նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
11	Փականի տեղադրում d=25մմ	Պոլիպրոպիլեն, նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Փ25մմ	d=25մմ արույրե	3
13	Դետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	d=25մմ արույրե	3
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում Փ25մմ	Արույր	3
15	Մանոմետրի տեղադրում	Չինաստան	3
	Օդափոխություն		
1	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L=1100մ3/ժամ	L=1100մ3/ժամ	3
2	Աղմկախլացուցիչի տեղադրում d=300 L=900	d=300 L=900	3
	Էլեկտրատեխնիկական մաս		
	Էլեկտրաուժային մաս		
	ԳԲՎ		
1	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	Համալրված հաղորդաձողերով, , չափիչ, ստուգիչ, պաշտպանիչ /ՀՖՈ/ սարքավորումներով, հաղորդաձողերով, IP31	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
	ՈՒՎ -1		
1	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	IP31	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
	Վ-4		
	Մետաղական վահանակի տեղադրում,	IP44	3
1	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
3	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	3
4	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	3
5	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	3
6	Հաղորդալար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6 մմ2 BBF հր - FRLS	3
7	Հաղորդալար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 BBF հր - FRLS	3
8	Մալուխ, հսկիչ	հսկիչ, պղնձե , մեկուսացված, հատվածքը 5*1,5մմ2 BBF հր - FRLS	3
9	Հաղորդալար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x6,0 մմ2 BBF հր - FRLS	3

10	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x2,5 մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
11	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x6,0մմ2 BBГНГ - LS	3
12	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x4,0մմ2 BBГНГ - LS	3
13	Տուփ բաժանարար	PE սեղմակային բլոկով / սանհանգույցների համար /	3
14	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	3
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	3
	Էլեկտրական լուսավորություն	Էլեկտրական լուսավորություն	
1	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ	12 մոդուլի համար	3
2	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ	18 մոդուլի համար	3
3	32Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
4	40Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID =30mA	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
7	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
8	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
9	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
10	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 3400Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
11	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 250*250*50 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1700Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
12	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 27Վտ,IP54, /ձևը կլոր Ф400մմ/ լուսային հոսքը 2831Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
13	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 10Վտ,IP54, /ձևը կլոր Ф145մմ/ լուսային հոսքը 855Լմ, լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 / սանհանգույց /	3
14	Լուսատու էվակուացիոն	Լուսատու էվակուացիոն , մարտկոցով, LED լամպով, 220Վ, 12Վտ «ԵԼՔ» նշանով	3
15	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	3
16	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x4 մմ2 BBГНГ - FRLS	3
17	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x2,5 մմ2 BBГНГ - FRLS	3
18	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x1,5մմ2 BBГНГ - FRLS	3
19	Պոլիվինիլքլորիդե գոֆրե խողովակ Ф20մմ	Պոլիվինիլքլորիդե, այրմանը չնպաստող, էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	3
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	Տիտան Հայաստան	3
21	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	Տիտան Հայաստան	3
22	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչ տուփով	Տիտան Հայաստան	3
23	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	Տիտան Հայաստան	3
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ16Ա,IP65	Տիտան Հայաստան	3
25	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	3
26	Տուփ բաժանարար	Տուփ բաժանարար, պլաստմասե, Հայաստան	3
	Վերելակի տեղադրում		

1	Վերելակի տեղադրում	VEARA EasyLift 4, ГОСТ - 55555-2013 ռուսական արտադրության հատուկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերելակ/ կամ այլ տեսակի, համարժեք գնի և տեխնիկական պարամետրերի /	3
	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ		
	Հրդեհային ազդանշանում		
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	C2000M	3
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI	C2000-PI	3
3	Տեղեկատվական վահանակ / Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար / C2000 BKI SMD	/ Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար / C2000 BKI SMD	3
4	Մալուխ հատվածքը UTP ու FRZH	հատվածքը UTP ու FRZH	3
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	12V, 3A РИП 12	3
6	Մարտկոց DTM 1207	Մարտկոց DTM 1207	3
7	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	C2000-KDL	3
8	Հասցեային ռելային մոդուլ C2000-KPB	C2000-KPB	3
9	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	C2000-AP2	3
10	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR - 513- 3AM	IPR - 513- 3AM	3
11	Ջերմային տվիչ C2000-И П	C2000-ИП	3
12	Ջերմային տվիչ И П 103/4	ИП 103/4	3
13	Ծխային տվիչ IPR 212 -45	IPR 212 -45	3
14	Լուսաձայնային ազդարար ОРОР 124-7	ОРОР 124-7	3
15	Լուսաձայնային ազդարար Молния -24-3	Молния -24-3	3
16	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС ու (А) - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС ու (А) - FRLS	3
17	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС ու (А) - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС ու (А) - FRLS	3
18	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГ ու - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГ ու - FRLS	3
19	Կրակմարիչ ОП-4	ОП-4	3
	Տեսահսկողություն		
1	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, Լքմուտք, 1HDMI, 1VGA	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, Լքմուտք, 1HDMI, 1VGA	3
2	Կոշտ սկավառակ 6 TB	Կոշտ սկավառակ 6 TB	3
3	Մոնիտոր 32" Hikvision DS-D5032 - QE	Մոնիտոր 32" Hikvision DS-D5032 - QE	3
4	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	3
5	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	3
6	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	3
7	IP տեսախցիկ4ՄՊՁ Ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	IP տեսախցիկ4ՄՊՁ Ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	3
8	IP տեսախցիկ4ՄՊՁ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	IP տեսախցիկ4ՄՊՁ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	3
9	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1Ելք/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1Ելք/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	3
10	Կոնեկտոր 1000Mbit/secound արագություն ապահովող RJ45cat 6	Կոնեկտոր 1000Mbit/secound արագություն ապահովող RJ45cat 6	3
11	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	3
12	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	3
13	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	3
	Ներքին գազամատակարարում		
	Կաթսաների ներքին գազամատակարարում		
1	Պողպատե խողովակ	d=25*3մմ	3
2	Պողպատե խողովակ	d=50*3մմ	3
3	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում Փ-50մմ	Ազդանշանային էլեկտրոնային սարք, արույրե կափույր	3
4	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում d=25 մմ	Արույր	3

5	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 25 մմ	Մետաղական	3
	Ուժեղացման աշխատանքներ		
1	Ամրան Փ12 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ6 A240c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Պատերի երկշերտ քսութային կողային ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով	Մածիկ բիտումային իրան	3
	Ծածկի ամրացում "Ա" և "Բ" բլոկներ		
1	Ամրան Փ8 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ10 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	Իզոգամ 3,մմ	3
	Ծածկի ամրացում "Գ" բլոկ		
1	Ամրան Փ8 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ10 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	Իզոգամ 3,մմ	3
	Գոյություն ունեցող բացվածքի ուժեղացում Պ-1 / 2հատ /		
1	Ամրան Փ10A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ14A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
	Ջրագծի ներքին տեղամաս		
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=57x3մմ	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ d=57x3մմ Հայաստան	3
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ Հայաստան	3
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ Հայաստան	3
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ Հայաստան	3
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր Հայաստան	3
6	Փականների տեղադրում d=15 մմ	Փականների տեղադրում d=15 մմ Պոլիպրոպիլեն , Հայաստան	3
7	Փականների տեղադրում d=25 մմ	Փականների տեղադրում d=25 մմ Պոլիպրոպիլեն , Հայաստան	3
8	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ Ռուսաստան	3
9	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով /	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով / Ռուսաստան	3
10	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան Ռուսաստան	3
11	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	Արույրե Չինաստան	3
12	Խողովակների լվացում վարակազերծումով		
13	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ Φ25մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
14	Լվացարանի ծորակի տեղ.	Արույրե Չինաստան	3
15	Լվացարանի խառնարանով ծորակի տեղ.	Արույրե Չինական	3

16	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգի մոնտաժում, 30արևային վակուումային կոլբաներով, 300լ	• Ջերմամեկուսացված բաք • Ջերմամեկուսիչ՝ պոլիուրետան • Ներքին ծածկույթ՝ չժանգոտվող մետաղ (2B) 304 • Արտաքին ծածկույթ՝ գալվանացված ծածկույթով մետաղ 0.8մմ հաստությամբ • Ստենդ՝ երկաթ 1.2մմ հաստությամբ • Վակուումային խողովակներ • Խողովակի երկարություն՝ 1.8 մ • Խողովակի տրամագիծ՝ 58մմ • Էլ. Բաղադրիչ՝ 1,5 KW • Հսկիչ TK-7 • Մագնիսական փական • Համակարգի չափերը՝ 1.5x2.3x1.7 մ • Լրացուցիչ մետաղական հենակառուցվածք • Բաղկացուցիչ մասեր	3
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս		
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	Հայաստան	3
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	Հայաստան	3
3	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	Չինաստան	3
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	Չինաստան	3
5	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով /մանկական/	Չինաստան	3
6	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով / մանկական /	Չինաստան	3
7	Ցնցուղարանի տակդիրի տեղադրում / սիֆոնով /	Չինաստան	3
8	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում /սիֆոնով, ճկուն խողովակով , պահարանով /	Չինաստան	3
9	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	Չժանգոտվող պողպատից	3
10	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=50մմ	Հայաստան	3
11	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=110մմ	Հայաստան	3
12	Ստուգիչի արժեք d=50մմ	Հայաստան	3
13	Ստուգիչի արժեք d=100մմ	Հայաստան	3
14	Մաքրիչի արժեք d=100մմ	Հայաստան	3
	Տանիք		
	Մասնաշենք 1		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորիչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փողք ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկած ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
7	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
	Բոլոր մասնաշենքերի համար 300*1200*3000մմ չափի ցինկապատ թիթեղից խողովակատուների կառուցում		
1	Անկյունակ 40*40*4 մմ	Անկյունակ 40*40*4 մմ Ռուսաստան	3
2	Շերտապողպատ 30*3 մմ	Շերտապողպատ 30*3 մմ Ռուսաստան	3
3	Օղափոխության բլոկների պատում ներկած ց/թիթեղով 0,5մմ / ներառյալ գլխանոցը և գլխանոցը /	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3

	Անցարահ 1		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ. թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
	Մասնաշենք 2		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
	Անցարահ 2		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
	Մասնաշենք 3		

1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Զայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ. ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Զայաստան	3
7	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ. ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Զայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Զայաստան	3
	Արտաքին ջրագիծ		
	Հրշեջ հիդրանտի հոր		
	<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>		
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=89x3մմ	Հայաստան	3
2	Հրժեջ հիդրանտի մոնտաժում DN80, PN 1,6ՄՊա	Հրժեջ հիդրանտ DN80, PN 1,6ՄՊա, թուջե, Ռուսատան	3
3	Հրժեջ հիդրանտի տակդիրի մոնտաժում	Հրժեջ հիդրանտի տակդիր թուջե, Ռուսատան	3
4	Սեպավոր փականի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Սեպավոր փական DN80, PN 1,6ՄՊա թուջե, Ռուսատան	3
5	Կցաշուրթի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Կցաշուրթ DN80, PN 1,6ՄՊա,պողպատյա, Ռուսատան	3
6	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա, Պոպատ, ռետին Ռուսատան	3
7	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	Պողպատե ձևավոր մասեր Ռուսատան	3
8	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	3
9	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	3
10	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	Դիտահորի հավաք. ե/բ օղակներ Հայաստան	3
11	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում D-700	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մտոց D-700 Հայաստան	3
12	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	Պողպատ Ռոջսատան	3
13	Մետաղական ելարան	Մետաղական ելարան Ինքնաշեն, պողպատե ձողորով	3
14	Մատաղական կափարիչ 400x300x8	Մատաղական կափարիչ 400x300x8, պողպատից Ռուսատան	3
15	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ Ռուսատան	3
	Արտաքին կոյուղագիծ		
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>		
1	Նախապատրաստական. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	Ավազ լիթիդային 0-5մմ Հայաստան	3
2	Խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	Ավազ լիթիդային 0-5մմ Հայաստան	3
3	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ փորձարկումով	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ Հայաստան	3
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. տեղ. d =160 մմ փորձարկումով	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. d =160 մմ, լայնվածքը SN4 Հայաստան	3
5	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	Դիտահորի հավաք. ե/բ օղակներ Հայաստան	3

6	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	Պողպատ Ռուսաստան	3
7	Մետաղական ելարան	Մետաղական ելարան Ինքնաշեն, պողպատե ձողորով	3
8	Դիտահորի թուջե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	Դիտահորի կափարիչ թուջե մտոցով D-700 Հայաստան	3
	Արտաքին գազամատակարարում		
1	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ Հայաստան	3
2	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ Հայաստան	3
3	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	Պողպատե խողովակ d=57*3,5մմ / փորձարկումով / Հայաստան	3
4	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=25*2,5մմ / փորձարկումով /	Պողպատե խողովակ d=25*2,5մմ / փորձարկումով / Հայաստան	3
5	Պողպատե Ø57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	Պողպատե Ø57մմ ձևավոր մասեր Հայաստան	3
6	Գնդային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	Մետաղական , կցաշուրթով Ռուսաստան	3
7	Պահարանով հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, էլեկտրոնային ճշտիչով G16 ETC	ՉԵԳԱ արտադրության	3
	51,0 կվտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգ		
	1.Համաշինարարական աշխատանքներ		
1	Պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3մմ (1գծմ՝ 3.36կգ)	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ (1գծմ՝ 3.36կգ)	3
2	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ՝ 2.85կգ)	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ՝ 2.85կգ)	3
3	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ՝ 2.02կգ)	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ՝ 2.02կգ)	3
4	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	3
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	Հակակոռոզիոն ներկ Հայաստան	3
	2. Ֆոտովոլտային սարքավորումներ և մալուխային գծեր		
1	Գծային ցանցային փոխակերպիչ 17կվտ	MAC 30-60KTL3-X LV 3 MPPT Խելացի ախտորոշում Բարձր արդյունավետություն մինչև 98,8% Տեղական WIFI կոնֆիգուրացիա OLED էկրան և հպման կոճակ AC&DC տիպ II SPD Տվյալների պահպանում մինչև 25 տարի Միացված է DC կողմը 2-ը 1-ում Տվյալ տեսակի կամ նմանատիպ պարամետրերով այլ	3
2	ՖՎ վահանակ 630վտ (2279x1134x35)մմ	Մոդել : ITSHC-545 Մոդուլի տեսակ : Միաբյուրեղ Բջջերի քանակ : 144 Վահանակի հզորություն : 630Վտ Վահանակի չափսեր : 1134*2278մմ Մոդուլի արդյունավետություն : մինչև 19.6% Երաշխիք : 30 տարի Սերտիֆիկատներ : IEC 61215 / CE	3
3	Ալյումինե ռեյլ N-01	Ալյումինե ռեյլ N-01	3
4	Ալյումինե դետալ N-03	Ալյումինե ռեյլ N-01	3
5	Ալյումինե դետալ N-04	Ալյումինե դետալ N-03	3
6	Ալյումինե դետալ N-05	Ալյումինե դետալ N-04	3
7	Ալյումինե դետալ N-06	Ալյումինե դետալ N-05	3
8	Ալյումինե դետալ N-07	Ալյումինե դետալ N-06	3
9	Հեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	Ալյումինե դետալ N-07	3
10	Հեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	Հեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	3
11	Հողանցման ծայրակալ SUL16-8-6	Հեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	3
12	Ծայրակալ RV5.5-6	Հողանցման ծայրակալ SUL16-8-6	3
13	Հեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	Ծայրակալ RV5.5-6	3
14	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	Հեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	3
15	Ցցուկ PG16	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	3
16	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	Ցցուկ PG16	3
17	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	3

18	Դին ձող	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	3
19	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	Դին ձող	3
20	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	3
21	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	3
22	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	3
23	Նույնը, 40A 4pin	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	3
24	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	Նույնը, 40A 4pin	3
25	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	3
26	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	3
27	Վարդակ դին ձողի	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	3
28	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	Վարդակ դին ձողի	3
29	Մալուխ DC 1x6մմ²	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	3
30	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x16մմ²	Մալուխ DC 1x6մմ²	3
31	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x10մմ²	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x16մմ²	3
32	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ²	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x10մմ²	3
33	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ²	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ²	3
34	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ²	3
35	Ճոպան Φ8	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	3
36	Կապրոնե կապիչ KR1	Ճոպան Φ8	3
37	Ծայրակալ НШви E6-12 (6մմ²)	Կապրոնե կապիչ KR1	3
38	Ծայրակալ НШви E6-12 (16մմ²)	Ծայրակալ НШви E6-12 (6մմ²)	3
39	Ծայրակալ НШви E10-12 (10մմ²)	Ծայրակալ НШви E6-12 (16մմ²)	3
	3. Հողային աշխատանքներ և հողանցման համակարգ	Ծայրակալ НШви E10-12 (10մմ²)	3
1	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x84մ ձեռքով		
2	Բնահողի հետլիցք		
3	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ)	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ) Ռուսաստան	3
4	Հողանցման կոնտուրի հորիզոնական շերտապողպատ 40x4մմ	Շերտապողպատ 40x4մմ Ռուսաստան	3
	Տարածքի բարեկարգում		
	Մուտքի հարթակի կառուցում N1		
1	Ամրան А500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
2	Հարթակի բետոնացում В-15 դասի բետոնով	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
3	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Սալիկ բազալտե Հայաստան	3
4	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Սալիկ բազալտե Հայաստան	3
5	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Φ40-50մմ,	3
6	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում В-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր Հայաստան	3
7	В - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր Հայաստան	3
8	Բետոնե նախաշերտ В-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բետոն Բ7,5դասի, ծանր Հայաստան	3
9	Ամրան А500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
10	Հարթակի բետոնացում В-15 դասի բետոնով 10սմ	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
11	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
12	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
13	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիք	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Φ40-50մմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2' / քեքահարթակ /		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում В-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	В - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ В-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3

4	Ամրան A500cФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով 10սմ	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
6	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50մմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / 5հատ /		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3
4	Ամրան A500cФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով		
6	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50մմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N3		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3
4	Ամրան A500cФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	Բետոն Բ15դասի, ծանր , Հայաստան	3
6	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50մմ,	3
	Գլխավոր մուտքի հարթակ		
1	Հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
	Սալվածք և ասֆալտապատման աշխատանքներ		
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	Եզրաքար բազալտե 150*300մմ Հայաստան	3
2	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	Խիճ բազալտե Հայաստան	3
3	Բիտումի տարածում 4.12կգ/ 1մ ²	Հանքածյուր ճանապարհային Իրան	3
4	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրա-	Ասֆալտբետոն մանրահատիկ Հայաստան	3
	Լրացուցիչ աշխատանքներ		
1	Սրբատաշ տուֆից տեղաշարժված քարերի քանդում և նորի կառուցում	Արթիկի հանքավայրի, 1-ին տեսակ	3
	Ցանկապատ		
1	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ-12,5դասի, ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	Արթիկի հանքավայրի, 1-ին տեսակ	3
	Գոտիներ		
1	Ե/բետոնե միածույլ գոտու կառուցում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ-12,5 դասի, ծանր Հայաստան	3
2	Ամրան Ф16 А500с	ГОСТ Р52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ամրան Ф6 Ас-I	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում 30մմ / անդեզիտ /	Բազալտե սալ, անդեզիտ Հայաստան	3
5	Ցանկապատի բարձրորակ սվաղում «կորոնեդ 3 » տեսակի պատրաստի դեկորատիվ սվաղանյութով	Պատրաստի սվաղանյութ Հայաստան Շեն հոլդինգ	3

6	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5 Հայաստան	3
7	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2 Հայաստան	3
8	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2 Հայաստան	3
9	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Հայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Ղարպաս L=4,2զմ , 2 հատ		
1	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5մմ Հայաստան	3
2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ40*40*2մմ Հայաստան	3
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 20*20*2մմ Հայաստան	3
4	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Հայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
5	Ծխնի	Ծխնի, գործարանային արտադրությանՀայաստան	3
6	Փական բռնակով	ԿԱԼԵ ապրանքանիշի կամ համարժեք	3
7	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Հայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Ղարպաս L=2,2զմ , 1 հատ		
1	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 60*60*2,5մմ Հայաստան	3
2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ40*40*2մմ Հայաստան	3
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2 Հայաստան	3
4	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Հայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
5	Ծխնի	Ծխնի, գործարանային արտադրության Հայաստան	3
6	Փական բռնակով	ԿԱԼԵ ապրանքանիշի կամ համարժեք	3
7	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Հայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Կահավորում		
	Պահանջվող գույք		

1	Մանկական զգեստապահարան/ 30 երեխայի համար/	Ձգեստապահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Ձգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (Լ x Ի x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (Լ x Ի x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (Լ x Ի x Բ) տեղեր(բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
2	Մանկական զգեստապահարան/ 20 երեխայի համար ննջասենյակի/	Պահարան /Ձգեստապահարան/ Պատրաստված է 18մմ հաստության լամինատից: 5 դռնանի /135*130/հ/*30 սմ, փորովի բռնակներով: Յուրաքանչյուր բաժնում առանձնացված դարակաշարերով: Հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով: Ձգեստապահարանի դռները գետնից բարձր են 23 սմ-ով: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC0.4մմ): Բոլոր դռներն ունեն 2 ական բարձրորակ ծխնիներ: Ձգեստապահարանի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (աкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ акант): Ներքևի մասում ոտքերը իրար միացված են 15 սմանոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է զգեստապահարանի ներքևի մասին:	3

3	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (Լ x Խ x Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթաձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (Լ x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
4	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ	Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ-նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (Լ x Ե x Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով: Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:	3
5	Աթոռներ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 320մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ, աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150x310 մմ: Այն ամրանում է նստելատեղին, 3 զուգահեռ հորիզոնական 10մմ տրամագծով 260մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

6	Սեղաններ՝ 4-տեղանի	Սեղանը պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԴՍԴ-ից, բարձրությունը 50սմ նախատեսված 2-6 տարեկան 4 երեխայի համար: Սեղանի երեսի չափերը 80*80սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ), եզրաժապավենով: Սեղանը ունի 4 ոտք, ոտքերը պատրաստված են 18մմ լամինացված ԴՍԴ-ից և ամրանում են երեսին լամինատե գույներով, երկաթյա անկյունակներով: Բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Սեղանի գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:	3
7	Գրասեղան /դաստիարակի/	Գրասեղան, չափերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և զգրոցի համար պետք է օգտագործվի ՓՏՍ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող զգրոց, չափսերը՝ 410 x 460 x 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, զգրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:	3

8	Գրապահարան	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնիքով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիքով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
9	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/աշխատանքային կենտրոն/	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

10	Աշխատանքային աթոռներ	Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2. 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմ x 300 մմ: Ոտքերի եզրերը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:	3
11	Մանկավարժի աթոռ	Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 40*40 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 80 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	3
12	Խաղալիքի պահարան	Պատրաստված է 18 մմ գունավոր լամինատից եռահարկ միջնապատերով երկարություն 100 սմ, լայն. 40 սմ , բարձրությունը 1.20 սմ: Պահարանի վերևի հատվածում լինի 10*50 սմ ալիքաձև դետալ, դետալի եզրերը ռետինե փորվող եզրգծապավենով: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:	3
13	Մանկական բազմոց	Բազմոց 3 տեղանոց՝ բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, կարկասը և լցանյութը՝ պոլիուրեթան, հիմքը՝ նրբատախտակ, փայտ, գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ոտիկները՝ մետաղե ոտիկներ, չափերը՝ լայնությունը 2.8մ, խորությունը՝ 88 սմ:	3

14	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը համաձայնեցնել տնօրինության հետ:	3
15	Մահճակալներ երկհարկանի , ներքնակով	Մահճակալներ երկհարկանի Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից - ներս՝ 140 սմ, լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 մ, բարձրությունը 130 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխայի երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25 սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը 16 սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարների չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղյուսամանակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների մի կողմից հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով , որպեսզի զերծ մնանք անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքնակների տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների	3

		մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	
16		Մահճակալի ներքնակԿտոր-տրիկոտաժՏեսակը- օրթոպեդԿոշտությունը-միջին/կոշտՁսպանակի բարձրությունը-անկախ 20սմՁսպանակի քանակը-240 հատ [1 մ/2]Ծանրաբեռնվածություն-115-120կգԵրաշխիք 3տԲարձրությունը-30սմԿիրառում- ԵրկկողմանիՁսպանակի տրամագիծը 5,6սմՁսպանակի մետաղալարի տրամագիծ- 2մմՆերքնակի շերտերը ու բաղադրությունը ըստ հերթականության 2սմ լատեքս1սմ արհեստական ֆետր 1000գ/մ2անկախ զսպանակ1սմ կոկոս 1000գ/մ23սմ սպունգ 28կգ/մ3Ներքնակի երեսի կառուցվածքըԿտոր տրիկոտաժ2 շերտ sintepon 90գ մ/21սմ սպունգ 14կգ մ/31սմ սպունգ 18կգ մ/3սpunbond 50գ մ/2Ներքնակի չափերը՝ 70*140սմ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 25 սմ:	3

17	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար /ննջասենյակ/	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի (ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
18	Սեղան /պահեստային մաս/	Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 180 սմ, լայնությունը 90 սմ, բարձրությունը 73 սմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի և ոտքերի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված: Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր:	3

19	Պահարան՝ սպասքի համար	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից:Արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 2000 մմ (L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ:Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով:Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:<ետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդմանկարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
----	-----------------------	--	---

20	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար/խոհանոց/	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (Լ x Խ x Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթաձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (Լ x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
21	Սեղաններ /փոքր խոհանոց/	Սեղանները կարող են լինել ամբողջովին թիթեղապատված, չժանգոտվող մետաղից կամ դյուրալյումինից, ցինկապատված երկաթով:	3
22	Բջջակներ /30 երեխայի համար/	Պատրաստված է 18 մմ-ոց լամինացված ԴՄՊ-ից, եզրաշերտը՝ ՊՎՍ, բարձրությունը 1200 մմ երկարությունը՝ 1100 մմ, լայնությունը 350 մմ:	3

23	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ–ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900 (L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ–ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ձխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե գրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
24	Պահարան դիդակտիկ նյութերի համար/ աշխատանքային կոնտրոն	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից, արտաքին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

25	Աշխատանքային Աթոռներ միջոցառումների համար	Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2. 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ: Ուտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:	3
26	Շվեդական պատ	Փայտից 10 աստիճան (5 սմ տրամագծով), 250սմ բարձրությամբ, 75-80 սմ լայնությամբ, կողային պատի լայնությունը առնվազն 13 սմ, իսկ վերին ձգման համար հարմարեցված 20 սմ հատվածը՝ 22 սմ լայնությամբ, թույլ լաքապատված /մատովի/:	3
27	Մարմնամարզական նստարան	Պատրաստված է 18 մմ - ոց լամինացված դսպ – ից, եզրաշերտը՝ պվս:Երկարությունը՝ 2200 մմ,Լայնությունը՝ 300 մմ:	3

28	Հացի պահման պահարան	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով դանցքեր /ուղահայաց/ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полимаთვის/: Բոլոր 1 հատ կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և այլ պայմաններ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:	3
29	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x Լ x Խ): Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից : Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են: Ոտքերը կարգավորելի են ± 20 մմ սահմաններում:	3

30	Մեկուսարանային մահճակալ/կաշվե թախթ	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ: Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով: Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը: Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է:	3
31	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկապես չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը առնվազն 8մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
32	Սեղան տնօրենի	Սեղան՝ տնօրենի, դիմացի սեղանիկով, կողային պահարանով: Սեղանի չափերը՝ 140*80*80, դիմացի սեղանիկի չափերը՝ 1000*65*80, կողապահարանը շարժական, 3 հատ շարժական դարակներից: Դարակներից մեկը փակվում է բանալիով : Նյութը լամինացված ՓՏՍ, 18մմ հաստության: Գույնը, կողապահարանի չափերը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
33	Գրասեղան գրասենյակային	Չափը երկարությունը՝ 140սմ, բարձրությունը 70սմ, խորությունը 80սմ: Նյութը՝ լամինատ /3սմ հաստություն/՝ փայլուն կամ անփայլ պատվիրատուի ցանկությամբ: Եզրերը՝ ՄԴՖ (профит): Գույնը՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 3 կողքի դարակով՝ բաժանված հավասար մասերի, յուրաքանչյուրը 40սմ լայնությամբ եւ բռնակներով՝ 12սմ:	3

34	Բազկաթոռ ղեկավարի	Բազկաթոռ՝ ղեկավարի Ղեկավարի աթոռ հոլովակավոր հինգ թևանի, երկաթյա խաչուկով, արմնկակալները լաքապատ փայտյա, իսկ պաստառը՝ արհեստական ձևավոր կաշի, բարձրությունը կարգավորող մետաղական հարմարանքով: Նստատեղը և թիկնակը բարձր: Նստատեղի լայնությունը՝ 60 սմ, նստատեղից թիկնակի վերին մասը՝ 80 սմ: Նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:	3
35	Աթոռ գրասենյակային	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը: Ոտքը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 x 560 x 750 մմ	3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդորժանական վարչություն
Հ/Հ 900172149024
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /համայնքի մասնաբաժին 25%/	183 օրացուցային օր
		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /պետության մասնաբաժին 75%/	547 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			730 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդերալ Պաշտպանության վարչություն
Հ/Հ 900172149024
ՀՎՀՀ 08425757

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/1	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /համայնքի մասնաբաժին 25%/	-	-	-	36726000	36726000	36726000	64638000	64638000	64638000	73452000	73452000	73452000
														73452000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդորադոնական վարչություն
Հ/Հ 900172149024
ՀՎՀՀ 08425757

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/503	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /պետության մասնաբաժին 75%/	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,

Ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն այն ժամանակ, երբ կապալառուի կողմից կկատարվի աշխատանքի ամբողջ ծավալի 80/ութսուն/ և ավելի տոկոսը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆեդերալիզացիայի վարչություն
Հ/Հ 900172000342
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան, Լենինգրադյան 32/3
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263

Դ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.