





«ՄԻԿՊԵՐԱ» ՍՊԸ
ООО "МИКПРО"

**ՀՀ Շրջակի մարզի
Ախուրյան համայնքապետարանի
շենքի հարակից պուրակի
հիմնանորոգման
աշխատանքների նախագիծ**

Ախուրյան համայնքի
ղեկավար



Տնօրեն
Директор
Քարտրագիտ
Инженер
Ա. Միքայելյան
А. Микаелян
Ա. Միքայելյան
А. Микаелян



ՓՈՐՁԱՐՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՊՁ ՍԵՏՐԱԿ ՄԱՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

22, Շրջակի նստավայր
+374 77 877 779,
buzdakov@rambler.ru

ԳԼԽԱԳԱՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ Մ 1:500

ԻՐԱԿԻԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ Մ 1:1500



ՀՈՂԱՐԱՐ ԲԱՆԱԿԱՅԻՐ

ԳԼԽԱԳԱՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ Մ 1:500




ՓՈՂԱՐԱՐԱՆՈՅԻՆ
EXPERTISE
Ա/Զ ՍԵԴՐԱԿ ՄՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

ՏԱՐԱՐ	ԱՄՈՒՅՈՒՄ	ՀՀ Հիշատակ մարզի Արտաշատի խանայնականության շրջանի հարավ-արևմտյան ինքնակառավարող տարածքներ		
ՆԱԽԱԳԻՐ		ԻՐԱԿԻԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼԽԱԿԱՅԻՐ		
		ՃԱՐՏԱՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍԱՍ		
		"ՄԻԿՐՈ", ՍՊԸ		
		ՓՈՒ	ԹԵՐ	ԹԵՐ
		ԱՆ		

1	Գոտի 1	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
2	Գոտի 2	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
3	Գոտի 3	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
4	Գոտի 4	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
5	Գոտի 5	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
6	Գոտի 6	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
7	Գոտի 7	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
8	Գոտի 8	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
9	Գոտի 9	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
10	Գոտի 10	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
11	Գոտի 11	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
12	Գոտի 12	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
13	Գոտի 13	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
14	Գոտի 14	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
15	Գոտի 15	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
16	Գոտի 16	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
17	Գոտի 17	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
18	Գոտի 18	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
19	Գոտի 19	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
20	Գոտի 20	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
21	Գոտի 21	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
22	Գոտի 22	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
23	Գոտի 23	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
24	Գոտի 24	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
25	Գոտի 25	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
26	Գոտի 26	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
27	Գոտի 27	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
28	Գոտի 28	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
29	Գոտի 29	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
30	Գոտի 30	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
31	Գոտի 31	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
32	Գոտի 32	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
33	Գոտի 33	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
34	Գոտի 34	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
35	Գոտի 35	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
36	Գոտի 36	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
37	Գոտի 37	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
38	Գոտի 38	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
39	Գոտի 39	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
40	Գոտի 40	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
41	Գոտի 41	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
42	Գոտի 42	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
43	Գոտի 43	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
44	Գոտի 44	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65
45	Գոտի 45	Լիցենզիայի տարածք	158.94	1.00	158.94
46	Գոտի 46	Լիցենզիայի տարածք	247.17	1.00	247.17
47	Գոտի 47	Լիցենզիայի տարածք	137.29	1.00	137.29
48	Գոտի 48	Լիցենզիայի տարածք	329.17	1.00	329.17
49	Գոտի 49	Լիցենզիայի տարածք	339.71	1.00	339.71
50	Գոտի 50	Լիցենզիայի տարածք	527.65	1.00	527.65

ՓՈՐՁԱՅՈՒՄՆԵՐԱՆՈՒՄ
 EXPERTISE
 ԱՄԻ ՍԵՐՈԲԱԿ ՄԱՐԱԿՅԱՆ










ՃԱԽԻ ԵՐԲԱԽԱՊՊԱԿԻ ԻՈՂԱԾԱԾԿՈՒՄԸ




ՀԱՅԿԻՑՈՐԴՆԱԿ ՎԻՈՆԱՍԿՈՒԹԵՂ ԶՄ

[illegible]



Ճանապարհի
հանգույցի հինգ



Այլ թեթևակարգված բնակի հատույթ




Զարկ թեթևակարգված բնակի հատույթ



Խնձարի սպալարի հիմք

Բնակի ճանապարհի սպալարի հիմք

Սպախատանի հիմքի
ընդհանուր տեսք




ՓՈՐՁԱՆԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄ ՍԽՈՂԱՍ ՍՈՒՐՈՂԱՍՍ
PIE SEDRAK MURADYAN

Ճանապարհի հարաբերական բնութագրի ինդեքսի և լուծվող հարցերի			
Լուծվող հարցեր	Ինդեքսի և լուծվող հարցերի	Ինդեքսի և լուծվող հարցերի	Ինդեքսի և լուծվող հարցերի
2.1. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	9.45	1	9.45
2.2. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.18	1	2.18
2.3. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	22.03	1	22.03
2.4. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	6.07	1	6.07
2.5. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.40	1	2.40
2.6. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	1.58	1	1.58
2.7. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	14.00	1	14.00
2.8. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	22.20	1	22.20
2.9. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	0.70	1	0.70
2.10. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.86	1	2.86
2.11. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	6.25	1	6.25
2.12. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.00	1	2.00
2.13. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.14. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.15. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.16. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.17. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.18. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.19. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.20. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.21. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.22. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.23. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.24. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.25. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.26. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.27. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.28. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.29. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.30. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.31. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.32. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.33. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.34. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.35. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.36. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.37. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.38. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.39. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.40. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.41. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.42. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.43. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.44. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.45. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.46. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.47. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.48. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.49. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.50. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.51. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.52. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.53. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.54. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.55. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.56. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.57. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.58. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.59. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.60. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.61. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.62. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.63. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.64. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.65. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.66. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.67. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.68. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.69. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.70. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.71. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.72. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.73. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.74. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.75. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.76. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.77. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.78. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.79. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.80. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.81. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.82. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.83. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.84. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.85. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.86. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.87. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.88. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.89. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221
2.90. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	7.31	1	7.31
2.91. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	15.45	1	15.45
2.92. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.97	1	2.97
2.93. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	5.65	1	5.65
2.94. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.23	1	2.23
2.95. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.72	1	10.72
2.96. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	10.79	1	10.79
2.97. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	18.19	1	18.19
2.98. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	13.06	1	13.06
2.99. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	2.29	1	2.29
2.100. Բնակի հիմքի սպալարի հիմք	221	1	221

Մասշտաբ	Նախագիծ	Ստորագրում	Էջ
1:100			3










Մասշտաբ	1:100
Նկարագրող	Ս.Ս. Մանուկյան
Ստանդարտացված հիմքի տեսակ	Ստանդարտացված
Սկզբնական համալսարանական դիմացի տարածքի	Սկզբնական համալսարանական դիմացի տարածքի



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՄՈՐԱԴԻԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN



Գնաքարտի հիմք









ՓՈՐՁԱՅՆՄԻՋՅԱՆՆԷՐ
EXPERTISE
ԱՂՁԱԴՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՐԴԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲԵՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱԿԱՆ



Date		Time		Location		Weather		Remarks	
Day	Month	Hour	Minute	Place	Altitude	Direction	Force	Clouds	Notes
1	1	10	15	1000 ft	1000 ft	1000 ft	1000 ft	1000 ft	1000 ft
2	2	20	25	2000 ft	2000 ft	2000 ft	2000 ft	2000 ft	2000 ft
3	3	30	35	3000 ft	3000 ft	3000 ft	3000 ft	3000 ft	3000 ft
4	4	40	45	4000 ft	4000 ft	4000 ft	4000 ft	4000 ft	4000 ft
5	5	50	55	5000 ft	5000 ft	5000 ft	5000 ft	5000 ft	5000 ft
6	6	60	65	6000 ft	6000 ft	6000 ft	6000 ft	6000 ft	6000 ft
7	7	70	75	7000 ft	7000 ft	7000 ft	7000 ft	7000 ft	7000 ft
8	8	80	85	8000 ft	8000 ft	8000 ft	8000 ft	8000 ft	8000 ft
9	9	90	95	9000 ft	9000 ft	9000 ft	9000 ft	9000 ft	9000 ft
10	10	100	105	10000 ft	10000 ft	10000 ft	10000 ft	10000 ft	10000 ft

Հասցե		ՀՀ Երևան
Մասնաճյուղ		Եր
1.100	Կապիտալ	5




ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
PIE SEDRAK MURADYAN

Կոդերի սեփական	Տվյալներ / Գույքի արժեք	Գույքի արժեք	Գույքի արժեք	Գույքի արժեք
14/1	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-783 հա	70.50	1.00	70.50
14/2	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-266 հա	23.63	1.00	23.63
14/3	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-97 հա	6.74	1.00	6.74
14/4	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-319 հա	28.67	1.00	28.67
14/5	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-270 հա	24.30	1.00	24.30
14/6	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-510 հա	22.52	1.00	22.52
14/7	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-1467 հա	131.45	1.00	131.45
14/8	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-454 հա	572.76	1.00	572.76
14/9	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-3632 հա	326.90	1.00	326.90
14/10	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-2117 հա	276.50	1.00	276.50
14/11	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-2117 հա	38.40	1.00	38.40
18/1	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-30 հա	7.90	1.00	7.90
18/2	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-131 հա	17.00	1.00	17.00
18/3	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-99 հա	6.89	1.00	6.89
18/4	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-99 հա	21.40	1.00	21.40
18/5	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-232 հա	173.50	1.00	173.50
18/6	Այլ և հայտ. բնակ. տն. 30x30x30-153 հա	50.74	1.00	50.74
18/7	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	23.73	1.00	23.73
18/8	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	30.21	1.00	30.21
18/9	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	6.00	1.00	6.00
18/10	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	15.58	1.00	15.58
18/11	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	1.01	1.00	1.01
18/12	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	7.77	1.00	7.77
18/13	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	3.34	1.00	3.34
18/14	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	2.71	1.00	2.71
18/15	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	220.16	1.00	220.16
18/16	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	97.46	1.00	97.46
18/17	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	40.08	1.00	40.08
18/18	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	497.54	1.00	497.54
18/19	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	61.11	1.00	61.11
18/20	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	44.91	1.00	44.91
18/21	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	59.31	1.00	59.31
18/22	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	3.46	1.00	3.46
18/23	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	9.50	1.00	9.50
18/24	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	9.14	1.00	9.14
18/25	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	187.43	1.00	187.43
18/26	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	113.97	1.00	113.97
18/27	Համալսարանի մաս. բնակ. և տնտ. տն. 30x30x30-558 հա	113.97	1.00	113.97



ՃՀ	Հրահմանվածություն	Նախագծավորող	Ճարտարապետ
Հրահմանվածություն			
Մասնագիտացված ընկերություն			
Մասնագիտացված ընկերություն			



Նկարիչի ստորագրություն

Փորձագետություն
EXPERTISE
ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN



Տարածքի համար	Մասնագետի ստորագրություն	Մասնագետի վանահայրանուն	Մասնագետի հասցեն
19/1	Ս. Ս. Ս.	Ս. Ս. Ս.	Ս. Ս. Ս.

Ավտոմոբիլային ճանապարհի կառուցման
և օգտագործման համապատասխանության
տեխնիկական պայմանագրի մասին

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.


Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.


Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.

Ստորագրություն
Ս. Ս. Ս.



ԱՐԴԱՐԱՆԱԳՐԱՆԻ
ԵՔՍԵՐՏԻԶ
ՍԵԴՐԱԿ ՄՐԱԴՅԱՆ








ՓՈՐՁԱՅՈՒՆԻՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՐԺ ՍԵՂՈՐԱՅ ԽՈՒՆԱՅԱՆ
E SEDRAK MURADYAN

խոտանների խաչվարկ			
սյուզերի անվանում	երկարություն / մետրերն շ/ ծավալ ³	քանակ	խաչվարկ
19/1 խոտանների փայտյուղ 2000x400-600 հատ	479,47	1,00	479,47
19/2 խոտանների փայտյուղ 2000x400-157 հատ	126,39	1,00	126,39
19/3 խոտանների փայտյուղ 2000x400-229 հատ	183,59	1,00	183,59
19/4 խոտանների փայտյուղ 2000x400-13 հատ	10,15	1,00	10,15
19/5 խոտանների փայտյուղ 2000x400-101 հատ	80,68	1,00	80,68
19/6 խոտանների փայտյուղ 2000x400-21 հատ	17,02	1,00	17,02
19/7 խոտանների փայտյուղ 2000x400-17 հատ	13,51	1,00	13,51
19/8 խոտանների փայտյուղ 2000x400-95 հատ	75,73	1,00	75,73
19/9 խոտանների փայտյուղ 2000x400-19 հատ	15,57	1,00	15,57
19/10 խոտանների փայտյուղ 2000x400-43 հատ	34,47	1,00	34,47
19/11 խոտանների փայտյուղ 2000x400-4 հատ	3,14	1,00	3,14
19/12 խոտանների փայտյուղ 2000x400-11 հատ	88,72	1,00	88,72
19/13 խոտանների փայտյուղ 2000x400-40 հատ	31,61	1,00	31,61
19/14 խոտանների փայտյուղ 2000x400-21 հատ	16,99	1,00	16,99
19/15 խոտանների փայտյուղ 2000x400-21 հատ	16,99	1,00	16,99
19/16 խոտանների փայտյուղ 2000x400-21 հատ	16,88	1,00	16,88
19/17 խոտանների փայտյուղ 2000x400-334 հատ	266,84	1,00	266,84
19/18 խոտանների փայտյուղ 2000x400-322 հատ	257,63	1,00	257,63
19/19 խոտանների փայտյուղ 2000x400-16 հատ	12,47	1,00	12,47
Ամբողջություն Է խոտանների փայտյուղ 2000x400x100-2185 հատ			1 747,85





Լուսատուրքային մեղրիկի հաշվարկ			
Կյուբիչի անվանում	Երկարություն / մակերես 1 մետր ²	Քանակ	Խաշվարկ
20/1 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	87 000,00	1,00	87 000,00
20/2 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	98 099,00	1,00	98 099,00
20/3 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	85 167,00	1,00	85 167,00
20/4 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	27 684,00	1,00	27 684,00
20/5 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	94 639,00	1,00	94 639,00
20/6 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	186 021,00	1,00	186 021,00
20/7 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	157 761,00	1,00	157 761,00
21 Ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի	115 000,00	1,00	115 000,00
Ամբողջությամբ Է ստորգծերից մեղրիկի ծաղկապատ ժապավենով քրամբեկակի			
22 Լուսատուրքային լամպերի 4010x867		50,00	
23 Ցածի կառավարչիկի ամպերի		30,00	



ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄԻ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
PIE SEDRAK MURADYAN



Անդրադրվող համակարգիչի անվանումը և դրանի տարածքի վերաբերյալ անվանումը և դրանի տարածքի			
Անվանումը	Վերաբերյալ	Անվանումը	Խաշվարկ
Անվանումը	Վերաբերյալ	Անվանումը	Խաշվարկ
Անվանումը	Վերաբերյալ	Անվանումը	Խաշվարկ





Գծիկի անվանումը



ՓՈՐՁԱՔՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄՅ ՍԵՐԱԿԱՅ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

Պողեթիվներնայն խողովակի հաշվարկ			
Կողմերի անվանում	Երկարություն / սմերուն 3 / հալկա3	Բանակ	հաշվարկ
24 Պողեթիվներնայն խողովակի փողովակնայն նախատեսվեալ զ50	292 000,00	1,00	292 000,00
25 Պողեթիվներնայն խողովակի փողովակնայն նախատեսվեալ զ100	136 400,00	1,00	136 400,00
26 Պողեթիվներնայն խողովակի փողովակնայն շատրվանի մատակարարումնայն զ100	21 955,00	1,00	21 955,00
27 Պողեթիվներնայն խողովակի շատրվանի ցնցուղի մատակարարումնայն զ50	75 321,00	1,00	75 321,00
28 Պողեթիվներնայն խողովակի փողովակնայն շատրվանի մատակարարումնայն զ100	29 179,00	1,00	29 179,00










Ճարավանդանի պարտեզի
երկարություն 250000 սմ
Ճարավանդանի հատվածի երկարությունը 1600 սմ,
պարտեզի երկարությամբ անհրաժեշտ է - 157 հատ

ՓՈՐՁԱՄՆԱԴՐՈՒՄ
EXPERTISE
ԱՄԶ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
ԴՈՒՅՑ SEDRAK MURADYAN



Անհատի հանձնարարության հիման վրա պարտեզի վերականգնման ճարավանդանական ոլորտ			
Մասշտաբ	Նախագծող	Ստորագրող	Էջ
1:100			12




ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄՅ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկ				
Կտրվածքի անվանում	Երկարություն / անվանում չ/ ծավալ	Քաշ/ տոննա	Քանակ	Հաշվարկ
1 Մետաղական թիթեղ 5x540x450	0,24		2,00	0,49
2 Մետաղական թիթեղ 5x400x441	0,16		1,00	0,16
Ամիդոնեղի մետաղական թիթեղի մակերեսով 0,7 մ ² քաշ - 26 կգ				
3 Մետաղական ծալվածքային շրջանակ 3x80x696	696,00		3,00	2 088,00
4 Մետաղական պրոֆիլային խողովակ 40x20x3	998,00		4,00	3 992,00
5 Փայտառ սալիկ 40x40x2000	2 000,00		24,00	48 000,00
Նստարանի նստատեղիի համար անհրաժեշտ է տեղի ունակ 150x50x6000-1,5 հատ - 0,07 մ ³				
6 Խրճանդային պտուտայկ 35x Ø2			72,00	




Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում			
Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում
1-100	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում
13	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում	Մուցին նստարանի նյութածախսի հաշվարկի վերաբերյալ հանձնարարվող ծախսերի մանրամասնում




ՓՈՂԱՔՆՈՒԹԱՐՈՒ
EXPERTISE
ԱԶ ՍԵՐԱԿԱՆ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
ՈՒՍԵՏՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ

[illegible]

Մետաղական
կոնստրուկցիա
շրջանակ




Լատարանի փայտապակերի
դատակորուրդուն



ՎՊԻՋԱՔՆԱՐԻՑՈՒՄ
EXPERTISE
ԱՄՆ ՍԵՐԱԿԱ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
S. SEDRAK MURADYAN



Եղբոր Լատարանի ընդհանուր տեսք



Լատարան տեսք վերակից

Եղբոր Լատարանի նյութաձևի հաշվարկ


Նյութերի անվանում		երկարություն / մակերես z / ծավալ	քաշ / տոննա	բաժնակ	հաշվարկ
1	Մետաղ-պլոմբիլանի խողովակի կոնստրուկցիա 40x20x3	4 306,00		2,00	8 612,00
Մետաղական կոնստրուկցիայի համար անհրաժեշտ է մետաղ-պլոմբիլանի			24,00		9 473,20
խողովակ 40x20x3x10000 մմ				+10%	10 000,00
2	Լատարանի փայտապակ 40x40x2000	2 000,00		67,00	134 000,00
Անհրաժեշտ է տակտակ 150x50x6000-5 հատ					
3	Մետաղական ծակոկե ծավալեն 50x3x8000	8 000,00		1,00	8 000,00
4	Խրճարկային պտուտակ 35x Ø2			134,00	











Վերջնական համալրարկման փուլի դիմացի տրույմի վերականգնման ճարտարապետական լուծում			
Մասշտաբ	Նախագծող	Ստորագրող	Էջ
1:100			15

Աղբամանի կողմ կոնստրուկցիայի տեսք
դիմացի

Աղբամանի կողմ կոնստրուկցիայի փակագր




ՎՈՐԱԶԱՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ՀՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ






Աղբամանի հաշվարկ		Աղբամանի հաշվարկ	
Կոդ	Նկարագրի տվյալներ	Երկարություն / սմ/մետր	Քաշ / տոննա
1	Կողմ կոնստրուկցիայի մետաղական թիթեղ 3 մմ 390x1970	0,76	18,00
1/1	Փայտապլեյի ամրացման հեկայրան թիթեղ 3x347x10	0,001	0,36
2	Դուր անոթապլեյի թիթեղ 2*1010*972	0,49	6,50
Անոթապլեյի կոնստրուկցիայի համար անհրաժեշտ է մետաղյա թիթեղ 1,25 մ		24,86	6,00
3	Փայտապլեյի երեսապատման համար 40*20	332,7	2
3	Փայտապլեյի երեսապատման համար 40*20	332,7	2
3	Փայտապլեյի երեսապատման համար 40*20	328	2
3	Փայտապլեյի երեսապատման համար 40*20	323	2
3	Փայտապլեյի երեսապատման համար 40*20	323	2
Ընդամենը		332,7	682
Ընդամենը		332,7	674
Ընդամենը		328	664
Ընդամենը		323	656
Ընդամենը		323	646





Արտաքին լուսավորության սարքերի բանադ. ցանկ				
Կոդերի անվանում	Երկարություն / սահման չ./ ճակար	Քաշ/ տոննա	Քանակ	Խաչվարի
1 Լուսավորողային ժապավեն 40 սմ	13 950,00	2,00	27 900,00	
1 Լուսավորողային ժապավեն 40 սմ	6600	1	6 600,00	
1 Լուսավորողային ժապավեն 40 սմ	3456	10	34 560,00	
1 Լուսավորողային ժապավեն 40 սմ	14270	1	14 270,00	
Լուսավորողային ժապավենի ընդհանուր խաչվար				
		+10%	83 330,00	
2 Արտաքին լուսավորողային լապտեր ուղեկցող ուղիով			60	
3 Արտաքին զգնաման լուսավորողային լապտեր ուղեկցող ուղիով լույսով BOSTON			8	
4 Արտաքին լուսավորողային լապտեր ուղեկցող ուղիով լույսով WC3441			2	



ՓՈՐՁԱՔԱՆԴՈՒՄ
EXPERTISE
ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՍՈՒՐԱԴԱՆ
S.E. SEDRAK MURADYAN

Արտաքին լուսավորողային լապտեր ուղեկցող
ուղիով լույսով WC3441, 12վատ, 220-240 Վ.
լույսի աղբյուր COB LED

Արտաքին զգնաման լուսավորողային լապտեր
ուղեկցող ուղիով լույսով BOSTON, 6 վատ, 220-
240 Վ. լույսի աղբյուր LED








Արտաքին լուսավորողային լույսի աղբյուրի տեղադրման փորձագետական ծախսերի հաշվարկ	Համալսարանական շենքի ճակատի արտաքին լուսավորություն
Մասնագետ	Նախագծող
1:100	Ս.Արմենյան
	Էջ
	18

ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱԳ ՍԵՐԱԿԱՅ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
ԴՆԵ SEDRAK MURADYAN







Անողորմի համակցվածության ղեկավարություն վերականգնման մայրաթուղաբանության լուծում		
Լուսավորության տարածքի նպաստի աջակցություն		
մայրաթուղ	Նախագծով	Անողորմություն
7-100		19



ՓՈՂՁԱԲԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
r/e SEDRAK MURADYAN




Միտոքոնի համակարգավորումի դիմացի պրոցեսի վերականգնման նպատակադրական լուծում		
Բնիկ միտոքոնի լիզոսոմալցիտի նպատակադրական լուծում		
մաշկաբ	ստիպածություն	Ս.Սոխայան
1:100		ԷԳ 20



Բնի մետաղական կոստրուկցիայի հաշվարկ


Կոմպոնենտ	Կոմպոնենտի անվանում	Կոմպոնենտի քանակություն	Կոմպոնենտի միավորի արժեքը	Կոմպոնենտի արժեքը
1	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 80*80*3	2 500.00	297.00	742 500.00
2	Մետաղական և բաղադրարի մետաղական խողովակ 80*90*3 6000-7 հատ	2 101.00	16.00	33 616.00
3	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 60*60*3	1 591.00	8.00	12 728.00
4	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 60*60*3	1 186.00	8.00	9 488.00
5	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 60*60*3	4 163.00	8.00	33 304.00
6	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 60*60*3	500.00	32.00	16 000.00
7	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	240.00	96.00	23 040.00
8	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	289.00	96.00	27 840.00
9	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	572.00	16.00	9 152.00
10	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	553.00	8.00	4 424.00
11	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	897.00	16.00	14 352.00
12	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	832.00	24.00	19 968.00
13	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	4 000.00	21.00	84 000.00
14	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	4 000.00	277.00	1 108 800.00
15	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	500.00	4.00	2 000.00
16	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	500.00	8.00	4 000.00
17	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	440.00	4.00	1 760.00
18	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	32.00	32.00	1 024.00
19	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	24.00	0.00	0.00
20	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	62.00	24.00	1 488.00
21	Բաղադրարի մետաղական խողովակ 50*50*3	300.00	62.00	18 600.00



ՓՈՐՁԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՂՁ ՍԵՐԴՐԱԿ ՄՈՐԱԴՅԱՆ
SIE SEDRAK MURADYAN



Արտադրողի հասցե/հեռախոսահամարի դիմացի պողոտայի վերջավորությունը հանրապետական մակարդակի վրա	Բնի մետաղական կոստրուկցիայի մանրամասն ձևերի ձևագիր	Ստորագրող	Կն
1:100	1:100	21	21



Աղբյուրների հաշվարկ					
Երկրորդական / մանկերոս շ/ հաշվարկ		Երկրորդական / մանկերոս շ/ հաշվարկ	Երկրորդական / մանկերոս շ/ հաշվարկ	Երկրորդական / մանկերոս շ/ հաշվարկ	Երկրորդական / մանկերոս շ/ հաշվարկ
1	Գյուղական տնտեսական միջոցառումների թիվը 3 մի 390x1970	0,76	18,00	1,00	0,76
2	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 3x34x10	0,001	0,36	4,00	0,004
1/1	Գյուղական տնտեսական միջոցառումների թիվը 2*1010*972	0,49	6,50	1,00	0,49
Մեծահասակների տնտեսական միջոցառումների թիվը 1,25 * Մ		24,86	6,00	1,25	1,25
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	341	2	682	682
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	337	2	674	674
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	332	2	664	664
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	328	2	656	656
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	323	2	646	646
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	319	2	638	638
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	314	2	628	628
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	310	2	620	620
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	305	2	610	610
3	Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 40*20	296	2	592	592
Փայտաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 150*50*6000-1/4 -0,005 * Մ		20	6410	6410	6410
Խիթաշենի տնտեսական միջոցառումների թիվը 35x Ծ2		+10%	7051	7051	7051

Արտաքին լուսավորողական սարքերի քանակը, ցանկ				
Կոդերի անվանում	Երկարություն / անկյուն ° / ճաշակ ^a	Բայ / տոննա	քանակ	իշխանություն
1	Լուսավորողական ճաշակվել 40 սմ	13 950,00	2,00	27 900,00
1	Լուսավորողական ճաշակվել 40 սմ	6600	1	6 600,00
1	Լուսավորողական ճաշակվել 40 սմ	3456	10	34 560,00
1	Լուսավորողական ճաշակվել 40 սմ	14270	1	14 270,00
Լուսավորողական ճաշակվելի ընդհանուր իշխանություն			+10%	83 330,00
				91 663,00
2	Արտաքին լուսավորողական լուսավորող ուղեղող ուղեղ		60	
3	Արտաքին լուսավորողական լուսավորող ուղեղող ուղեղ BOSTON		8	
4	Արտաքին լուսավորողական լուսավորող ուղեղող ուղեղ W3441		2	
5	Սարքի	7475	10	74750
		4206	8	33648
		460	20	9200
		450	10	4500
		3105	2	6210
		3000	1	3000
		7300	1	7300
		3900	1	3900
		12232	1	12232
		11851	1	11851
			55	166591
			+10%	183250,1

Անդրադրվող է մարդիկ 120 վատ -220-240 վիտ լարման համար 200000 մե.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՅՈՒՄ
EXPERTISE
Ա/Դ ՄԵՂՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄԱՐ MURADYAN

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

նորոգում և հետազոտություններ, որոնք կհանգեցնեն համապատասխանության հասնելուն:



План развертывания в программе google maps

U 1:50

Հանրահայտը / Примечание


Համալսարցը կազմված է 10 եղբայրացիներից, որոնց համար տեղադրված է 1փոխակերպիչ, 1-10 ին եղբայրացի - 12 հատ վահանակ

1-ին ենթաաւան - 12 հատ վահանակ-6,96կկտ

2-րդ ենթաանգղան - 12 իսառ վահանակ-6,96կվտ

3-րդ ենթաաւելում - 12 հաստ վահանակ-6,96կկտ



4-րդ ենթաանդան - 12 հատ վահանապ-6,96կլտ



5-ին ենթաաւելյան - 12 հատ վահանակ-6,96կկտ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է / СОГЛАСОВАНО				
N	Չերիարկության անվանում Имя предпринимателя	Ստորագ. Подпись	Անուն Ազգանուն Имя Фамилия	Ամսաթիվ Дата
1	ՀՀ ՇՐԴԱԿԱՆ ՄԱԳ. ԱՌՈՒՐՅԱՆՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		ՓՈՂՁԱՐՍՈՒՄՅՈՒՆ EXPERTISE ԱՌՈՒՐՅԱՆ ՄԱՐԱԴՅԱՆ P/E SEDRAK MURADYAN	

[illegible]



Նշում

Ընդհանրացված էլեկտրական սխեմանը բերված է ԱՇԿՎ-ները փոխակերպելի միացնելու լարանցման ընդհանրացված սաղարեքային հաստատուն և փոփոխական հոսանքի պաշտպանության սաղարեքայինների կիրառմամբ:

N-րդ թիվը ցույց է տալիս լարում շղթայի հերթական համարը ինտերերի վրա: Հաստատուն հոսանքի լարերի երկարությունը, պաշտպանիչ սարքերը շղթաներում և փոփոխական հոսանքի լարերի երկարությունը և համապատասխան պաշտպանիչ սարքերը բերված են մանուալում (տե՛ս գծ 23):


Обобщенная электрическая схема показывает обобщенный вариант напряжения для подключения солнечных модулей к преобразователю с использованием оборудования постоянного и переменного тока. Число N указывает число цепи на входах инвертора. Длина проводов постоянного тока, защитные устройства в цепи, длина кабелей переменного тока соответствуют защитные устройства приведены в спецификации (см. рис. 23):

ՏՎՈՐԱՆ	ԱՄԻՐԱԶԵԼՅԱՆ	ՀՀ Զրույցի մարզի վարչության նախնական միջնորդի շնորհի հաշվինք առաջարկի հիմնարկում պաշտպաններ		
ՍՈՒՆՈՒՄ	ԱՄԻՐԱԶԵԼՅԱՆ	ՓՈՒՆ	ԹԻՐԹ	ԹԻՐԹԹՐ
ԱՆՈՒՄԵՐ		ՍՆ	Ծ - 02	10
40 կվտ հզորությամբ ինվերտոր		„ ՄԿՊՐՈՒ „ ՄԿԶ		



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹԱՐՆ
EXPERTISE
ԱՐՁ ՍԵՐԱԿԱՅ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Г/Е SEDRAK MURADYAN

BBT_{HT}(A) 4x25 մմ²/_{mm}²
Պղնձե մալուխ արևային
կայանի սնուցման համար




40х4 вкоре цитрушилъ вбольшацшхр цршвнцр
50х50х5 шдннцшхр цршвнцр
Присоединение поюса 40х4 к цруковому
группиному лэаелителю 50х50х5

[illegible]

Չորսույ N-204 տարվա միջոցները վերականգնվել են հետևյալ կերպով:

1. Все соединенные элементы заземляющего устройства, в том числе и пересечения, выполняются старой выкладкой. После монтажа все подземные сварные швы должны быть покрыты антикоррозионно-битумным средством - для защиты от коррозии.
2. Вертикальные электроды выполняются из уголка 50х50х5, длиной 1,5 м. Выбивание электродов в грунт производится при помощи электрофорсированного ручного забивателя, выполненного, например, на базе электросверлилки типа И-28А.

[illegible]



Անվանացույց
Տեղիք

	Ushkudut Hantemashite	Zamubun Pasevaya	Zam. d/mayon Ed. izdat.	Fukudut K-so
2/2	Fukuhup, puluput Cudo, eutemashio pyryna	0.85 to 3.75x68	d/P ² m ²	22
2	Fukuhup, puluput Zacama eutemashio pyryna	—————	d ² /m ²	22

N	Übuntun Həmənəmə	Şpa Stav Tun Məpə	Zun İrəpən Ez. məd.	Səvun ROCI	Pubun K-mə	Savəpən, İq Məvən, m Tun, Cən, Fə, Obə,	Yən Pnevənə
1	Zəpənəvən Zəvənəvən, rəpənəvən	Şpa Zəvənəvən	İ M	103-76	98	126 123-48	
2	Şpa Zəvənəvən, rəpənəvən	Şpa Zəvənəvən, rəpənəvən	İ M	8509-93	8	5,65 45,2	
3							

Հայաստանի Եղևնակուտ
Успенское обобщение
Արդիարար իրարմել (սիկկուս) 50:50:5 1-1.5t
Վերականգն շահանք 50:50:5 1-1.5m
Հորիզոնական իրարմել 2հրադար արդարա 40:4



ԱՐԿԱՐԱՆԹՅՈՒՆ
Այսպիսությունների ընթացումն առողջօրեային փոփոխությունների է հարյուր գուրու յնպումը դապրեցեկ աշխատանքները և յնոնկ
համոզարտառախ փառալույսների շեղագույն աշխատանքները շարունակել մնալիս համապատասխան կառույցների հետ
համաձայնեցնել հետո:
Ընկարայության ընթացումը պնտակիս կամ մտածակիս գաբրիս պատճառախան փնտները փոխառացում է կապալատ
կազմակերպությունը: Ընկարայության անվտանգությունն ապահովում է կապալատը կազմակերպությունը:
Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են Զինարարայան ընթացում:

В случае возникновения порывов коммуникаций во время проведения работ, прекратить работы и обратиться в соответствующие службы. Продолжить работу только после согласования с соответствующими структурами.

Ущерб, причиненный государственным или частным объектам при строительстве, возмещает подрядная организация.


Безопасность строительства обеспечивает подрядная организация. Расположение конструкций устанавливается при строительстве.

ՏՆՈՐԱՆ ԱՄԻՔՍԻՅԱՆՍ	ՓՈՐՈՔԱՆՍՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE Ա/Ր ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՐԱԿՅԱՆ PIE SEDRAK MURADYAN	ՀՀ ԷՊՐԱՄ ԸՄԱԿՈՒ ՄԻՍՏՐԱՆԻՔԻ խոստովանություն ՀՀ-ի խոստովանություն արձանի իրականությունը ապահովելու նպատակով		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՄԵ	ԹԵՄԵԹԵՐ
ԱՆԱՐՔՈՐԵՍ		ԱՆ		
		Հողանցման պիեմա		
		" ՄԻՎՈՐ " ՍՊԸ		

[illegible]

БНН(А) 4025 007/мк2
 2. Գրական մասով,
 հիստորիկական ֆոնը կախված
 հայրենիքի կերպարարում
 ԱՅԿԿ-ի համար:


Категория: **материал**,
 подготавливаемый к печати фот
 (вместе с текстом) для
 конспектирования и цитирования



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄՆ ՄԵԴԻԱ ԿՈՄՍՈՒՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

[illegible]

Արտաթիվ ՖԿ վաճառականի պատճենցիվների
համախառնարեցման հաշվույց



22 և 24 արկղ / Ящик DC/AC 100A	—	Մայրիկ/ Касета 4 x DC 100A/24x2	—
Փոխակցված / Итоговое	—	Հիսկխորթակ ԳՅ2 և հաղակ ԳԶ	—
Պողպատ շեղտակիր շուռ, 40x4	—	Միտարակիտ մուկխառաղ 300x50	—
	—	Металлический корпус (тщ) 300x50	—
	—	ВВ1/св(А) 4x25 402/св(с)	—
	—	Գրակե մարդիկ, հիսկխորթակ ԳՅ2 և հաղակ ԳԶ	—

Պայտակալական նշանակում / Установочные обозначения			
Հիմնական Թեղիկ	Փաստաթղթի N	Ստորագր	Կնարակ
Գծաթղից	Ա. Միքայելյան		
Ստուգից			
ՀՀ Երևանի մարզի Սյունյացի խումբ/կազմակերպության շեղիկ նախակից արդյակի հիմնականորեն աշխատանքներ			
Մարդկանցիկ և մարդխառաղիկ		Փուլ	Թեղիկ
Հիմնական ԳՅ2 և հաղակ ԳԶ Схема расположения кабелей, токов и сигнальных проводов		ՀՄ-5	
			Թեղիկ

•ՄԻՊԴԴԴՊՊ
ՍՊԴ



				ՀՀ Հիմնական մասերի Արտադրանքի Խառնվելու Երկրորդ Զեմի հաշվառման տարվանից հիմնանդրողներն աշխատանքից հեռացնելու համար		
ՏՆՈՐՈՒՄ	ԱՄՈՒՆԻՍԻՆԱՆ					
ԱՆՈՒՄՈՒՄ		ԿՐԻՎԻՃԱՆԳԱՆՔԻ ԵՎ ԳԼՆ. ԶԱՏԱԿԱԾՈՒՄԵՐ				
		ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
		ԱՆ				
		ԾԱՏԱՐԱՆԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ				
		" ՄԻԿՐՈՒ " ՍՊԸ				

Типовые детали крепежные

ей



Ուշադրություն

предназначен для внесения пометок в конструкцию и во избежание маркировки дру

Հնչյուն հալարից պարապի հիմնադրված մանկապարտեզները


3010ETC70450

Child or Youth

01-01

2007


Գործարար ԱՅ



ՖԿ վահանակներից ելքային հաղորդակները միացվում են կառմիր և սև գույնի PV1-F 1x4, միանալով ինվերտորի MPPT տեմեկեռի սուտքին: ՖԿ վահանակների դիրքը որոշվում է հարաբերական ուղղությամբ:

Հաստատուն հոսանքի հաղորդակները ավացվում են մալուխատար ուղղի միջով փնչն ինվերտորը, իսկ բարձրությունը և դիրքը ճշտվում են, փոփոխական հոսանքի մալուխը ինվերտորից միացվում է սախտանակված վահանակային արկին (տես նախագիծը): Ինվերտորը և վահանակային արկը տեղադրվում է սախտանակված վայրում, ավացվելով պատին 1,5-ից 1,8 մ բարձրությամբ:



Հողանցքան կոնտորը տնտածվում է շենքի տա հարկայնեցված հատվածում և միացվում սեյսկական գրակի վահանակին, միացվում է ինվերտորի սուտքերին իսկ ինվերտորը տեղադրվում է վահանակային սեյսկական 1,8 մ բարձրությամբ:



ՓՈՐԱՔՍՏԱՆՈՒՄ
EXPERTISE
ԱՄՁ ՄԵՐՈՍԿԱ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN



Վերին թերթ	Փաստաթղթի N Է Ենթաթղթի	Անձանի	ՀՀ Էներգիայի նախարարի համալսարանում շեյսի հարկային կոնսուլտանտի ծախսերի մշակում		
Տեսչից	Ա. Միքայելյան				
Ստորագր					
Մարտի 1-ին և մարտի 1-ին			Փուլ		
Սեպտեմբերի 1-ին և սեպտեմբերի 1-ին			ԲՄ-5		
Սեպտեմբերի 1-ին և սեպտեմբերի 1-ին			ՄԻՔՐՈՍԿԱ ՍԵՐՎԻՍ		



Էլեկտրականի արտադրականության միջինգլան ցուցանիշը առաջին տարիքս հասնւր
Средняя производительность электростанции покажется на первом году


Արտադրականւորւոնր ւարդը է փոքրւիւմ 10 % ր 2025աւականում բնաւրւական ւրաւաննրի հետանրո
Производительность может снизиться во времени в пределах 10% из-за климатических условий.

1 տարի	60000
2 տարի	59400
3 տարի	58920
4 տարի	58440
5 տարի	57960
6 տարի	57480
7 տարի	56640
8 տարի	55800
9 տարի	54960
10 տարի	54160

հունվար	3548
փետրվար	4244,8
մարտ	4800,4
ապրիլ	4996,4
մայիս	5475,6
հունիս	6194,8
հուլիս	6336,4
օգոստոս	6270,8
սեպտեմբեր	6020,4
հոկտեմբեր	5181,6
նոյեմբեր	3874,4
դեկտեմբեր	3057,2
	60000,8

ՓՈՐՁԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՉ ՍԵՂՈՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

N	Անվանում Наименование	Գործարարության երաշխավորի директорի նվազագույն չափ Минимальный гарантийный срок
1	Իրականացվող ծախսերի փորձագետական մոդուլի Содержание фотоэлектрических модули	12
2	Ինверտեր Инвертер	5
3	Համակարգիչի փոխարինող իրադրություններ Конструкция фотоэлектрических модулей	25
4	Համակարգիչի փոխարինող իրադրություններ 22 լարեր, քաղցրահամապատասխան Кабели, проводящие постоянный ток	25
5	Օգնական լուծարարի փոխարինող իրադրություններ Вспомогательные электрические устройства и материалы	5

[illegible]

Փոխակերպի բնութագրերը / Характеристики инвертора

(DC) Մուտքային տվյալներ / Входные данные	
Հաստատվող հոսանքի արտադրության հզորություն / Максимальная мощность постоянного тока	47880Wp
Հաստատվող հոսանքի արտադրության լարված մակսիմալ լարվածությունը / Максимальное напряжение постоянного тока	1000V
Հաստատվող հոսանքի լարվածության 2-րդ հիմնական լարվածությունը / Максимальный ток постоянного тока	350V
Հաստատվող հոսանքի արտադրության հոսանք / Максимальный ток постоянного тока	38A/38A
MPPT լարված տիրույթ / MPPT диапазон	250~960
MPPT բրեքերներ / трекеры MPPT	2
Հաստատվող հոսանքի մուտք / Вход постоянного тока	4/4

(AC) Ելքային տվյալներ / Исходящие данные	
Լարված ելքային հզորություն / Номинальная исходящая мощность	36000W
Լարված ելքային հզորության / Максимальная исходящая мощность	36000VA
Փն լարված լարված / Номинальное напряжение пер.т.	3N/PE 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac
Փն արտադրության հոսանք / Максимальный ток пер.т.	54A
Հաճախականության տիրույթ / Диапазон частот	50/60 Hz
Շեղում (THD) / Отклонение	< 3 %
Լարված ելքային արդյունավետություն / Максимальная эффективность	98.5 %
Ելքային արդյունավետություն / Европейская эффективность	98.2 %

(DC) Մուտքային տվյալներ / Входные данные	
Հաստատվող հոսանքի արտադրության հզորություն / Максимальная мощность постоянного тока	53200Wp
Հաստատվող հոսանքի արտադրության լարված մակսիմալ լարվածությունը / Максимальное напряжение постоянного тока	1000V
Հաստատվող հոսանքի լարվածության 2-րդ հիմնական լարվածությունը / Максимальный ток постоянного тока	350V
Հաստատվող հոսանքի արտադրության հոսանք / Максимальный ток постоянного тока	35A/35A
MPPT լարված տիրույթ / MPPT диапазон	560V~800V
MPPT բրեքերներ / трекеры MPPT	2
Հաստատվող հոսանքի մուտք / Вход постоянного тока	4/4

(AC) Ելքային տվյալներ / Исходящие данные	
Լարված ելքային հզորություն / Номинальная исходящая мощность	40000W
Լարված ելքային հզորության / Максимальная исходящая мощность	40000VA
Փն լարված լարված / Номинальное напряжение пер.т.	3N/PE or 3P/E, 277/480Vac
Փն արտադրության հոսանք / Максимальный ток пер.т.	48A
Հաճախականության տիրույթ / Диапазон частот	50/60 Hz
Շեղում (THD) / Отклонение	< 3 %
Լարված ելքային արդյունավետություն / Максимальная эффективность	98.7 %
Ելքային արդյունավետություն / Европейская эффективность	98.4 %

Նշում / Примечание
Բերված է որևէ փոխակերպի բնութագրեր, որոնցից կարևոր է պահպանել հիմնական տվյալները-
հիմնական չափանիշները-
1. Ելքային արդյունավետությունը - 98,2% և 98,5%
2. Մուտքային տվյալները
3. Ելքային տվյալները

Կարող են փոփոխվել արտադրության հզորության հետագծերի որոնման համակարգերի (MPPT) քանակը: Կարևոր է դա ցանկացած հոսանքի մեծություն, անհրաժեշտ է պահպանել լարվածությունը MPPT-ի մուտքային շրջանների (String) փոխակերպման քանակը հաշվարկային բնույթով: Ելքային արտադրության MPPT-ի մուտքային հզորությունների բաշխվածությունը: Շեղումների դեպքում համակարգից կարող է արտադրվել և արտադրվել հետ:

Приеденная характеристики инвертора, из которых нужно наблюдать следующие минимальные значения критерии:

1. Европейская эффективность - 98,2% и 98,5%,
 2. Входные данные,
 3. Выходные данные.
- Может быть изменено количество поисковых систем максимальной мощности (MPPT). В зависимости от суммарного тока необходимо на каждом входе MPPT поддерживать количество панелей цепи, равномерно распределенная нагрузка с распределением мощности по каждому входу MPPT. В случае отклонений согласовывать с заказчиком и дизайнером.

ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՍՈՒՐՈՒՄՆԵՐ
ՍԵԴՐԱԿ ՄԱՐԿԱԿԱՆ



Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում	Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում	Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում	Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում	Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում	Վերականգնողական Ֆունկցիոնալ Նվազեցում
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ

ՀՀ Բնակիչների մարզի Մարզպետի կանոնադրության
չափերի նորմերի հիմնարկային աշխատանքներ

Փուլ Թերթ
Թերթեր

Փոխակերպի բնութագրերը
Характеристики инвертора

Էլեկտրական բնութագրեր / Электронические характеристики

Ելակետային բնութագրեր / Электронеские характеристики	
Ելքային հզորությունը / Выходная мощность	W 580
Սղորմի արդյունավետություն % / Эффективность модуля %	η 21.06
Սղուակետային հզորության լարում / Напряжение при максимальной мощности	V_m 41.7
Սղուակետային հզորության հոսանք / Ток при максимальной мощности	I_m 12.95
Բաց շղթայի լարում / Напряжение холостого хода	Voc 49.8 ± 4%
Կարճ փրցման հոսանքի ուժ / Ток короткого замыкания	Isc 13.6 ± 4%

Ջերմաստիճանի բնութագրեր / Температурные характеристики		
Ջերմաստիճանի փոփոխություններ / Температурные коэффициенты	ρ_{max}	-0.36
Ջերմաստիճանի փոփոխություններ / Температурные коэффициенты	ρ_{oc}	-0.29
Ջերմաստիճանի փոփոխություններ / Температурные коэффициенты	ρ_{sc}	+0.049

Միասնիվիպան արտադրողը / Механические характеристики	
Բշշիշ (քանակը արմը/տրիշ չափերը) / Ячейка (кол-во, материал, тип, размеры)	144/monocrystalline/182x91 mm
Բշշիշի լիպան / Панель распределения	IP68
Երթիւնի տրիւնը / Кабель	400mm/4mm ²
Վիպանիւնը քշշը / Вес панели	27կգ
Մարմըի չափերը / Размеры модуля	2279x1134x35mm

Աշխատանքային պայմանները / Рабочие параметры	
Աշխատանքային ջերմաստիճան / Рабочая температура	-40°С-85°С
Համակարգի առավելագույն լարում/Максимальное напряжение	1500V
Սարքում լինելի առավելագույն բալիստիկ / Максимальный ток проходимости через предохранитель	25A
Օգտագործվող բջժիչի կարգ / Класс используемого джеск	Grade A+
Հրդեհավառնականության դաս / Класс огнестойкости	Class C

Նշում / ԼՐՈՒՄԵԳԱՆԻԷ
Բեռնում է տնիւ-ՖԳ վառիւննաի բնութագրեր, որոնցից կարելի է պահպանել հետեւյալ նկագագույն չափանիշները

1. Մարդկի աշխույժականություն - ոչ պակաս 21,06%

2. Ջեղումաստիճանային և վիճակ-ամպերային բնութագրերը

3. Աշխատանքային պարամետրերը

Խանդավարական ծափերի վրա:

Շեղումների դեպքում համաձայնեցնել պատվիրատուի և աշխատող հետ:

Приведены характеристики фотоэлектрической панели, из которых нужно наблюдать следующие


критерии:

1. Эффективность модуля - не менее 21,06%,


3. Рабочие параметры.

конструкции.

В случае отклонения согласовывать с заместителем и.р.



ՓՈՐՁԱԲԱՆԻՅՈՒՆԻ
EXPERTISE
ԱՄՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱՆ
THE SEDRAK MURADYAN

[illegible]

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	□ □ □ □ □ □ □ □	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՄԻՄՆԵՐԻ							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ ՖՎ համակարգի համար	_____							
2	Մետաղական հիմքերի տեղդրոշում, մետաղական մասի պատրաստում	_____							
3	ՖՎ վահանակների կրող կոնստրուկցիաների նախապատրաստում և հավաքակցում			_____					
4	Հողանցման կոնտուրի կառուցում և հողանցման դոդի անցկացում դեպի տանիք	_____							
5	Ուժային մալուխների փոումը ճոպանով դեպի 1-ին հարկում գտնվող ենթակայան					_____			
6	ՖՎ վահանակների տեղադրում կրող կոնստրուկցիաների վրա					_____	_____		
7	Փոխակերպչի և պաշտպանիչ արկղերի տեղադրում և լարանցում մետաղական մալուխատարերով և ճկախողովակներով							_____	
8	ՖՎ համակարգի փորձարկում և հանձնում								_____
9	Տարածքի մաքրում առաջացած աղբից	_____	_____	_____		_____	_____	_____	

Շինարարական մրցույթի անհրաժեշտ որակավորման չափանիշներ

[illegible]

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԿԷ արևային կայանի և ՋՏ համակարգի շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները. հողային , մոնտաժային և էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացման ժամանակ համաձայն ՀՀ-ում գործող ՇՆևԿ: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության նորմերը և կանոնները՝ տանիքում առկա հոսանքատար մասերից: Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ անվտանգության ապահովման նպատակով հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների շարժը տվյալ շինհրապարակին կից տարածքներում՝ շենքից առնվազն 3 մ հեռավորության վրա կասեցնել՝ տարածքը ժամանակավորապես մեկուսացնելով ժապավեններով, ցանցերով, անվտանգության համապատասխան այլ միջոցներով և ճանապարհային համապատասխան նշաներով:

Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներ

h/h	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը
1	Բեռնատար ավտոմեքենա 2 0 0 0	Բաց թափքով
2	Ավտոկռունկ 1 0 0 0	Ցանկացած
3	Ավտոաշտարակ զամբյուղով 1 0 0 0	Ցանկացած
4	Տրակտոր 1 0 0 0	Ցանկացած



			ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի շենքի հարակից պուրակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ					ԱՆ	Ճ – 02	10
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		„ ՄԻԿՊՐՈ „ ՍՊԸ		