

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / СОДЕРЖАНИЕ**Բացատրագիր / Пояснительная записка****Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта**

1	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 1
2	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 2
3	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 3
4	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 4
5	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 5
6	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 6
7	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 7
8	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 8
9	Սխեմատիկ ինժեներաերկրաբանական քարտեզ / Схематическая инженерная геологическая карта	Թերթ / Лист 9

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / СОДЕРЖАНИЕ

ՏԱԽԵՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹՆԵՐ / ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

1	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 1
2	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 2
3	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 3
4	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 4
5	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 5
6	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 6
7	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 7
8	Տախեոմետրական հանույթ / Тахеометрическая съёмка	Թերթ / Лист 8

ԳԾԱԳՐԵՐ / ЧЕРТЕЖИ

1	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	0+00	- ՊԿ/ՊԿ	3+60
2	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	3+60	- ՊԿ/ՊԿ	7+40
3	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	7+40	- ՊԿ/ՊԿ	11+20
4	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	11+20	- ՊԿ/ՊԿ	15+00
5	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	15+00	- ՊԿ/ՊԿ	19+80
6	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	19+80	- ՊԿ/ՊԿ	23+80
7	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	23+80	- ՊԿ/ՊԿ	27+60
8	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	27+60	- ՊԿ/ՊԿ	31+40
9	Իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план	ՊԿ/ՊԿ	31+40	- ՊԿ/ՊԿ	32+50
10	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	0+00	- ՊԿ/ՊԿ	3+20
11	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	3+40	- ՊԿ/ՊԿ	7+00
12	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	7+20	- ՊԿ/ՊԿ	11+00
13	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	11+20	- ՊԿ/ՊԿ	15+00
14	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	15+20	- ՊԿ/ՊԿ	19+00
15	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	19+20	- ՊԿ/ՊԿ	22+80
16	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	23+00	- ՊԿ/ՊԿ	26+80
17	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	27+00	- ՊԿ/ՊԿ	30+80
18	Երկայնական կտրվածք /Продольный профиль	ՊԿ/ՊԿ	31+00	- ՊԿ/ՊԿ	32+50
19	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	0+00	- ՊԿ/ՊԿ	3+60
20	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	3+60	- ՊԿ/ՊԿ	7+40
21	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	7+40	- ՊԿ/ՊԿ	11+20
22	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	11+20	- ՊԿ/ՊԿ	15+00
23	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	15+00	- ՊԿ/ՊԿ	19+80
24	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	19+80	- ՊԿ/ՊԿ	23+80
25	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	23+80	- ՊԿ/ՊԿ	27+60
26	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	27+60	- ՊԿ/ՊԿ	31+40
27	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	31+40	- ՊԿ/ՊԿ	32+50
28	Ճանապարհային պատվածքի կառուցվածքը / Конструкция дорожного покрытия				
29	Ե/ք խողովակ / Ж/б труба	d = 1.5մ	ՊԿ/ՊԿ	11+20	
30	Ե/ք խողովակ / Ж/б труба	2 X 2	ՊԿ/ՊԿ	26+54	
31	Մետաղական խողովակ / М/труба	d = 1020մմ	ՊԿ/ՊԿ	28+47	
32	Ցանցապարկեր / Габионы	ՊԿ/ՊԿ	27+58	- ՊԿ/ՊԿ	29+38
33	Ցանցապարկեր / Габионы	ՊԿ/ՊԿ	29+70	- ՊԿ/ՊԿ	30+50
34	Ցանցապարկեր / Габионы	ՊԿ/ՊԿ	30+64	- ՊԿ/ՊԿ	31+96

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ / ПРИЛОЖЕНИЯ

1	Երթևեկության կարգավորման սխեմա / Схема регулирования движения
2	Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա / Схема размеров дорожных знаков
3	Ճանապարհի հորիզոնական նշագծում / Горизонтальная разметка автодороги
4	Մետաղական արգելափակոցի կառուցվածքը / Конструкция металлического ограждения
5	Պլաստիկ ազդանշանային սյան կառուցվածքը / Конструкция пластикового сигнального столбика
6	Պայմանական նշաններ/ Условные обозначения
7	Պայմանական նշաններ/ Условные обозначения
8	Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան Типовой знак размещаемая в начале и конце объекта
9	Թեքհարթակներ ա/ք ծածկով (սմ) 4.Սուտքերում 5. Ուղիներում (իջատեղերում)
10	Թեքհարթակներ սալերով և ա/ք ծածկով (սմ) 6. Հետիոտն անցումներում (մեկ մակարդակում)

ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ / ПОПЕРЕЧНИЕ ПРОФИЛИ

1	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	0+00	- ՊԿ/ՊԿ	0+60	41	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	29+60			
2	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	0+80	- ՊԿ/ՊԿ	1+40	42	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	29+80			
3	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	1+60	- ՊԿ/ՊԿ	2+20	43	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	30+00			
4	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	2+40	- ՊԿ/ՊԿ	3+00	44	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	30+20	ՊԿ/ՊԿ	30+40	
5	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	3+20	- ՊԿ/ՊԿ	3+80	45	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	30+60	ՊԿ/ՊԿ	31+00	
6	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	4+00	- ՊԿ/ՊԿ	4+60	46	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	31+20			
7	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	4+80	- ՊԿ/ՊԿ	5+40	47	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	31+40	ՊԿ/ՊԿ	31+60	
8	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	5+60	- ՊԿ/ՊԿ	6+20	48	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	31+80	ՊԿ/ՊԿ	31+96	
9	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	6+40	ՊԿ/ՊԿ	6+80							
10	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	8+00	- ՊԿ/ՊԿ	8+60							
11	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	8+80	- ՊԿ/ՊԿ	9+40							
12	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	9+60	- ՊԿ/ՊԿ	10+40							
13	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	10+60	- ՊԿ/ՊԿ	11+20							
14	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	11+40	- ՊԿ/ՊԿ	12+00							
15	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	12+20	- ՊԿ/ՊԿ	12+80							
16	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	13+00	- ՊԿ/ՊԿ	13+20							
17	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	13+40									
18	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	13+60									
19	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	13+80	- ՊԿ/ՊԿ	14+40							
20	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	14+60	- ՊԿ/ՊԿ	15+60							
21	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	15+80	- ՊԿ/ՊԿ	16+60							
22	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	16+80	- ՊԿ/ՊԿ	17+60							
23	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	17+80	- ՊԿ/ՊԿ	18+40							
24	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	18+60	- ՊԿ/ՊԿ	19+60							
25	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	19+80	- ՊԿ/ՊԿ	20+80							
26	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	21+00	- ՊԿ/ՊԿ	22+00							
27	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	22+20	- ՊԿ/ՊԿ	23+20							
28	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	23+40	- ՊԿ/ՊԿ	24+40							
29	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	24+60	- ՊԿ/ՊԿ	25+40							
30	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	25+60	- ՊԿ/ՊԿ	26+20							
31	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	26+40	- ՊԿ/ՊԿ	26+80							
32	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	27+00									
33	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	27+20	- ՊԿ/ՊԿ	27+60							
34	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	27+80	- ՊԿ/ՊԿ	28+00							
35	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	28+20									
36	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	28+40									
37	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	28+60									
38	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	28+80	- ՊԿ/ՊԿ	29+00							
39	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	29+20									
40	Լայնական կտրվածք / Поперечное сечение	ՊԿ/ՊԿ	29+40									

ԲՈՎԱՆԴԱՎՈՒԹՅՈՒՆ / СОДЕРЖАНИЕ

Առաջադրանք / Задание

Բացատրագիր / Пояснительная записка

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ / ВЕДОМОСТИ

- 1 Հողային աշխատանքների պիկետային ամփոփագիր / Попикетная ведомость земляных работ
- 2 Հողային աշխատանքների կիլոմետրային ամփոփագիր
Покилометровая ведомость земляных работ
- 3 Շեպերի հարթեցման ամփոփագիր / Ведомость откосов
- 4 Դարակների ամփոփագիր / Ведомость уступов
- 5 Հորիզոնական կորերի լայնացման ամփոփագիր/ Ведомость уширения горизонтальных кривых
- 6 Ճանապարհային պատվածքի ամփոփագիր / Ведомость дорожного покрытия
- 7 Մայրերի ամփոփագիր / Ведомость тротуаров
- 8 Թեքահարթակների ամփոփագիր / Ведомость пандусов
- 9 Ուղիների ամփոփագիր / Ведомость съездов
- 10 Մուտքերի ամփոփագիր / Ведомость въездов
- 11 Կողնակների ամփոփագիր / Ведомость обочин
- 12 Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր / Ведомость искусственных сооружений
- 13 Ջրթող խողովակների մաքրման և վերականգնման ամփոփագիր
Ведомость по очистке и восстановлению водопускных труб
- 14 Ցանցապարկերի ամփոփագիր / Ведомость габионов
- 15 Արգելափակոցների ամփոփագիր / Ведомость ограждений
- 16 Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր / Ведомость дорожных знаков
- 17 Երթևեկելի մասի նշագծման ամփոփագիր / Ведомость разметки проезжей части
- 18 Հենանիշերի ամփոփագիր / Ведомость реперов
- 19 Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԻՆՈՄԵՏՐԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ПОКИЛОМЕТРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

S-8-10,/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

ՀՀ ОН	Պիկետաժ ՊԿ (տարածություն մ) Пикетаж ПК (расстояние, м)	Պրոֆիլային ծավալ, մ³ Профильный объем м³							Ընդամենը լիցք մ³ Всего насыпь м³ по коэффициенту плотности	Բնահող լիցքի համար, մ³ Грунт для насыпи м³		Լցակույտ 4.0 կմ / Отвал 4.0 км								Ծանոթություն Примечание			
		Լիցք մ³ Насыпь м³	Հանույթ, մ³ / Выемка м³							Հանույթից, մ³ Из выемки м³						Հանույթից, մ³ Из выемки м³							
			Ընդամենը Всего	Ըստ գրունտի կարգի По категории грунта							Մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք Разработка и перемещение бульдозером 50м в насыпь			Մշակում , բարձում էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ 4.0 կմ Разработка, погрузка экскаватором перемещение в отвал 4.0 км				Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով/Разработка кюветов механизмом					
Ընդամենը Всего	Ըստ գրունտի կարգի По категории грунта		Ընդամենը Всего	Ըստ գրունտի կարգի По категории грунта				Ընդամենը Всего	Ըստ գրունտի կարգի По категории грунта														
	III 6գ	VII20ա	Ա/բ պատվածք	Բետոնե պատվածք	Առու Кювет		III 6գ	VII20ա		III 6գ	VII20ա	Ա/բ պատվածք	Բետոնե պատվածք		III 6գ	VII20ա							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	0+00 - 10+00 (1000)	200	3240	2720		480		40	190	190	190		3010	2530		480		40	40				
2	10+00 - 20+00 (1000)	110	5380	5000		110	230	40	100	100	100		5240	4900		110	230	40	40				
	20+00 - 30+00 (1000)	50	16270	4410	11780			80	50	50	30	20	16140	4380	11760			80	40	40			
3	30+00 - 31+96 (196)	80	11680	340	11320			20	70	70	30	40	11590	310	11280			20		20			
Ընդամենը/ Всего 3196մ		440	36570	12470	23100	590	230	180	410	410	350	60	35980	12120	23040	590	230	180	120	60			

Խտացման գործակից/
III 6 գ -0.95
VII20 ա -0.83

Կազմեց Ա. Սարգսյան
Составил А. Саргсян

Կ. Սարգսյան

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԻՑԻԻ ԵՎ ՀԱՆՈՒՅԹԻ ՇԵՊԵՐԻ ՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Ведомость откосов и насыпь земляного полотна

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. Հեռավորությունը, մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ո յ թ Выемки			Լ ի ճ թ Насыпь		
ՊԿ ПК	+		Լայնական կտրվածքներ поперечного профиля		Ընդամենը հանույթ, մ ² Итого выемка м2	Լայնական կտրվածքներ поперечного профиля		Ընդամենը լիցք, մ ² Итого выемка м2
			Մասնակի Частичный	Միջին Средный		Մասնակի Частичный	Միջին Средный	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0	00							
0	20	20	2.2	1.1	22			
0	40	20		1.1	22		0.6	12
0	60	20				1.2	1.6	32
0	80	20				2.0	2.3	47
1	0	20				2.7	2.1	41
1	20	20				1.4	0.9	19
1	40	20				0.5	0.2	5
3	40							
3	60	20	3.0	1.5	30			
3	80	20	2.6	2.8	55			
4	0	20	2.2	2.4	47			
4	20	20	2.0	2.1	42			
4	40	20		1.0	20			
4	80							
5	0	20				0.5	0.3	5
5	20	20				0.5	0.5	10
5	40	20				0.6	0.6	11
5	60	20				1.9	1.3	25
5	80	20				4.1	3.0	60
6	0	20				3.1	3.6	72
6	20	20				3.1	3.1	62
6	40	20				0.4	1.8	35
6	60	20					0.2	4
6	80	20					1.2	23
7	0	20				2.3	1.2	23
8	0							
8	20	20				3.0	1.5	30
8	40	20					1.5	30
8	60	20						
8	80	20		1.0	20			
9	0	20	2.0	3.5	71			
9	20	20	5.1	4.3	87			
9	40	20	3.6	1.8	36			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	20							
12	40	20	2.9	1.5	29			
12	60	20	1.5	2.2	44			
12	80	20	8.8	5.1	103			
13	00	20	10.1	9.4	188			
13	20	20	6.0	8.1	161			
13	40	20	12.9	9.5	189			
13	60	20	11.4	12.1	243			
13	80	20	10.8	11.1	222			
14	0	20	9.6	10.2	204			
14	20	20	3.8	6.7	134			
14	40	20		1.9	38			
24	60	20						
24	80	20				0.6	0.3	6
25	0	20					0.3	6
25	20	20						
25	40	20	2.1	1.1	21			
25	60	20	2.1	2.1	42			
25	80	20		1.0	21			
26	0	20	9.4	4.7	94			
26	20	20	5.8	7.6	152			
26	40	20	2.7	4.2	85			
26	60	20	4.7	3.7	74			
26	80	20	9.9	7.3	146			
27	0	20	15.1	12.5	250			
27	20			7.6	151			
Ընդամենը/ Всего					3040			559
Կլորացրած /Округленное					3040			560

Կազմեց Լ. Պետրոսյան
Составил Л. Петросян



Ստուգեց Լ. Ավետյան
Провезил Л. Аветян



ԴԱՐԱՎՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОК

S-8-10,/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10,/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվածքի հեռավորութ յունը մ Расстояние попереч. проф. м	Հանույթ / Выемка			Հանույթ / Выемка		
ՊԿ ПК	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²		Ընդամենը հանույթ, մ ³ Итого выемка м ³	Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²		Ընդամենը հանույթ, մ ³ Итого выемка м ³
			Մասնակի Частичный	Միջին Средний		Մասնակի Частичный	Միջին Средний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	60							
0	80	20	3.8	1.9	38			
1	00	20		1.9	38			
5	60							
5	80	20	2.9	1.45	29			
6	00	20	3.5	3.2	64			
6	20	20	4.3	3.9	78			
6	40	20		2.2	43			
8	0							
8	20	20	4.2	2.1	42			
8	40	20		2.1	42			
Ընդամենը / Всего					374			

Կազմեց Լ. Պետրոսյան
Составил Л. Петросян

Ստուգեց Լ. Ավետյան
Провел Л. Аветян

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԿՈՐԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ

УШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КРИВЫХ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ անկյուն O/H угол	Պիկետաժ Пикетаж				Կորի տարրերը Элементы кривой		Լայնացում Уширение				Ընդամենը, մ ² Всего, м ²	Հողային պատկերի լայնացում, մ ² Уширение земельного полотна м ²	Ծանոթություն Примечание
	Կորի սկիզբ Начало кривой		Կորի վերջը Конец кривой		Շառավիղը, մ Радиус, м	Երկարությունը, մ Длина, м	Կորերի վրա На кривых		Անցամասում На переходе				
	ՊԿ ПК	+	ՊԿ ПК	+			Լայնացման չափը, մ Размер уширения, м	Մակերեսը, մ ² Площадь , м ²	Երկարությունը, մ Длина, м	Մակերեսը, մ ² Площадь , м ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - 3	Ա/Ն												
4	3	48.01	3	76.83	300	28.82	0.6	17.29	18 / 13.7	9.51	26.80		
5	4	04.16	4	57.68	200	53.52	0.8	42.82	13.7 / 18	12.68	55.50		
6-7-8-9	Ա/Ն												
10	8	01.10	8	80.0	450	78.90	0.5	39.45	18.0	9.0	48.45		
11	9	29.99	9	81.52	300	51.53	0.6	30.92	18.0	10.8	41.72		
12	Ա/Ն												
13	10	92.57	11	46.21	95	53.64	1.1	59.00	18.0	19.80	78.80		
14	11	83.13	12	5.02	100	21.89	1.1	24.08	18 / 6.6	13.53	37.61		
15	12	18.20	12	39.47	100	21.27	1.1	23.40	6.6 / 18	13.53	36.93		
16	13	16.74	13	39.52	200	22.78	0.8	18.22	18.0	14.400	32.62		
17	13	78.83	14	6.86	100	28.03	1.1	30.83	18.0	19.80	50.63		
18-19-21	Ա/Ն												
Ընդամենը/Всего								286.01		123.05	409.06		
Կլորագրած/Округленное								286		123	410		

Երթևեկելի մասի լայնացում
Уширение проезжей части

1կմ - 173մ²
ՊԿ 10+00 - ՊԿ 15+80 - 237 մ²
ՊԿ 15+80 - ՊԿ 20+00 - րնակավայր

Կազմեց Լ. Ավետյան
Составил Л. Аветян



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	Պիկետաժ ՊԿ (տարածություն մ) Пикетаж ПК (расстояние, м)	Պատվածքի մակերեսը, մ ² Площадь покрытия, м ²			I տիպ մ ² I тип м ²				Ծանոթություն Примечание
		Պատվածքի մակերեսը Площадь покрытия	Լայնացում հորիզոնական կտրերում Ушерение	Ընդամենը Всего	I շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն qՈՍՍ 9128-2013 "Բ" տիպ h=4սմ I слой горячий мелкозернистый а/бетон ГОСТ 9128-2013 "Б" тип h =4см	II շերտ տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ qՈՍՍ 9128-2013 II слой горячий крупнозернистый асфальт-бетон h = 6 см qՈՍՍ 9128-2013	III շերտ խճալոպճավազային խամուր C-5 h=20սմ qՈՍՍ-25607-2009 ժ/8 C-5 III слой щебеночно-гравийно-песчаная смесь h=20см ГОСТ 25607-2009 Ж/8 C-5	IV շերտ ավազավազային շերտ h=12սմ qՈՍՍ 23735-79 ժ 17 IV слой гравийнопесчаный слой h=12см ГОСТ 23735-79 Ж17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+00 - 10+00 (897)	5382	173	5669	5669	5669	5938	8118	+ 114 մ ² ծրագծի սկզբում -103մ կամորջ
2	10+00 - 15+80 (580)	3480	237	3717	3717	3717	3891	4746	
3	15+80 - 17+80 (200)	1690	-	1690	1690	1690	1750	1720	
4	17+80 - 20+00 (220)	1387	-	1387	1387	1387	1453	1608	
5	20+00 - 32+50 (1250)	8336	-	8447	8447	8447	8822	10484	+ 111մ ² ավտոկայանատեղ ծրագծի վերջում
Ընդամենը / Всего (3147)		20275	410	20910	20910	20910	21854	26676	

Ծանոթություն
Պկ 15+80-Պկ 32+50 տեղամասում պատվածքի մակերեսը հաշված է AutoCAD համակարգչային ծրագրով

Կազմեց Ա. Սարգսյան
Составил А. Саргсян

Handwritten signature

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ

S-8-10/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ О/Н	Երկարություն / Длина					Մայրերի լայնությունը մ Ширина тротуаров м	Մայրերի մակերեսը, մ ² Площадь тротуаров, м ²	Ծածկի մակերեսը, մ ² Площадь покрытия, м ²	Ավազակոպային շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ ԳՈՍՏ 23735-2014 մ ³	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ ԳՈՍՏ 32018-2012 գծ.մ бордюр 15x30см ГОСТ 32018-2012 п.м	Քանդվող եզրաքար գծ.մ	Միաձուլ բետոնե եզրաքար 10x20սմ ԳՈՍՏ 26633-2015 գծ.մ Монолитная бетонная верста ГОСТ 26633-2015 п.м	Ավազակոպային շերտ բետոնե եզրաքարի տակ h=8սմ ԳՈՍՏ 23735-2014 մ ³	Ծանոթություն Примечание
	Պիկետաժ Пикетаж		Հեռավորություն Расстояние		Ընդամենը Всего									
	Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Ձախ մ Левый, м	Աջ մ Правый, м										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16+07	16+19	12		12	1.50	13.81	12.14	564.2 x 0.35 x 0.08 = 15.8	12.98	Գոյություն ունեցող քայքայված բետոնե եզրաքարերի քանորւմ -450 գծ.մ	11.08	380.12 x 0.1 x 0.08 = 3.04	
2	16+23	16+39	16		16	1.50	24.33	21.88		19.33		16.1		
3	16+43	16+59	16		16	1.50	24.33	21.88		19.33		16.1		
4	16+63	16+79	16		16	1.50	24.33	21.88		19.33		16.10		
5	16+83	Իջատեղում	35		35	փոփոխ. изм.	57.36	51.35		43.15		31.28		
6	Իջատեղում	17+63	55		55	1.60	113.48	102.52		73.98		69.40		
7	17+68	17+95	27		27	1.60	41.22	37.07		30.62		27.29		
8	18+01	18+16	15		15	փոփոխ. изм.	9.57	7.28		15.30				
9	18+20	18+44	24		24	1.60	37.76	34.22		27.06		23.55		
10	Իջատեղում	Իջատեղում		4	4	1.60	6.46	5.85		5.71		4.07		
11	Իջատեղում	16+18		27	27	1.60	42.72	38.66		30.11		26.69		
12	16+23	16+79		56	56	փոփոխ. изм.	74.14	66.55		59.71		35.68		
13	16+81	18+00		119	119	փոփոխ. изм.	171.41	155.84		110.68		56.00		
14	18+06	18+84		78	78	փոփոխ. изм.	117.75	106.93		80.27		33.00		
15	19+00	19+15		15	15	1.50	19.93	16.45		16.64		13.78		
Ընդամենը / Всего			216	299	515		778.60	700.50	15.80	564.20	450.00	380.12	3.04	

Կազմեց Ռ. Ստորոժենկո
Составил Р. Стороженко



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян



Ծանոթություն:

1. ՊԿ 18+20 - ՊԿ 18+65(45գծ.մ) աջից եզրաքարի փոխարեն նախատեսվում է տեղադրել պատ միաձուլ բետոնից 0.4 x 0.6 մ չափսի - 10.8 մ³ և ավազակոպային շերտ h=10սմ - 1.8մ³
2. Գոյություն ունեցող մայրերի վրայի կոճղերի արմատահանում - 6 հատ
3. Ավազակոպային շերտ և ա/բ պատվածքի մակերեսը տես ծածկի մակերեսը
4. ՊԿ 12+28 կղզյակի շուրջը եզրաքարերի տեղադրում -19 գծմ , ավազակոպային շերտ h=8սմ -10.5մ³

ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ПАНДУСОВ

S-8-10/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	Պիկետաժ Пикетаж		Թեքուղու լայնությունը, մ Ширина пандуса, м	Քանակը հատ Количество шт.	Բազալտե սալերի մակերեսը մ² Площадь м²	Նոր 8x20սմ բազալտե եզրաքար, գծ.մ ҚОУС 32018-2012 Ный 8x20см базальтовый бордюр, п.м	Ավագակոյճային շերտ բազալտե եզրաքարերի տակ h=8սմ ҚОУС 23735-2014
	Ձախ մ Левый, м	Աջ մ Правый, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16+00		1.35	1			
2	16+20		1.35/1.35	2			
3	16+40		1.35/1.35	2			
4	16+60		1.35/1.35	2			
5	16+80		1.35/1.35	2			
6	17+65		1.45/1.45	2			
7	17+98		1.45	1			
8		Իջատեղում	1.45/1.45	2			
9		16+20	1.45/1.45	2			
10		16+80	1.45/1.45	2			
11		18+00	1.45/1.45	2			
12		18+90	1.12/1.35	2			
13	16+86	19+86	1.2/1.2	2			
14	17+19	17+19	1.2/1.2	2			
15	Իջատեղում		1.2/1.2	2			
Ընդամենը / Всего				28			

Ծանոթություն՝ 1. Թեքիարթակների ա/բ ծածկի մակերեսները ներառված են մայրերի ամփոփագրում

Կազմեց Ռ. Ստորոժենկո

Составил Р. Стороженко



Ստուգեց Ա. Սարգսյան

Провел А. Саргсян

**ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ СЪЕЗДОВ**

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	Ուղղու դիրքը Положение съезда		Ուղղու երեւելելի մասի լայնությունը, մ Ширина проезжей части съезда, м	Ուղղու երեւելելի մասի երկարությունը, մ Длина проезжей части съезда, м	Միացման անկյուն Угол соединения	Կորացման շառավիղ Радиус изгиба	Աշխատանքների ծավալը Рабочий объем			Մետաղական խողովակ d=325մմ զծմ	Գլխադիրի միաձույլ մ3 բետոն B15	C-1 տիպի ազդանշանային սյուն, հատ	Ճանապարհային նշաններ, հատ	Ծանոթություն Примечание
	Պիկետաժ Пикетаж						Մակերես մ ² Площадь м ²							
	Ձախ Левый	Աջ Правый					տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ ГОСТ 9128-2013 "Б" тип горячий мелкозернистый а/бетон	խճակոլճալալալային խառնուրդ h = 10սմ C5 Щебеночно-гравийная смесь h=10 см C5	Մետաղական խողովակների տակ ավազակրճային շերտ h=10սմ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		2+87	4.0	50.0		5/5	212.01	219.51	0.52	8.0	0.73	6	2.4	
2		3+53	4.0	50.0		5/5	210.64	218.14	0.52	8.0	0.73	6	2.4	
3		4+35	4.0	50.0		5/5	211.81	219.31	0.46	7.0	0.73	6	2.4	
4		5+00	4.0	21.0		15/2	94.44	97.59	0.58	9.0	0.73	6	2.4	
5		5+35	4.0	50.0		2/15	212.08	219.58	0.63	10.0	0.73	6	2.4	
6		16+00	7.35	15.0	մակերեսը տես ճանապարհային պատվածքում								2.4	
7		17+97	4.0	50.0		15/1	204.88	212.38					2.4	
8		18+74	2.6	50.0		15/2	151.86	159.36					2.4	
9		20+73	4.8	50.0		3/3	243.52	251.02					2.4	
10	3+52		4.0	50.0		2/30	219.40	226.90	0.63	10	0.73	6	2.4	
11	10+25		4.0	50.0		8/5	218.70	226.20					2.4	
12	12+17		4.0	50.0		15/5	244.24	251.74					2.4	
13	14+30		4.0	50.0		0.5/20	204.34	211.84					2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	17+03		6.37	9.0	մակերեսը տես ճանապարհային պատվածքում								2.4;8.13;5.19.1; 5.19.2;5.19.1;5.19.2	
15	20+75		4.0	50.0		15/3	218.94	226.44					2.4	
16	22+30		3.0	34.6		15/1	108.13	113.32					2.4	
Ընդամենը / Всего							2754.99	2853.33	3.34	52	4.38	36	առավել. -16 հատ. թելադ. - 4 լրաց. տեղ. - 1	

Կազմեց Ռ. Ստորոժենկո
Составил Р. Стороженко



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провевил А. Саргся



**ՄՈՆԻՏՈՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ВЪЕЗДОВ**

**S-8-10/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/**

Հ/Հ О/Н	Պիկետաժ Пикетаж		Մուտքի լայնությունը մ Ширина въезда м	Մուտքի երկարությունը մ Длина въезда м	Ծածկի մակերեսը, մ ² Площадь покрытия м ²		Ավազակալային շերտ Եզրաքարերի տակ մ ³	Բազալտե եզրաքար զգ.մ	Ավազակալային շերտ մետաղական խորվանների տակ հ=10սմ մ ³	Ծանոթություն Примечание
	Ձախ Левый	Աջ Правый			Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ ГОУС 9128-2013 "В" տիպ горячий мелкозернистый а/бетон h=4см ГОСТ 9128-2013 "В" тип	Խճավորաձավալային խառնուրդ h = 10սմ C5 Щебеночно-гравийная смесь h=10 см C5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0+33	5.78	2.5	14.44	14.44	40 x 0.35 x 0.08 = 1.12			
2		15+76	13.30	5.5	55.45	55.45				
3		15+88	3.0	5.0	15.17	15.17				
4		16+00	4.0	15.0	60.0	60.0		4.0		
5		16+20	4.2	15.0	63.0	63.0		4.2		
6		16+80	2.0	15.0	30.0	30.0		2.0		
7		21+14	2.80	0.70	1.97	1.97				
8		23+57	3.67	3.50	12.19	12.19				
9	11+35		5.10	1.60	8.08	8.08				
10	16+20		4.00	15.0	60.0	60.0		4.0		
11	16+41		3.80	15.0	57.0	57.0		3.8		
12	16+61		4.0	15.0	60.0	60.0		4.0		
13	16+81		4.0	15.0	60.0	60.0		4.0		
14	17+65		5.0	15.0	75.0	75.0		5.0		
15	17+97		5.0	15.0	75.0	75.0		5		
16	18+18		4.0	15.0	60.0	60.0		4		
17	18+46		3.0	15.0	45.0	45.0				
18	24+83		19.0	10.15	196.75	196.75				
Ընդամենը/Итого					949.05	949.05	1.12	40.00		

Շաղկերց Ռ. Ստորոժենկո
Составил Р. Стороженко



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Сарся



**ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ОБОЧИН**

S-8-10,/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10,/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	Պիկետաժ Пикетаж		Տարածություն Расстояние		Կողմի լայնությունը, մ ширина обочины, м	Կողմի հաստությունը մ толщина обочины, м	Կողմակի մակերեսը մ ² Площадь обочины, м ²	Երթ. մասի լայնացման մակերեսը մ ² Площадь уширение проезжей части, м ²	Հողային պատռառի լայնացման մակերեսը մ ² Площадь уширение земельного полотна, м ²	Կողմակի ընդհանուր մակերեսը մ ² Общая площадь обочины, м ²	Կողմակների ամրացում ավազակոպձ ային խառնուրդով մ ³ Укрепление обочины песчано-гравийной смесью м ³	Ծանոթություն Примечание
	Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Ձախ մ Левый, м	Աջ մ Правый, м								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	0+40	40		փոփոխ.	0.3	126.17			126.17		
2	0+40	10+00	960		փոփոխ.	0.3	1205.37			1205.37		
3	10+00	15+55	555		փոփոխ.	0.3	583.72			583.72		
4	17+80	20+00	220		փոփոխ.	0.3	167.70			167.70		
5	20+00	31+69	1169		փոփոխ.	0.3	1083.93			1083.93		
6	0+00	0+40		40	փոփոխ.	0.3	6.00			6.00		
7	0+40	10+00		960	փոփոխ.	0.3	1111.27			1111.27		
8	10+00	15+67		567	փոփոխ.	0.3	445.43			445.43		
9	19+14	20+00		86	փոփոխ.	0.3	53.46			53.46		
10	20+00	31+96		1196	փոփոխ.	0.3	952.49			952.49		
Ընդամենը/Всего			2944	2849			5735.54			5735.54		

Կազմեց Լ. Ավետյան
Составил Л. Аветян



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян



ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ О/Н	Ցցանշման արժեքը ՊԿ Пикетажное значение ПК	Ջրիավաքի բնութագիրը Описание водосбора	Կառուցվածքի տեսակը և նյութը Тип и материал конструкции	Խողովակներ Трубы		Կամուրջներ և ուղեանցներ Мосты и путепроводы			Ծանոթություն Примечание
				բացվածքը մմ,մ диаметр мм, м	Երկարություն ը գլխադիրներո վ մ Длина с насадками м	Թռիչքների քանակը և երկարությունը մ Количество и длина пролетов м	Եզրա- չափերը Габариты	Հենարանի տեսակը Тип опоры	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7+46	գ. Որոտան	մետաղական կամուրջ			L= 103			նորոգել
2	11+20	չոր ձորակ	Ե/բ խողովակ	1.5					նոր կառուցվող
3	12+28	ռոռզման ջուր	մետաղական	219					նոր կառուցվող
4	12+70	ռոռզման ջուր	մետաղական	219					նոր կառուցվող
5	15+97	ռոռզման ջուր	մետաղական	219					նոր կառուցվող
6	17+98	ռոռզման ջուր	մետաղական	219					նոր կառուցվող
7	20+66	ռոռզման ջուր	մետաղական	219					նոր կառուցվող
8	21+73	ջրով ձորակ	Ե/բ խողովակ	2 x 2					մաքրել նորոգել
9	23+97	չոր ձորակ	Ե/բ խողովակ	1.0					մաքրել նորոգել
10	26+54	ջրով ձորակ	Ե/բ խողովակ	2 x 2					մաքրել,երկարացնել մուտքում
11	28+47	չոր ձորակ	մետաղական	1020					նոր կառուցվող
12	12+28	ծախ ուղու մոտ տեղադրել դիտահոր միաձույլ բետոնից ,կապարիչով							

Կազմեց
Составил

Ա. Գասպարյան
А. Гаспарян



Ստուգեց
Провел

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян



ՋՐԹՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ПО ОЧИСТКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОДОСПУСКНЫХ ТРУБ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ О/Н	Պիկետաժ Пикетаж	Աշխատանքի անվանում / Наименование работ								Ծանոթություն Примечание
		Մաքրում հատ/մ³ Очистке, шт./м³	Գլխադիրների իրականացում d,(մ) հատ / մ³/ Реализация оголовов (м) штк.		Եզրապատի իրականացում 0,4x0,8x2.25 հատ/մ³ (մմ) устройства парапетов 0,4x0,8x2.25 (մմ)			Վաքերի իրականցում d, (մ)		
1.0 մ	2x2 մ	1.0		2x2	1.0	2x2				
		հատ/մ³/ шт./м³								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21+73	1/8		1/4.51			2/2.88		2/6,28	Եզրապատի քանդում 2,5մ³
2	23+97	1/12	2/3.40		2/1,44			2/2.40		Եզրապատի քանդում 3,2մ³
3	26+54	Տես գծագիրը								
Ընդամենը Итого		2/20	2/3.40	18719	2/1,44		2/2.88	2/2.40	2/6,28	5.70

Կազմեց
Составил


Ա. Սարգսյան
А. Саргсян




Ստուգեց
Провевил

Մ. Մաճկալյան
М.Мачкалян

ՊԿ 21+73




Հատակագիծ Մ 1:100




ՊԿ 23+97

Ե/բ խողովակ $d=1.0\text{մ}$ Մ 1:100
Գլխաղիքի ճակատային մաս



Հատակագիծ Մ 1:100



ՑԱՆՑԱՊԱՐԿԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ГАБИОНОВ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ О/Н	Պիկետաժ Пикетаж		Երկարություն, մ Длина, м		Ցանցապարկերի շարվածքի տիպը Тип габионов ГНУС - 52132-2003	Միավորվ. բետոն խողովակների եւրի մասում В-20/ Бутобетон на выходи трубы В-20	Ցանցապարկերի ծավալը մ ³ Объем габионов м ³	Հողային աշխատանքներ մ ³ Земляные работы м ³	Հետադարձ լիցք մ ³ Обратная засыпка м ³	Ավազակույրի շերտ h=20սմ ГНУС 23735-79 մ ³ Песчано - гравийный слой h=20см ГОСТ 23735-79 м ³	Ծանոթություն Примечание
	Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Ձախ Левый	Աջ Правый							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27+58	29+38		180	ստորին	5.65	1253.0	214.8 III 6գ 256 VII 20ա	1140 III 6գ	93.6	
2	29+70	30+50		80	ստորին		644.5	985 III 6գ	456 III 6գ	45.9	
3	30+64	31+96		132	ստորին		972.0	1535 III 6գ	704 III 6գ	72.9	
Ընդամենը / Всего				392		5.65	2869.5	4668 III 6գ 256 VII 20ա	2300	212.4	

Ծանոթություն: Ցանցապարկերի քանակի տվյալները ներկայացված է ցանցապարկերի գծագրում և համահավաք ամփոփագրում

Կազմեց Ա. Սարգսյան
Составил А. Саргсян



Ստուգեց Մ. Մաճկալյան
Провевил М. Мацкалян

ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ВЕДОМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ

S-8-10/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	ՏԵՂԱՄԱՍ / УЧАСТОК				C1 տիպի պլաստիկ սյուներ, հատ C1 столбики пластиковые, шт	Սյուների միջև եղած հեռավորություն, մ Расстояние между столбиками, м	Մետաղական արգելիք, մ ГОУС 26804-2012 Металлическая ограждения, м ГОУС 26804-2012	Ծանոթություն Примечание
	Սկիզբ ՊԿ Начало ПК	Վերջ ՊԿ Конец ПК	Ձախ մ Левый м	Աջ մ Правый м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	0+10	10		3	3		
2	0+20	0+40	20		2	20		
3	0+50	1+10	60				60	
4	1+20	3+20	200		11	20		
5	3+60	5+00	140		8	20		
6	5+20	6+90	170				170	
7	8+00	8+30	30				30	
8	8+40	9+00	60		4	20		
9	25+20	31+60	640		33	20		
10	0+10	0+20		10	3	3		
11	0+35	2+75		240	13	20		
12	3+00	3+40		40	3	20		
13	3+80	4+20		40	3	20		
14	4+45	4+85		40	3	20		
15	5+20	5+20		0	1	0		
16	5+40	5+60		20	2	20		
17	5+80	6+90		110			110	
18	8+05	8+80		75			75	
19	25+20	25+80		60	4	20		
20	26+70	27+30		60	4	20		
21	27+40	31+96		456			456	
Խողովակների վրա								
1	11+20		-	1	1			
2	15+60		1	1	2			
3	19+10		1	1	2			
4	23+97		1	1	2			
5	28+47		1	-	1			
Ընդամենը / Всего					105		901	

Ծանոթություն:

1. Գոյություն ունեցող ե/ք ազդանշանային սյուների քանդում - 95 հատ
2. Գոյություն ունեցող ե/ք հավաքովի բլոկների ապատեղակայում - 28 հատ
3. Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքներ քանդում - 125 գծմ

Կազմեց Կ.Հանեսյան
Составил К.Анесян



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян



ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

S-8-10/S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ

T-8-10/T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ	Չախ		Աջ		Համարը ըստ Պետստանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն
					Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.								
	Պկ	+	Պկ	+	նախազգուշացնող	առավելության	արգելող	բնական	հատուկ բնութագրերի	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկ	
Н/Н	Левый		Правый		Нопер по госстандарту 52290-04								Примечание
					Название дорожного знака шт.								
	ПК	+	ПК	+	Предупреждающие	приоритета	Запрещающие	Предписывающие	особые предписания	Информационные	сервиса	дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	05				2,4							
2	0	10								6,10,1			
3			1	00			3.24						60կմ
4			1	37		2,3,2							
5			3	00		2,3,1							
6	3	10								6,9,1			
7			3	30		2,3,3							
8			3	85		2,3,8							
9	4	30				2,3,1							
10	6	20				2,3,10							
11	6	73	6	73			3,20/3,21			6.11			զ. Որոտան
12			6	93			3.27			6.2		8,2,2	103մ
13	8	00					3.27			6.2		8,2,2	103մ
14	8	19	8	19			3,20/3,21			6.11			զ. Որոտան
15			9	00					5,23,1				Շամբ
16	9	10							5,24,1				Շամբ
17			9	42	1,11,1								
18			10	00		2.1							
19	10	40				2.1							
20	10	60	10	60			3,20/3,21						
21	11	16			1,34,1								երկու սլաքով/две стрелки
22	11	20			1,34,2								երկու սլաքով/две стрелки
23	11	80	11	80			3,20/3,21						
24			12	00		2.1							
25	12	60				2.1							
26	12	80			1,11,2								
27			15	80		2.1						8.13	
28	16	12				2.1						8.13	
29			16	77		2.1						8.13	
30			16	84					5,19,1/5,19,2				դեղնականաչավուն ֆլորեսցենտային ժապավենով
31	16	87							5,19,1/5,19,2				դեղնականաչավուն ֆլորեսցենտային ժապավենով
32			17	17					5,19,1/5,19,2				դեղնականաչավուն ֆլորեսցենտային ժապավենով
33	17	21							5,19,1/5,19,2				դեղնականաչավուն ֆլորեսցենտային ժապավենով
34	17	27				2.1						8.13	
35			17	91		2.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	18	13				2.1							
37			18	75		2.1							
38	19	00				2.1							
39			19	50	1,11,1								
40	19	99	19	99			3,20/3,21						
41			20	60		2.1							
42	20	90				2.1							
43	20	96			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
44	21	00			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
45	21	20	21	20			3,20/3,21						
46	21	71			1,11,2								
47			22	20		2.1							
48	22	60				2.1							
49			22	90	1,12,1								
50	23	40	23	40			3,20/3,21						
51			23	54	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
52			23	66	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
53	24	74			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
54	24	93			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
55	25	00	25	00			3,20/3,21						
56			25	20					5,24,1				Շամբ
57	25	30							5,23,1				Շամբ
58	25	93			1,12,2								
59			26	26	1,12,1							8,2,1	460մ
60	27	10	27	10			3,20/3,21					8,2,1	460մ
61			27	28			3,24						
62	27	57			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
63	27	59			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
64			27	99	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
65			28	01	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
66	28	42			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
67	28	44			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
68			28	82	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
69			28	84	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
70	29	20			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
71	29	22			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
72			29	49	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
73			29	51	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
74	29	84			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
75	29	86			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
76			30	13	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
77			30	15	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
78	31	10			1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
79	31	12			1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
80	31	40					3,24						
81			31	58	1,34,2								երկու սլարով/դե սրելկի
82			31	60	1,34,1								երկու սլարով/դե սրելկի
83	31	68					3,20					8,2,1	460մ
84	31	69								6.4		8,6,5	
85			31	80			3,21						
Ընդամենը/Всего					35	23	25		12	7		10	Σ 112

Ծանոթություն: 1. Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների բանդում - 1 հատ

Կազմեց Ռ. Ստորոժենկո
Составил Р. Стороженко



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян



ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ О/Н	Պիկետաժ Пикетаж		Հեռավորությունը, մ Расстояние, м		Երկարություն, մ Парапеты, м	Համարը ըստ ԳՈՍՏ 52290-2004 Номер по ГОСТ-у 52290-2004	Ներկվող մակերեսը մ ² Окрашиваемая площадь, м ²	Ուրվագիծ (էսկիզ) Контур (эскиз)	Ծանոթություն Примечание
	Սկիզբ ՊԿ+ Начало ПК+	Վերջ ՊԿ+ Конец ПК+	Ձախ Левый	Աջ Правый					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+00	0+20	առանցքում по оси		20	1.1	2.00		
2	0+20	0+70	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
3	0+70	6+23	առանցքում по оси		553	1.5	13.82		
4	6+23	6+73	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
5	6+73	8+20	առանցքում по оси		147	1.1	14.70		
6	8+20	8+70	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
7	8+70	10+10	առանցքում по оси		140	1.5	3.50		
8	10+10	10+60	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
9	10+60	11+80	առանցքում по оси		120	1.1	12.00		
10	11+80	12+30	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
11	12+30	15+80	առանցքում по оси		350	1.5	8.75		
12	16+10	16+84	առանցքում по оси		74	1.5	1.85		
13	17+21	19+51	առանցքում по оси		230	1.5	5.75		
14	19+51	20+01	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
15	20+01	21+19	առանցքում по оси		118	1.1	11.80		
16	21+19	21+69	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
17	21+69	22+88	առանցքում по оси		119	1.5	2.98		
18	22+88	23+38	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
19	23+38	24+93	առանցքում по оси		155	1.1	15.50		
20	24+93	25+43	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
21	25+43	26+72	առանցքում по оси		129	1.5	3.23		
22	26+72	27+22	առանցքում по оси		50	1.6	3.75		
23	27+22	31+77	առանցքում по оси		455	1.1	45.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	31+77	32+50	առանցքում по оси		73	1.6	5.48		
Հայփոստի մոտ									
25	16+86		առանցքում по оси		3 x 7	1,14,1	8.40		
26	17+19		առանցքում по оси		3 x 6	1,14,1	7.20		
27	իջատեղում		առանցքում по оси		3 x 7	1,14,1	8.40		
Ավտոկայանատեղի համար									
28			+		74	1.1	7.4		
Ընդամենը / Всего					3257		215.76		
Այդ թվում / В том числе					1089	1.1	108.9		
					1595	1.5	39.88		
					573	1.6	42.98		
						1,14,1	24.00		

Կազմեց Ռ. Ստորոժենկո
Составил Р. Стороженко




Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провел А. Саргсян

**ՀԵՆԱՆԻՇԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ РЕПЕРОВ**

S-8-10./S-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ
T-8-10./T-8-48/ - Шамб - плотина Шамбского водохранилища /маргарита/

Հ/Հ O/H	Հենանիշերի դիրքը Положение реперов	Հենանիշի համարը կամ մականիշը номер или марка репера	Հենանիշի բարձրանիշը Высота репера	Հենանիշի հեռավորությունը մինչև ծրագիծը, մ Расстояние репера до трассы, м		Հենանիշի ուղվագիծը Контур репера	Ծանոթություն Примечание
	Պիկետաժ Пикетаж			Ձախ Левый	Աջ Правый		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8+00	RP 1	1342.2	3.60			Դիտահորի վրա
2	26+57	RP 2	1341.4	2.10			Գլխադիրի վրա

Կազմեց Կ. Հանեսյան
Составил К. Анесян



Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провевил А. Саргсян

