

«ՀԱՅԸ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» Ս Պ Ը



ԻՆՏԵՆՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆՈՒՄ
ՈՒՍՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ 2/2 ՀԱՍՑԵԻ ՏԱՐԱԾՔ

Հիցենդիա N 18425

Տնօրեն՝



Երևան 2022թ.

Բացատրականմաս

Համաձայն «ԻՆՏԵՐԵՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ-ի և «ՀԱՅԲ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ –ի կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2022 թվականի նոյեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի Արարատյան 1-ին նրբանցք 2/2 հասցեի տարածքի համար: Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկամերկացումների տվյալների, տեղագնության, ակնադիտարկման եղանակով, բացված շուրֆի միջոցով, նշված և հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

Շրջանի համառոտ ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները

Շրջանի երկրաբանական պայմանները

Ըստ ֆոնդային նյութերի և տարածաշրջանի մանրամասն տեղագնման, նրա երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են Դելյովիալ-պրոյովիալ առաջացումներով, որոնք ներկայացված են կավավազներով, ավազակավերով:


Շրջանի գեոմորֆոլոգիան

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանում, մարզկենտրոնից գտնվում է 19 կմ հեռավորության վրա, Վեդի գետի ձախափին: Ծովի մակարդակից ունի 925 մ բարձրություն: Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածաշրջանը տեղադրված է լճակուտակումային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ-արևելք, Արաքս և Վեդի գետերի կողմը:

Շրջանի կլիմայական պայմանները ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Վեդի համայնքում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է «տաք կլիմայական շրջանում: Կլիման չոր, խիստ ցամաքային է: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ «Վեդի» և «Արարատ» օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 13.0 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 43°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -26°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 62%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 29%
- Տարեկան մթնոլորտային նտեղումներ իջանակը հասնում է 280-350մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 1.9մ/վ:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 37սանտիմետր:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ և ծակոտկենությամբ, ուստի շնորհիվ դրանց ստորգետնյա ջրերը գտնվում են խորը հատվածներում: Ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կատարվում է մթնոլորտային տեղումների ներծծմամբ: Ստորերկրյա ջրերը բեռնաթափվում են Վեդի գետը: Տվյալ տարածքում գրունտային ջրերը ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 3.5մ-ից խորը հորզոններում:


Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Համաձայն ՀՀԾՆ20.04.2020թ.-ի տեղազննվող շրջանը գտնվում է Իսեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

Շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշտում՝ Միջին-Արաքսյան ճկվածքում և ներկայացված է հզոր միոցենային նստվածքներով:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզ



Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է բացված շուրֆի միջոցով, ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երկու շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

Շերտ 1

Հողաբուսական շերտ ավազակավի պարունակությամբ: Շերտի հզորությունը 0.0-0.2: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն СНиП IV-5-82-ի (9a) I կարգ:

Շերտ 2

Ավազակավեր բացից մինչև մուգշագանակագույն, խոնավ, պինդ թանձրության, խճի, մանրախճի պարունակությամբ 20-25%: Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Շերտի հզորությունը 0.20-3.0մ է: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն СНиП IV-5-82-ի (33r) III կարգ է:

Շերտ 3

Կավավազ մուգշագանակագույն, խոնավ, պինդ թանձրության, տեղ-տեղ փոշենման, ավազային, մանրախճի պարունակությամբ: Էլյուվիալ-Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Շերտի հզորությունը 3.0-4.5-մ է: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն СНиП IV-5-82-ի (8r) III կարգ է:

ԳՐՈՒՆՏԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Աղյուսակ 1.

Հատկանիշիանվանումը		Գրունտիանվանումըևչերտիհամարը
		2
Գրունտներիանվանումները		Ավազակավ խոնավ, պինդ....
Խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1,80
Տեսակարար խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1.95
Տեսակարար շաղկապվածությունը, տ/մ ²	C	3,20
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը, տ/մ ²	Cn	2,85
Ծակոտկենության գործակից	e	0,799
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	19° 50'
Ներքին շփման գործակից	tg φ	0,436
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	12,5
Բնական խոնավություն %	W	21,0
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը կգ/սմ ²	R ₀	2,0
Ներքնակի գործակից տ/մ ³	k _h	2500
Գրունտի կարգը և մշակման պարագրաֆները ըստ СНиП IV-5-82	աղ. 1	III(33r)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀՇՆ 20.04.2020		III

Աղյուսակ 1.1

Հատկանիշի անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը
		3
Գրունտների անվանումները		Կավավազներ
Խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1,75
Տեսակարար խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1.90
Տեսակարար շաղկապվածությունը, տ/մ ²	C	4,64
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը, տ/մ ²	Cn	2,01
Ծակոտկենության գործակից	e	0,894
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	20°20′
Ներքին շփման գործակից	tg φ	0,317
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	13.3
Բնական խոնավություն %	W	16.90
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը կգ/սմ ²	R ₀	2,0
Ներքնակի գործակից տ/մ ³	k _h	2000
Գրունտի կարգը և մշակման պարագրաֆները ըստ СНиП IV-5-82	աղ. 1	III(8r)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀՇՆ20. 04. 2020		III

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի Արարատյան 1-ին նրբանցք 2/2 հասցեի տարածքինժիներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվության գնահատման եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների 3 տարբեր շերտերով, որոնց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ցուցանիշները բերված են 1,1.1 աղյուսակում:
- Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը գտնվում են խորը հորիզոնում:
- Ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող շինություն կառուցելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է՝ շերտ 2-ը / ավազակավեր/, շերտ 3 /կավավազներ/, որոնց սեյսմիկ հատկությունը ըստ (ՀՀՇՆ -20.04.2020թ.-ի 3-րդ կարգ է :
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$ և ունի 9 բալ սեյսմիկայնություն:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011/; նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 37սմ:
- Ըստ հաշվետվության ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Երկրաբան՝



Օ Փ Տ Ա Ք Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Ք Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1. ՀՀՇՆ II - 7.01-11 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀՇՆ 1-2.01-99 Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար
3. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003
թ. Ինժեներական հետազննություններին նյութերի փորձաքննության Կարգը
4. ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений
6. СНиП IV-2-82 Сборник 1. Земляные работы.
7. СНиП IV-2-82 Сборник 3. Буровзрывные работы.
8. ГОСТ 32868-2014 Требования к проведению инженерно-геологических изысканий
9. ГОСТ 33063-2014 Классификация типов местности и грунтов
10. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
11. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация.





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 18425

(լիցենզիայի համար)

ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱԾՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՆՆՈՒՄ

(գործունեության տեսակը)

«09 ՄԵՊԻՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ.» «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԲՐՅՈՒՍՈՎ 62 Ե., ԲՆ. 31

Տրված է

(լիցենզիայի տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԸՆԺԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ԴՏԻՍԻՆԸ



(Handwritten signature)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. ՂԱՆԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)