Բնահողերի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների աղյուսակ

Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ – Արթիկ – Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+700 – կմ41+000 հատվածի հիմնանորոգում

Նմուշ N	Նմուշարկման վայրը	Նմուշարկման խորությունը, (Մ)	Բնական խոնավությունը, %	Ծավալային կշիռ γ (գ/սմ³)		Տեսակարար կշիռ, γ (գ/սմ²)	Պլաստիկություն (Iբ)			Ծակոտկենության գործակիցը, C	Թանձրության ցուցանիշը, IL	Ներքին շփման անկյունը, φ0	Շաղկապումը, C (կգ/սմ²)	Դեֆորմացիայի մոդուլը, E (կգ/սմ²)	Պայմանական դիմադրությունը, R0 (կգ/սմ²)	Ճկման (նատման) ցուցանիշը, Π (սմ)	Ուռչման գուգանիշը, H	Խոնավության աստիճանը, G	Ֆիլտրացիայի գործակիցը, Kֆ (մ/օր)	Ամրության սահմանը, Rսեղ (կգ/սմ²)		Հողմնահարման գործակիցը, Kհ	Փափկեցման գործակիցը, Kփ	Խտացման գործակիցը, Kխտ	Շեպերի բնական թեքությունը	Լուծվող աղերի պարունակությունը, %	Մասնիկների չափը, մմ												Մշակման կարգը ՀՀ ՇՆ 32-01-2022 աղ.101	Բնահողերի անվանումը
				Բնական	Կմախքի		Վերին սահման	Ստորին սահման	Թիվը											Չոր վիճակում	Ջրահագեցած վիճակում						Հատիկաչափական կազմը, %													
																											>200	100-200	50-100	20-50	10-20	2-10	0,5-2	0,25-0,5	0,1-0,25	0,05-0,1	0,025-0,05	0,001-0,025	<0,001		
1	Հ-2	1.5÷2.0	17.2	1.88	1.56	2.32	11.3	5.2	6.1	0.80	0.38	16	0.48	165	2.7	-	-	0.69	-	-	-	-	-	0.95	1:1.5	-	-	-	-	-	5	7	8	9	10	9	7	14	18	III	Կավ պ/մ
2	Հ-4	1.0÷1.2	16.9	1.90	1.58	2.42	11.0	5.4	5.6	0.78	0.40	17	0.46	170	2.6	-	-	0.70	-	-	-	-	-	0.95	1:1.5	-	-	-	-	-	8	6	8	10	9	9	8	13	20	III	Կավ պ/մ
3	Հ-7	0.7÷1.0	19.0	1.90	1.58	2.32	10.8	4.9	5.9	0.78	0.40	17	0.48	170	2.7	-	-	0.72	-	-	-	-	-	0.95	1:1.5	-	-	-	-	-	7	7	9	8	7	8	9	12	20	III	Կավ պ/մ
4	Հ-9	2.5÷2.7	18.7	1.90	1.58	2.44	11.7	5.4	6.3	0.78	0.40	17	0.47	165	2.6	-	-	0.70	-	-	-	-	-	0.95	1:1.5	-	-	-	-	-	8	7	9	9	8	7	7	12	20	III	Կավ պ/մ

Կազմեց՝ /Ա. Մխիթարյան/

Ստուգեց՝ /Մ. Մարտիրոսյան/