

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի ասֆալտապատում
 Асфалтирование 7-ой улицы в населённом пункте Баграташен общины Ноемберян
 կմ/կմ 0 + 000 - կմ/կմ 0 + 308.3

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ	I. Земляные Работы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV гр экс емк. ковша 1.0м ³ погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 2км	մ ³	մ ³	706	1.581	1116.186
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2կմ միջին հեռ.	Разработка и перемещение грунта 9.6-IV гр бульдозером на 30м, окучивание, погрузка на а/с экс емк. ковша 1.0м ³ и вывоз в отвал в среднем на 2км	մ ³	մ ³	78	1.717	133.926
3	Գոյություն ունեցող ասֆալտըետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի, h _{սր} =10սմ տեղափոխում լցակույտ 2կմ միջին հեռ.	Разборка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 10м ³ h _{ср.} =10см погрузка и перевозка в отвал на 2км,	մ ³	մ ³	228.33	1.537	350.94321
	II. Կողնակներ	II. Обочины					
1	Կողնակների իրականացում C-4 խճապակզային խարնուրդով h = 10 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Устройства обочин щебёнопесчанной смесью C-4 h = 10 см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	134.0	9.455	1266.97
	III. Երթևեկելի մաս	III. Проезжая часть					
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակալիճ) h=12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=12 см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	2228.30	1.275	2841.0825
2	Խճապակզային հիմք (C-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночнопесчаное основание (C-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	2228.30	1.687	3759.1421
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ П 58952.1-2020	մ ²	մ ²	2228.30	0.385	857.8955
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	2228.30	7.222	16092.7826
5	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	2228.30	5.323	11861.2409
6	Արհեստական անհարթություն h=7սմ	Искусственная неровность h=7см	մ ²	մ ²	105.60	1.289	136.1184
	IV. Իջարեղեր և մուրքեր	IV. Съезды и входы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV категории экс. емк ковша 0.65м ³ погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 2км	մ ³	մ ³	51	1.666	84.966
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք	Разработка грунта 9.6-IV категории бульдозером перемещение 50м в насып	մ ³	մ ³	49	1.364	66.836
	Երթևեկելի մաս	Проезжая часть					
1	Խճապակզային հիմք (C - 5) h=20 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночнопесчаное основание (C - 5) h=20 см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	63.86	1.687	107.73182
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 тип II	մ ²	մ ²	63.86	7.222	461.19692
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	63.86	5.323	339.92678

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Шебеночно-песчаное основание (C - 5) h=15 см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	500.11	1.359	679.64949
5	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	500.11	6.567	3284.22237
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основания битумной эмульсией 0,6л/м ² ГОСТ П 58952.1-2020	մ ²	մ ²	563.97	0.385	217.12845
	V. Մայթեր	V. Тротуары					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV гр экск емк. ковша 1.0м ³ погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 2км	մ ³	մ ³	14.4	1.581	22.7664
2	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձուլ բետոն В-15 1գծմ-0.055 մ ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0175 մ ³	Установка новых базальтов[бордюров 15x30см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон В -15 1п.м-0.055м ³ - гравийно-песчаный слой) h=5см-0.0175м ³	գծմ	п.м.	69.7	16.413	1143.9861
3	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 8x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձուլ բետոնե հիմք В-15 1գծմ-0.048մ ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ, 1գծմ-0.014մ ³	Сборная бетонная верста 8x20см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон В -15 1п.м-0.048м ³ - гравийно-песчаный слой h=5см, 1п.м-0.014м ³	գծմ	п.м.	17.5	9.998	174.965
4	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=3սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=3см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	27.4	4.314	118.2036
5	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Гравийнопесчаный слой h=12см ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	մ ²	27.4	1.274	34.9076
6	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017	Бетонная плитка фигурная, серая h=6см ГОСТ 17608-2017	մ ²	մ ²	68.6	9.588	657.7368
7	Չոր ավազացմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	Сухой песчано-цементный слой h=10см (90% песок 10% цемент)	մ ²	մ ²	68.6	5.189	355.9654
8	Խիճ h=12սմ	Щебень h=12см	մ ²	մ ²	68.6	0.718	49.2548
	VI. Ջրընդունիչ՝ միաձուլ ե/բետոնե վաք մեղադական ցանցով (46x34) սմ	VI. Водоприёмник՝ монолитный ж/б лоток с металлической сеткой (46x34) см					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակայան 2կմ միջին հեռ. (գոյություն ունեցող մայթի եզրաքարի երկայնքով)	Разработка грунта 9.6-IV гр вручную, окучивание, погрузка на а/с экск емк. ковша 1.0м ³ и вывоз в отвал в среднем на 2км (по длине бордюра существующего тротуара)	մ ³	մ ³	153.5	7.878	1209.273
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	Разработка грунта 9.6-IV гр вручную, окучивание, для обратной засипки	մ ³	մ ³	42.98	10.741	461.64818
3	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 2կմ միջին հեռ.	Разработка грунта 9.6-IV гр вручную, окучивание, погрузка на а/с экск емк. ковша 1.0м ³ и вывоз в отвал в среднем на 2км	մ ³	մ ³	158	1.362	215.196
4	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	Разработка грунта 9.6-IV гр вручную, окучивание, для обратной засипки	մ ³	մ ³	44.24	10.741	475.18184
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	Гравийнопесчаный слой h=10см	մ ³	մ ³	43.61	11.733	511.67613
	Միաձուլ ե/բ В-20	Монолитный ж/бетон В-20	մ ³	մ ³	49.12	138.017	6779.39504
6	ա) ամրան Ø 12 А500 С գծմ. 0,888 կգ բ) ամրան Ø 8 А240 С գծմ. 0,395 կգ	а) арматура Ø12 А500 С п.м. 0,888 кг б) арматура Ø8 А240 С п.м. 0,395 кг	կգ	кг	4879.765	0.406	1981.18459
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում	Обмазочная гидроизоляция	մ ²	մ ²	331.56	7.641	2533.44996
8	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	Изготовление и установка металлической сетки	կգ	кг	17729.557	1.08	19147.92156
	Հետադարձ լիցք	Обратная засипка					
9	Բուլդոզերով	бульдозером	մ ³	մ ³	79.220	1.048	83.02256

1	2	3	4	5	6	7	8
	ծեղքով	вручную	մ ³	մ ³	8.0	2.696	21.568
	VII. Ճանապարհային նշաններ	VII. Дорожные знаки					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝	Установка дор. Знаков,ГОСТ П 52290-2004 в том числе					
2	- նախազգուշացնող	предупреждающие	հաւտ	шт	2	26.222	52.444
	- առավելության	- приоритета	հաւտ	шт	3	32.399	97.197
	- արգելող	- запрещающие	հաւտ	шт	2	32.399	64.798
	-հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հաւտ	шт	20	32.399	647.98
3	Կանգնակ մետաղական խողովակ 57x4մմ	Опора металлическая труба 57x4мм	զծմ	п.м.	57.9	6.221	360.1959
4	Միաձույլ բետոնե հիմք В-15	Монолитный бетон фундамента В-15	մ ³	մ ³	1.79	58.135	104.06165
	VIII. Գծանշում	VIII. Разметка					
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ հ=3մմ ապակե գնդիկների ավելացումով) ԳՕՍ Ռ 51256-2018 այդ թվում՝	Общая площадь разметки (термопласт h=3мм с добавлением стеклянных шариков) ГОСТ П 51256-2018 в том числе՝	մ ²	մ ²	126.35	10.8	1364.58
	Ջրհորի ծավալների ամփոփագիր	Ведомость объемов колодца					
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2,0կմ հեռ. վրա	Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м ³ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 2,0км.	մ ³	մ ³	6	1.877	11.262
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м ³ ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	մ ³	մ ³	3	0.827	2.481
3	Ավազակուպճային նախապատրաստում հ=10 սմ ГОСТ 23735-2014	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см ГОСТ 23735-2014	մ ³	մ ³	0.42	11.735	4.9287
4	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից В 20, F100 ԳՕՍ 26633-2015	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100 ГОСТ 26633-2015	մ ³	մ ³	2.63	98.221	258.32123
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն ԳՕՍ 31384-2017	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума бетон ГОСТ 31384-2017	մ ²	մ ²	11.6	1.431	16.5996
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV)	Обратная засыпка бульдозером (9.6-IV)	մ ³	մ ³	3	1.046	3.138
7	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	Изготовление и установка металлической сетки	կգ	кг	223.01	0.651	145.17951
Ընդհանուրը Общий							83101.896

Շաղմեց / Составил



Գ. Դավթյան / Г. Давтян