

Տեխնիկական բնութագիր

Երթևեկության ԼԵԴ Լուսացույց-Երթևեկության լուսադիոդային լուսացույցը հանդիսանում է ինտելեկտուալ ցուցատախտակով մի սարքավորում, որը ի վիճակի է ինքնուրույն հաշվարկել կարմիր և կանաչ ազդանշանների տևողությունը լուսացույցի աշխատանքային 1-2 շրջափուլի ընթացքում և կատարել հետհաշվարկ:Ապահովել նորմալ աշխատանքի հուսալիությունը եւ ավելացնում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը:

Լուսացույցի կարևոր առավելություններն պետք է լինեն

- Ժամանակի ցուցումի առկայությունը երկշարք լուսադիոդներով,
- ցուցիչի նիշերի մեծ չափը,
- ցուցիչի պայծառությունը ավտոմատ ադապտացվում շրջակա լուսավորությանը (պայծառության 3 աստիճան) ,

Առանձնահատկությունները պետք է լինեն

1. Ճանապարհային երթևեկության լուսացույցները կարող են կազմակերպել ինչպես երկկողմանի, այնպես էլ միակողմանի տրանսպորտային լուսացույցներով.
2. Քիվի բացակայությունը հնարավորություն պետք է տա ակրիլային ապակիները լվացումը անձրևի միջոցով
3. Կարմիր և կանաչ ազդանշանների միաժամանակյա գործունեության ավտոմատ արգելափակում.
4. Պետք է կատարի կարմիր գույնով ժամանակի հետհաշվարկը դեղին գույնի բաժնում միաժամանակ կարմիր գույնի ազդանշանի հետ և հակառակը, կանաչ գույնով ժամանակի հետհաշվարկը դեղին գույնի բաժնում միաժամանակ կանաչ գույնի ազդանշանի հետ.
5. Արտաքին տեսքը և դիզայնը պետք համապատասխանի ՀՀ ՃԵԿ օրենքով սահմանված
- 6.Կոր,լաքապատ ակրիլային ապակին նպաստում է լուսային ազդանշանի հավասարաչափ դիտարկմանը երթևեկության բոլոր շարքերից և ունի հակափայլ ազդեցություն,
- 7.Կառուցվածքը պետք է լինի կասետային տիպի , արտաքին իրանը առանց հենասյունից ապամոնտաժելու կարելի է կատարել ցուցատախտակների լրակազմ փոխարինում ,
8. 220վ լարման ազդանշաններով աշխատելու հնարավորություն,
9. Կենտրոնացված կառավարման համակարգերին միացման հնարավորություն
10. ՀՀ ում համապատասխանության հավաստագրի առկայություն ISO 9001 հավաստագիր

ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ

Փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը պետք է լինի IP64 ГОСТ 14254-96
 Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով
 պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա)

Կմախքի նյութը անողացված ալյումին

Կմախքի գույնը սեւ, մոխրագույն

Ապակին կոր , հակաշողքային լաքապատ չկոտրվող ,ակրիլային

Չափերը՝ տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 1150x400x120 մմ

Քաշը՝ տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 10,2 կգ
 Առանցքի շուրջ պտույտը ոչ պակաս 180 աստ

Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը
 տրանսպորտային լուսացույց ոչ պակաս 300 մմ

Յուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը տրանս. ոչ պակաս 300 հատ

1 լուսադիոդի վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը

Կարմիր և դեղին ազդանշան՝ 4 հատ

Կանաչ ազդանշան ազդանշան՝ 3 հատ

Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ 60 աստ

Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ մինիմում 100մ

Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման՝ ոչ պակաս քան 44 աստիճան

ոչ պակաս քան 70մ

Միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15 տարի

Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 1 տարի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -40 + 60 * C

Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ

Հզորությունը տրանսպորտային լուսացույց՝ երկկողմ 24 վատտ

Լուսացույց՝ - 4 հատ

Հսկիչ՝ խաչմերուկի -2 հատ

Սյուն բարձրությունը՝ 6 մետր 5.3մ թևով - 2 հատ

Հենք – 2 հատ

Մալուխ /12x0.5 / -150մ

Ճոպան-150մ

ԼՈՒՍԱՑՈՒՑԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀՍԿԻԶ Լուսացույցի ղեկավարման հսկիչ համակարգի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները՝

Վթարային դեպքերում հրահանգների ավտոնոմ կատարման հնարավորություն,

Կենտրոնացված կառավարման համակարգերին միացման հնարավորություն

և 220վ լարման ազդանշաններով աշխատելու հնարավորություն

Կարմիր և կանաչ ազդանշանների միաժամանակյա գործունեության ավտոմատ արգելափակում

Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում(ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա)

Համալրումը՝ Լուսացույցները պետք է համալրված լինեն ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու արտաքին լուսավորության, հատուկ հենասյան և ճոպանի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180 ° պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջը:

*Բոլոր սարքերը պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է կատարողը իր հաշվին և իր միջոցներով:

** Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերի տարբերանշանին կամ ապրանքանիշին հղում անելու դեպքում կիրառվում է կամ համարժեք բառերը:

*** Կատարողը պարտավորվում է ապահովել մատուցված ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ:

****Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները:

ՀՀ –ում համապատասխանության հավաստագրի առկայություն և որակի հավաստագիր , լիցենզիա, ISO սերտիֆիկատ:

*Ապրանքների մատակարարումները և տեղադրումը պետք է իրականացվեն Վաճառողի ուժերով և նրա միջոցների հաշվին:

Լուսացույցը պետք է տեղադրվի Աշտարակ համայնքի ք.Աշտարակ Տիգրան Մեծ և Ալիխանյան եղբայրներ խաչմերուկ- հասցեում: