

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

27.06.2019թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ք.Երևան

«18» 11 . 2019թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Տ. Գալստյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ)՝ մի կողմից, և «Բի Լայն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Լ. Քեսապյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին /այսուհետև՝ Կողմեր/, հիմք ընդունելով 27.06.2019թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով Պայմանագրի 8.6 կետը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել ևս 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ը:

1.2 Պայմանագրի N1 Հավելվածը խմբագրել նոր բովանդակությամբ համաձայն N 1 Հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 6 էջից, հայերեն լեզվով՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Գ Ն Ո Ր Դ

**ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք.Երևան, Մ.Բաղրամյան 19
ՀՎՀՀ 00008519**

**ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011020147**

**ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար –
գլխավոր քարտուղար՝
Տ. Գալստյան**

Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ

**«Բի Լայն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Խանջյան 50
ՀՎՀՀ 02522096
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570017509080100
Գլխավոր տնօրեն՝**

Լ. Քեսայյան



Հետախուսափորը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն,
 Հանգի պատմությունը: գանգահարած/ ընդունած /բացթողած/փոխանցված,
IP-PBX առանձնահատկություններ
 Busy Lamp Field (BLF),
 Bridged Line Appearance (BLA),
 Սեանուն գանգի հնարավորություն, Սեանուն գանգի մերժում,
 Հարդրագրության սպասող ցուցանիշ (MWI),
 Ձայնային փոստ,
 գանգը սպասման դեղու հնարավորություն, call pickup
 Ինտերկոմ, paging, գանգի պահման ժամանակ, երաժշտության
 հնարավորություն, Call completion,
 Հանգի ձայնագրում,
Էկրան եւ ցուցիչներ
 գանգի եւ հարդրագրության սպասման ցուցիչ LED,
 Ինտերֆեյսի լեզվի ընտրություն,
 Հանգահարողի համարը, անունը ցույց տալու հնարավորություն,
Ֆունկցիոնալ ստեղծներ
 27 մեկ հպումով DSS ստեղծներ
 8 հնարավորությունների ստեղծներ: hold, transfer, message, headset,
 mute, redial, speakerphone, volume
Ինտերֆեյս
 Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000
 Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3,
 1xRJ9 (4P4C) խտսափողի բնիկ
 1xRJ9 (4P4C) ականջակալ-միկրոֆոնի բնիկ
 2 x USB 2.0 բնիկ
Կառավարում
 Configuration: browser/phone/auto-provision
 Auto provision via FTP/FTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
 Auto-provision with PnP
 Zero-sp-touch, TR-069
 Phone lock for personal privacy protection
 Reset to factory, reboot
 Package tracing export, system log
 Ցանցային անվտանգության
 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
 NAT traversal: STUN mode
 Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
 IP assignment: static/DHCP
 HTTP/HTTPS web server
 Time and date synchronization using SNTP
 UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
 QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
 SRTP for voice
 Transport Layer Security (TLS)
 HTTPS certificate manager
 AES encryption for configuration file
 Digest authentication using MD5/MD5-sess
 OpenVPN, IEEE802.1X IPv6

			<p>Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere</p> <p>Գունավոր էկրանով, համարների արագ հավաքման հավելյալ մոդուլ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 դյույմ անկյունագծով 272 x 480 կետայնությամբ գունավոր էկրան -20 ֆիզիկական ստեղծեր ամեն էջում երկակի գունային LED ինդիկատորներով -երեք անկախ կառավարման ստեղծեր -LED լուսավորմամբ էջերը արագ թերթելու համար -երեք նմանատիպ մոդուլների համակցման հնարավորություն -բարձրության կարգավորմամբ կանգնակ 			
			<p>IP հեռախոսակապի սերվերային համակարգ.</p> <p>Սերվերը նախատեսված է 500 օգտագործողների համար 80 համաժամանակյա զանգերի հնարավորությամբ Համակարգը ներառում է անվտանգության firewall and SIP Intrusion Detection for optimal security.</p> <p>Սերվերը ունի E1-3 մուտք, T1-4 մուտք, FXO 20 մուտք և FXS-16 մուտք Սերվերը ունի՝</p> <p>Ethernet LAN port (10/100/1000)</p> <p>Ethernet WAN port (10/100/1000)</p> <p>Audio In port</p> <p>Audio Out port</p> <p>SD slot</p>	<p>EPYGI</p> <p>ԱՍՆ</p>	<p>Տեսարիտումով հեռախոսային սարքերի սերվերային համակարգ</p> <p>Եpygi QX 500 Part Number: QX-0500-0000</p>	<p>32551160 /502</p>
			<p>Սերվերը ունի աուդիո կոնֆերանսի հնարավորություն/արտոնագիր 32 համաժամանակյա օգտագործողների համար (Audio Conference Key QX-0ACS-0032) և տեսա-կոնֆերանսի հնարավորություն/արտոնագիր 4 համաժամանակյա օգտագործողների համար (Video Conference Key Max 24 video users in QX-0VCS-0002)</p> <p>Հեռախոսային Ցանցի սրերժման համար անհրաժեշտ պարագաներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (OK6-4Ճ-A24-7.0) Օպտիկա-մանրաթելային հակաստնետային ծածկույթով մալուխ 24 ջիղ (100 մետր) - (OK-T-A16-1.5) Օպտիկա-մանրաթելային ընդհանուր կիրարման մալուխ, դիէլեկտրիկ 16 ջիղ (120 մետր) - (OKAՊ-4Ճ-A8-3.0) Օպտիկա-մանրաթելային ընդհանուր կիրարման մալուխ, դիէլեկտրիկ 8 ջիղ (600 մետր) - (DGS-3000-28SC) կառավարելի ցանցային բաժանարար օպթիկ մալուխների համար switch – 20 100/1000 Base-X SFP, 4 կոմբո 100/1000 Base-T/SFP, 4 հատ 10GBase-X SFP+ - (DGS-1210-28) ցանցային բաժանարար 24 lan 2 սթր (10 հատ) - (FPT50-LCU-CIL-IM5) օպթիկ ծայրակալ LC (12 հատ) - (FPC5003-LCU-LCU-C2L-IM) օպթիկ մալուխ ծայրակալերով path cord sc lc (12 հատ) - (DEM-311GT) SFP module 1.25 3 Km UF sm 1 g s (20 հատ) - (GJS-6005) Օպտիկամանրաթելային կցորդիչ 6005 /պպթա/ (2 հատ) - (FOBX24-IU-000) օպտիկամանրաթելային բաժանիչ դարակ ODF 24 port SC LC (1 հատ) - սակառ 16x40 (30 մետր) - (LC1-C5E04-111) Մալուխ UTP CAT 5e U/UTP AWG24,PVC 			<p>7706000</p> <p>7706000</p> <p>7706000</p> <p>7706000</p>
						<p>ՀՀ ԱՄ, ք. Երևան, Մ. Բաղրայան ան պող. 19</p>
						<p>1</p>
						<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 19.12.2019թ.</p>

	<p>պատյան, ISO/IEC 1181;-10...55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, EMEA, Այրում չտարածող ծածկույթով, տեղադրումով (1500 մետր)</p> <ul style="list-style-type: none"> - (CS3-1C5EU), (CS2-022), (CS1-1C5EU-D1) Կոնեկտոր (միացման բեխիկ) RJ-45, CAT 5 e տեսակի (100 հատ) - (PC01-C5EUL-3M) Միակիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համալրման հնարավորությամբ, LSZH պատյանով, աշխատանքային ֆերմաստիճանը -10...55 °C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում (24 հատ)- Ցանցային մալուխների անցկացման աշխատանքներ (մալուխները պետք է անցկացվեն գոյություն ունեցող խողովակներով և այլ մալուխատար ուղիներով, առանց առկա մալուխների վնասման) (1500 մետր) - Ցանցային վարդակների համակցման աշխատանքներ (48 հատ) - ՕՊՄԹ մալուխների անցկացման աշխատանքներ մալուխները պետք է անցկացվեն գոյություն ունեցող խողովակներով և այլ մալուխատար ուղիներով, առանց առկա մալուխների վնասման (820 մետր) <p>ՕՊՄԹ մալուխների երակցման աշխատանքներ (54 կետ)</p>	
	<p>• Մոդելի և/կամ ֆիրմային անվանման նշան ղեպերում կիրառվում են «վամ համարժեք» բառերը Ապրանքի մատակարարումն ու տեղադրումը կատարվելու է մատակարարի կողմից Սարքավորումների Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում՝ նվազագույնը 2 տարի:</p>	

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հարվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:**

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
 ք.Երևան, Մ.Բարդրամյան 19
 ՀՎՀՀ 00008519
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011020147
 ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար –
 Գլխավոր քարտուղար
 Տ. Գալստյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Բի Լայն» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Խանջյան 50
 ՀՎՀՀ 02522096
 Ամերիկայի ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570017509080100

