Հավելված N 1
<<27>> <<փետրվարի >>2017թ. կնքված
«ԱՍՀՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-ԲՍՓ»ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

Չափա բաժնի N	*Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը*	*Չափման միավորը*	*Բնութագիրը*
4	Բենզին Ռեգուլյար	լիտր	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ^3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ^3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C_5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»
Պարտադիր պայման՝		Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում բենզալցակայանների առկայություն	
Մատակարարումը՝		Կտրոնային	

* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝
.ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեով:

ԳՆՈՐԴ

Աշխ.ղեկավար Ա. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

Տնօրեն Ա. Դանիելյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ